



MKS ONLINE ENTEGRASYON REST API TEKNİK KILAVUZ

İÇERİK

1. BELGE TARİHÇESİ	16
2. GENEL AÇIKLAMALAR.....	19
3. GÜVENLİK.....	20
3.1 SERTİFİKA BİLGİSİ	21
3.2 TOKEN.....	23
3.2.1 Açıklama	23
3.2.2 Request Parametreleri	24
3.2.3 Örnek Test Data Bilgileri	24
3.2.4 Request Örneği.....	25
3.2.5 Response Parametreleri	25
3.2.6 Response Örneği.....	25
3.2.7 İş Hata Kodları.....	26
3.2.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	26
3.2.9 Servis Çalışma Saatleri	27
4. SERVİS ÇAĞRIM YAPISI	28
5. YATIRIM FONU SERVİSLERİ	32
5.1 YATIRIM FONU ALIM/SATIM GENEL BAKIŞ	32
5.2 YATIRIM FONU ALIM/SATIM (mutualFundTrade) SERVİSİ	33
5.2.1 Açıklama	33
5.2.2 Request Parametreleri	33
5.2.3 Örnek Test Data Bilgileri	34
5.2.4 Request Örneği.....	35
5.2.5 Response Parametreleri	35
5.2.6 Response Örneği.....	36
5.2.7 İş Hata Kodları.....	36
5.2.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	37
5.2.9 Servis Çalışma Saatleri	37

5.3	YATIRIM FONU ONAY/KABUL ONAY/RET ONAY A/S SORGULAMA (getMfundTradeDetails) SERVİSİ.....	38
5.3.1	Açıklama	38
5.3.2	Request Parametreleri	38
5.3.3	Örnek Test Data Bilgileri	39
5.3.4	Request Örneği	39
5.3.5	Response Parametreleri	41
5.3.6	Response Örneği.....	42
5.3.7	İş Hata Kodları.....	43
5.3.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	43
5.3.9	Servis Çalışma Saatleri	44
5.3.10	Request Örneği.....	44
5.4	YATIRIM FONU A/S İHRAÇÇI KABUL GİRİŞ (approveMfundTrade) SERVİSİ.....	45
5.4.1	Açıklama	45
5.4.2	Request Parametreleri	45
5.4.3	Örnek Test Data Bilgileri	46
5.4.4	Response Parametreleri	46
5.4.5	Response Örneği.....	46
5.4.6	İş Hata Kodları.....	47
5.4.7	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	47
5.4.8	Servis Çalışma Saatleri	48
5.5	YATIRIM FONU A/S RET (refuseMfundTrade) SERVİSİ	49
5.5.1	Açıklama	49
5.5.2	Request Parametreleri	49
5.5.3	Örnek Test Data Bilgileri	50
5.5.4	Request Örneği	50
5.5.5	Response Parametreleri	50
5.5.6	Response Örneği.....	51
5.5.7	İş Hata Kodları.....	51
5.5.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	51

5.5.9	Servis Çalışma Saatleri	52
6.	KIYMET TRANSFERİ SERVİSLERİ.....	53
6.1	KIYMET TRANSFERİ (securityTransfer) SERVİSİ	55
6.1.1	Açıklama	55
6.1.2	Request Parametreleri	55
6.1.3	Örnek Test Data Bilgileri	58
6.1.4	Request Örneği.....	59
6.1.5	Response Parametreleri	60
6.1.6	Response Örneği.....	61
6.1.7	İş Hata Kodları.....	61
6.1.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	62
6.1.9	Servis Çalışma Saatleri	63
6.2	KIYMET TRANSFERİ DURUM SORGULAMA (statuses) SERVİSİ	64
6.2.1	Açıklama	64
6.2.2	Request Parametreleri	64
6.2.3	Örnek Test Data Bilgileri	65
6.2.4	Request Örneği.....	66
6.2.5	Response Parametreleri	67
6.2.6	Response Örneği.....	69
6.2.7	İş Hata Kodları.....	69
6.2.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	70
6.2.9	Servis Çalışma Saatleri	70
6.3	KIYMET TRANSFER DETAY SORGULAMA (detail) SERVİSİ	71
6.3.1	Açıklama	71
6.3.2	Request Parametreleri	71
6.3.3	Örnek Test Data Bilgileri	72
6.3.4	Request Örneği.....	72
6.3.5	Response Parametreleri	72
6.3.6	Response Örneği.....	75

6.3.7	İş Hata Kodları.....	76
6.3.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	76
6.3.9	Servis Çalışma Saatleri	77
6.4	KARŞI ÜYE ONAYLI KIYMET TRANSFERİ ONAY/RET (approve-refuse) SERVİSİ	78
6.4.1	Açıklama	78
6.4.2	Request Parametreleri	78
6.4.3	Örnek Test Data Bilgileri	79
6.4.4	Request Örneği.....	79
6.4.5	Response Parametreleri	80
6.4.6	Response Örneği.....	81
6.4.7	İş Hata Kodları.....	81
6.4.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	82
6.4.9	Servis Çalışma Saatleri	83
7.	HALKA ARZ TRANSFER SERVİSLERİ	84
7.1	HALKA ARZ TRANSFER GENEL BAKIŞ	84
7.2	HALKA ARZ TRANSFER EMİR İLETİM (publicOfferingOrder) SERVİSİ	85
7.2.1	Açıklama	85
7.2.2	Request Parametreleri	85
7.2.3	Örnek Test Data Bilgileri	86
7.2.4	Request Örneği.....	87
7.2.5	Response Parametreleri	87
7.2.6	Response Örneği.....	88
7.2.7	İş Hata Kodları.....	88
7.2.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	89
7.2.9	Servis Çalışma Saatleri	90
7.3	HALKA ARZ TRANSFER EMİR SONUÇ SORGULAMA (publicOfferingResult) SERVİSİ	91
7.3.1	Açıklama	91
7.3.2	Request Parametreleri	91
7.3.3	Örnek Test Data Bilgileri	92

7.3.4	Request Örneği	92
7.3.5	Response Parametreleri	92
7.3.6	Response Örneği.....	93
7.3.7	İş Hata Kodları.....	94
7.3.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	95
7.3.9	Servis Çalışma Saatleri	95
8.	İŞLEM YASAKLI YATIRIMCI BİLGİ SERVİSİ	96
8.1	İŞLEM YASAKLI YATIRIMCI BİLGİ (prohibitedInvestors) SERVİSİ	96
8.1.1	Açıklama	96
8.1.2	Request Parametreleri	96
8.1.3	Örnek Test Data Bilgileri	97
8.1.4	Request Örneği	97
8.1.5	Response Parametreleri	97
8.1.6	Response Örneği.....	98
8.1.7	İş Hata Kodları.....	99
8.1.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	99
8.1.9	Servis Çalışma Saatleri	99
9.	YURT DIŞI YERLEŞİK YATIRIMCI SORU SERVİSLERİ	100
9.1	YURT DIŞI YERLEŞİK YATIRIMCI BİLGİ (resident-abroad-info) SERVİSİ	100
9.1.1	Açıklama	100
9.1.2	Request Parametreleri	100
9.1.3	Örnek Test Data Bilgileri	101
9.1.4	Request Örneği	101
9.1.5	Response Parametreleri	101
9.1.6	Response Örneği.....	102
9.1.7	İş Hata Kodları.....	102
9.1.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	102
9.1.9	Servis Çalışma Saatleri	103
9.2	YURT DIŞI YERLEŞİK YATIRIMCI FON BAKİYE SORU (resident-abroad-balance) SERVİSİ	104

9.2.1	Açıklama	104
9.2.2	Request Parametreleri	104
9.2.3	Örnek Test Data Bilgileri	105
9.2.4	Request Örneği	105
9.2.5	Response Parametreleri	105
9.2.6	Response Örneği.....	106
9.2.7	İş Hata Kodları.....	107
9.2.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	107
9.2.9	Servis Çalışma Saatleri	108
10.	TOPLU İŞLEM AKTARIMLARI SONUÇ SORGULAMA (bulkAsyncService) SERVİSİ	109
10.1.1	Açıklama	109
10.1.2	Request Parametreleri	109
10.1.3	Örnek Test Data Bilgileri	110
10.1.4	Request Örneği	110
10.1.5	Response Parametreleri	110
10.1.6	Response Örneği.....	111
10.1.7	İş Hata Kodları.....	112
10.1.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	112
10.1.9	Servis Çalışma Saatleri	113
11.	YATIRIMCI BLOKAJI / ÇÖZÜLMESİ SORGULAMA SERVİSİ	114
12.	ELÜS SERVİSLERİ	115
12.1	RP388 ELÜS ISIN ÖZELLİK BİLGİ RAPORU (isin-features) SERVİSİ	115
12.1.1	Açıklama	115
12.1.2	Request Parametreleri	115
12.1.3	Örnek Test Data Bilgileri	116
12.1.4	Request Örneği	117
12.1.5	Response Parametreleri	117
12.1.6	Response Örneği.....	118
12.1.7	İş Hata Kodları.....	119

12.1.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	119
12.1.9	Servis Çalışma Saatleri	120
12.2	ELÜS İHRAÇ BİLDİRİM SERVİSİ	121
12.3	ELÜS İPTAL BİLGİ (export-cancel-info) SERVİSİ	122
12.3.1	Açıklama	122
12.3.2	Request Parametreleri	122
12.3.3	Örnek Test Data Bilgileri	123
12.3.4	Request Örneği	123
12.3.5	Response Parametreleri	124
12.3.6	Response Örneği	125
12.3.7	İş Hata Kodları	126
12.3.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	126
12.3.9	Servis Çalışma Saatleri	127
12.4	RP420 SÖZLEŞME BAZINDA ELÜS ALIM SATIM RAPOR (trading-based-contract) SERVİSİ	128
12.4.1	Açıklama	128
12.4.2	Request Parametreleri	128
12.4.3	Örnek Test Data Bilgileri	129
12.4.4	Request Örneği	129
12.4.5	Response Parametreleri	129
12.4.6	Response Örneği	130
12.4.7	İş Hata Kodları	131
12.4.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	131
12.4.9	Servis Çalışma Saatleri	132
12.5	RP421 NET TAKAS HATALI EMİRLER RAPOR (trade-faulty-orders) SERVİSİ	133
12.5.1	Açıklama	133
12.5.2	Request Parametreleri	133
12.5.3	Örnek Test Data Bilgileri	134
12.5.4	Request Örneği	134
12.5.5	Response Parametreleri	135

12.5.6	Response Örneği.....	136
12.5.7	İş Hata Kodları.....	137
12.5.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	137
12.5.9	Servis Çalışma Saatleri	137
12.6	RP422 YATIRIMCI BAZINDA ELÜS ORGANİZE PİYASA ALIM SATIM RAPORU (org-trade-based-inv) SERVİSİ	138
12.6.1	Açıklama	138
12.6.2	Request Parametreleri	138
12.6.3	Örnek Test Data Bilgileri	139
12.6.4	Request Örneği.....	139
12.6.5	Response Parametreleri	140
12.6.6	Response Örneği.....	141
12.6.7	İş Hata Kodları.....	141
12.6.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	141
12.6.9	Servis Çalışma Saatleri	142
12.7	ELÜS ISIN DETAY BİLGİLERİ BİLDİRİM (NotifyEclsinDetails) SERVİSİ	143
12.7.1	Açıklama	143
12.7.2	Response Parametreleri	143
12.7.3	Response Örneği.....	145
12.8	ELÜS İPTAL ONAYININ VEYA REDDİNİN BİLDİRİMİ (NotifyAppOrRefOfCancellation) SERVİSİ.....	147
12.8.1	Açıklama	147
12.8.2	Response Parametreleri	147
12.8.3	Response Örneği.....	149
12.9	ELÜS İPTAL İLK ONAYININ BİLDİRİMİ (NotifyFirstCancellation) SERVİSİ	150
12.9.1	Açıklama	150
12.9.2	Response Parametreleri	150
12.9.3	Response Örneği.....	152
13.	LİSANSLI DEPO SERVİSLERİ	153
13.1	US30 LİSANSLI DEPO (LD) ELÜS İPTAL TALEP GİRİŞ (Id-export-cancel) SERVİSİ	153

13.1.1	Açıklama	153
13.1.2	Request Parametreleri	153
13.1.3	Örnek Test Data Bilgileri	154
13.1.4	Request Örneği	155
13.1.5	Response Parametreleri	155
13.1.6	Response Örneği	156
13.1.7	İş Hata Kodları	156
13.1.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	157
13.1.9	Servis Çalışma Saatleri	158
13.2	US30 LİSANSLI DEPO (LD) ELÜS İPTAL TALEP GİRİŞ – SON DEPOLAMA İPTAL (Id-last-deposit-cancel) SERVİSİ	159
13.2.1	Açıklama	159
13.2.2	Request Parametreleri	159
13.2.3	Örnek Test Data Bilgileri	160
13.2.4	Request Örneği	161
13.2.5	Response Parametreleri	161
13.2.6	Response Örneği	162
13.2.7	İş Hata Kodları	162
13.2.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	163
13.2.9	Servis Çalışma Saatleri	164
13.3	US38-40 LD ONAY/İPTAL (approve-refuse) SERVİSİ	165
13.3.1	Açıklama	165
13.3.2	Request Parametreleri	165
13.3.3	Örnek Test Data Bilgileri	166
13.3.4	Request Örneği	166
13.3.5	Response Parametreleri	166
13.3.6	Response Örneği	167
13.3.7	İş Hata Kodları	167
13.3.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	168
13.3.9	Servis Çalışma Saatleri	168

13.4	ELÜS İPTAL FORMU-PDF (form-pdf) SERVİSİ.....	169
13.4.1	Açıklama	169
13.4.2	Request Parametreleri	169
13.4.3	Örnek Test Data Bilgileri	170
13.4.4	Request Örneği	170
13.4.5	Response Parametreleri	170
13.4.6	Response Örneği.....	171
13.4.7	İş Hata Kodları.....	171
13.4.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	172
13.4.9	Servis Çalışma Saatleri	172
13.5	LİSANSLI DEPO İHRAÇ ONAY DETAY BİLDİRİMİ (NotifyElusConfirmNewExport) SERVİSİ.....	173
13.5.1	Açıklama	173
13.5.2	Response Parametreleri	173
13.5.3	Response Örneği.....	175
14.	ASENKRON TALİMAT SONUCU SORGULAMA SERVİSLERİ	177
14.1	ASENKRON BEKLEYEN MESAJ SAYISI SORGULAMA (instPendingAsyncServiceResultCnt) SERVİSİ.....	178
14.1.1	Açıklama	178
14.1.2	Request Parametreleri	178
14.1.3	Örnek Test Data Bilgileri	179
14.1.4	Request Örneği	179
14.1.5	Response Parametreleri	179
14.1.6	Response Örneği.....	180
14.1.7	İş Hata Kodları.....	180
14.1.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	181
14.1.9	Servis Çalışma Saatleri	181
14.2	ASENKRON MAKSİMUM SIRA NUMARASI SORGULAMA (instMaxAsyncServiceOrderId) SERVİSİ.....	182
14.2.1	Açıklama	182
14.2.2	Request Parametreleri	182

14.2.3	Örnek Test Data Bilgileri	183
14.2.4	Request Örneği	183
14.2.5	Response Parametreleri	183
14.2.6	Response Örneği.....	184
14.2.7	İş Hata Kodları.....	184
14.2.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	185
14.2.9	Servis Çalışma Saatleri	185
14.3	ASENKRON SIRADAKİ MESAJI SORGULAMA (instNextAsyncServiceResult) SERVİSİ	186
14.3.1	Açıklama	186
14.3.2	Request Parametreleri	186
14.3.3	Örnek Test Data Bilgileri	187
14.3.4	Request Örneği	188
14.3.5	Response Parametreleri	188
14.3.6	Response Örneği.....	191
14.3.7	İş Hata Kodları.....	191
14.3.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	192
14.3.9	Servis Çalışma Saatleri	192
14.4	ASENKRON MESAJ SORGULAMA (instAsyncServiceResult) SERVİSİ	193
14.4.1	Açıklama	193
14.4.2	Request Parametreleri	193
14.4.3	Örnek Test Data Bilgileri	194
14.4.4	Request Örneği	194
14.4.5	Response Parametreleri	195
14.4.6	Response Örneği.....	198
14.4.7	İş Hata Kodları.....	199
14.4.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	199
14.4.9	Servis Çalışma Saatleri	199
15.	ASENKRON ELÜS İŞLEM SONUCU SORGULAMA SERVİSLERİ	200
15.1	ASENKRON BEKLEYEN MESAJ SAYISI SORGULAMA (elusPendingAsyncServiceResultCount) SERVİSİ.....	201

15.1.1	Açıklama	201
15.1.2	Request Parametreleri	201
15.1.3	Örnek Test Data Bilgileri	202
15.1.4	Request Örneği	202
15.1.5	Response Parametreleri	202
15.1.6	Response Örneği	203
15.1.7	İş Hata Kodları	204
15.1.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	204
15.1.9	Servis Çalışma Saatleri	204
15.2	ASENKRON MAKSİMUM SIRA NUMARASI SORGULAMA (elusMaxAsyncServiceOrderId)	
SERVİSİ		205
15.2.1	Açıklama	205
15.2.2	Request Parametreleri	205
15.2.3	Örnek Test Data Bilgileri	206
15.2.4	Request Örneği	206
15.2.5	Response Parametreleri	206
15.2.6	Response Örneği	207
15.2.7	İş Hata Kodları	208
15.2.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	208
15.2.9	Servis Çalışma Saatleri	208
15.3	ASENKRON SIRADAKİ MESAJI SORGULAMA (elusNextAsyncResult) SERVİSİ	209
15.3.1	Açıklama	209
15.3.2	Request Parametreleri	209
15.3.3	Örnek Test Data Bilgileri	210
15.3.4	Request Örneği	211
15.3.5	Response Parametreleri	211
15.3.6	Response Örneği	213
15.3.7	İş Hata Kodları	213
15.3.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	213
15.3.9	Servis Çalışma Saatleri	214

15.4	ASENKRON MESAJ SORGULAMA (elusAsyncServiceResult) SERVİSİ	215
15.4.1	Açıklama	215
15.4.2	Request Parametreleri	215
15.4.3	Örnek Test Data Bilgileri	216
15.4.4	Request Örneği	216
15.4.5	Response Parametreleri	217
15.4.6	Response Örneği	218
15.4.7	İş Hata Kodları	219
15.4.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	219
15.4.9	Servis Çalışma Saatleri	219
16.	TEST YARDIMCI SERVİSLERİ	221
16.1	BAKİYE OLUŞTURMA (createBalance) SERVİSİ	221
16.1.1	Açıklama	221
16.1.2	Request Parametreleri	221
16.1.3	Örnek Test Data Bilgileri	222
16.1.4	Request Örneği	222
16.1.5	Response Parametreleri	223
16.1.6	Response Örneği	223
16.1.7	İş Hata Kodları	224
16.1.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	224
16.2	BAKİYE LİSTELEME (getBalances) SERVİSİ	225
16.2.1	Açıklama	225
16.2.2	Request Parametreleri	225
16.2.3	Örnek Test Data Bilgileri	225
16.2.4	Request Örneği	226
16.2.5	Response Parametreleri	226
16.2.6	Response Örneği	227
16.2.7	İş Hata Kodları	228
16.2.8	Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları	228

17. GENEL HATA KOD VE AÇIKLAMALARI	230
18. SERVİS ÇALIŞMA SAATLERİ	231
19. SERVİS ÇAĞRIM ÖRNEKLERİ.....	232
19.1 TOKEN SERVİS ÖRNEKLERİ	232
19.2 API SERVİS ÖRNEKLERİ.....	234

1. BELGE TARİHÇESİ

Tarih	Sürüm	Hazırlayan	Konu
21.07.2023	1.0	MKK	İlk doküman.
02.10.2023	1.1	MKK	Servis response örneği bölümlerinde düzenleme yapılmıştır.
09.10.2023	1.2	MKK	“Kıymet Transfer Servisleri” ve “Asenkron Talimat Sonucu Sorgulama Servisleri” eklenmiştir.
15.11.2023	1.3	MKK	“Halka Arz Servisleri” eklenmiştir. “Yatırım Fonu Servisleri” bölümünde servis parametre açıklamaları detaylandırılmıştır. Ek olarak; B099 hata kodu eklenip, B065 hata kodu güncellenmiştir.
21.11.2023	1.4	MKK	Dokümanda “Halka Arz” başlığı “Halka Arz Transfer” olarak güncellenmiştir. B099 hata kodu B101 olarak güncellenmiştir. “Halka Arz Transfer Emir İletim” servisinin İş Hata Kodları güncellenmiştir.
13.12.2023	1.5	MKK	Kıymet Transferi ve Halka Arz servislerinin iş akışları güncellenmiştir. Kıymet Transferi işlem sonucunun bulkAsyncService servisi ile görüntülenmesi sağlanmıştır.
26.01.2024	1.6	MKK	“Grup 2” çalışma saati güncellenmiştir.
20.02.2024	1.7	MKK	“Yatırımcı Blokajı / Çözülmesi Sorgulama Servisi” bölümü dokümana eklenmiştir.
25.03.2024	1.8	MKK	getMfundTradeDetails servisinde güncelleme yapılmıştır. Token servisinde kullanılan online kullanıcı şifresinin geçerlilik süresi 90 günden 365 güne çıkarılmıştır.
06.06.2024	1.9	MKK	İşlem yasaklı yatırımcı bilgi servisi (prohibitedInvestors) eklenmiştir. securityTransfer servisinin request’inde bulunan reasonCode alanında 14 ve 15 değerlerinin gönderilebilmesi eklenmiştir. securityTransfer servisinin “Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları” bölümünde ekleme yapılmıştır.

16.09.2024	1.10	MKK	- Kıymet Transferi işleminin parçalı olarak yapılabilmesi için servis request'ine partialTrans parametresi eklenmiştir. - Yeni "Kıymet Transferi Durum Sorgulama", "Kıymet Transferi Detay Sorgulama" ve "Karşı Üye Onaylı Kıymet Transferi Onay/Ret" servisleri eklenmiştir. - bulkAsyncService servisine yeni MF100 hata kodu eklenmiştir. - Yeni RP388 ELÜS ISIN Özellik Bilgi Raporu (features) servisi eklenmiştir.
21.10.2024	1.11	MKK	"Kıymet Transferi Durum Sorgulama" servisinin cevabına instStat – Talimat Durumu alanı eklenmiştir. "Elüs İhraç Bildirim Servisi" bölümü eklenmiştir.
23.12.2024	1.12	MKK	"Yurt Dışı Yerleşik Yatırımcı Sorgu" ve "Yurt Dışı Yerleşik Yatırımcı Fon Bakiye" servisleri eklenmiştir. "US30 Lisanslı Depo (LD) Elüs İptal Talep Giriş" ve "Elüs İptal Bilgi" servisleri eklenmiştir. "RP388 ELÜS ISIN Özellik Bilgi Raporu" servisinin cevabına Kıymet Durum (secStat) bilgisi eklenmiştir, mesaj fonksiyon tipi "US" olarak güncellenmiştir. "Kıymet Transferi" servisinin request'inde bulunan reasonCode alanında 16, 17, 18, 19 değerlerinin gönderilebilmesi sağlanmıştır. "Kıymet Transferi" servisinin request'inde bulunan rcvAccNo ve rcvSubAccNo alanları zorunlu olacak şekilde güncellenmiştir. "Yatırımcı Blokajı / Çözülmesi Sorgulama Servisi" başlığı altındaki açıklama alanına ekleme yapılmıştır.
05.03.2025	1.13	MKK	"Asenkron Elüs İşlem Sonucu Sorgulama Servisleri" servisleri eklenmiştir. ELÜS Servisleri başlığı altına aşağıdaki yeni bölümler eklenmiştir. - "RP420 Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım Raporu"




			- “RP421 Net Takas Hatalı Emirler Raporu” - “RP422 Yatırımcı Bazında ELÜS Organize Piyasa Alım Satım Raporu” - “ELÜS ISIN Detay Bilgileri Bildirim” - “ELÜS İptal Onayının veya Reddinin Bildirimi” - “ELÜS İptal İlk Onayının Bildirimi” Lisanslı Depo Servisleri başlığı altına aşağıdaki yeni bölümler eklenmiştir. - “US30 Lisanslı Depo ELÜS İptal Talep Giriş – Son Depolama İptal” - “US38-40 (LD) Onay/İptal” - “ELÜS İptal Formu-PDF” - “Lisanslı Depo İhraç Onay Detay Bildirim”
--	--	--	---

2. GENEL AÇIKLAMALAR

Bu doküman, Online Entegrasyon kanalı üzerinden MKS ile iletişimi sağlayan servislerin yapısı ve entegrasyon noktaları hakkında bilgiler içermektedir.

Dokümanda MKS uygulaması üzerinden yapılabilen işlemlerin REST servis çağrılarak yapılabilmesini sağlamak için servisler hakkında genel bilgi, request-response parametreleri, servis çağrımında kullanılacak test dataları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler yer almaktadır.



Doküman ve işleymde karşılaşılan her türlü soru / sorununuzu [mksonline @ mkk.com.tr] adresine e-mail atarak iletebilirsiniz.

3. GÜVENLİK

MKS (Merkezi Kaydi Sistem) sisteminde online entegrasyon kanalı aracılığıyla sunulan ilgili servisler güvenli iletişim ağı altyapısı kullanılarak TLS üzerinden hizmet vermektedir.

İstemci ile MKS arasında web servisler üzerinden sağlanan entegrasyonda mesajlaşmanın güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için, gönderilen REST mesajlarının Payload kısmı dijital imza standardında güvenlik imza algoritma seviyesi RSA SHA-256 veya üstü uygun bir imza algoritmasıyla dijital imzalanarak gönderilmesi istenmektedir. Benzer şekilde MKK'nın ürettiği web servis cevabı da imzalı olarak dönmektedir. Mesaj imzalamasının kullanıcı bazında değil sistem bazında web servislere istekte bulunan sadece gelen kurumun Authentication'ı için kullanılması gerekmektedir.

Authentication işlemi sırasında ayrıca JWT token güvenlik servisinden yararlanılır. MKS sistemine yapılan her bir mesaj isteği beraberinde doğrulanmış bir JWT token bilgisine ihtiyaç duymaktadır.

Alınacak token'ın geçerlilik süresi 60 dakikadır.

Servislere iletilen mesajlarda token ve imza doğrulaması yapılmadan işlemler gerçekleştirilmez. Üretim ortamına geçilirken üyelerin kendi PKI anahtarlarını oluşturması ve Nesne imzalaması sertifikası temin etmeleri gerekmektedir. Sertifika olarak Code Sign sertifika veya Self Signed sertifika kullanılabilir.

Ayrıca test ve üretim ortamlarına ait geliş ve gidişte kullanılacak ip adresleri aşağıdaki adımlar takip edilerek MKK'ya bildirilmelidir.

Erişim için; IP bildirimi MKS **prod** uygulamasında bulunan **TU14 Üye Bilgi Tanımlama** ekranından üyenin kendisi tarafından yapılmalıdır. Bildirilen IP için MKK tarafından mesai saatleri dışında iznin aktif edilmesinin ardından üye tarafından erişim denenmelidir.

IP bilgisi iletimi sırasında **bağlantı türü** olarak;

- Test ortam için: "Senkron Online Entegrasyon Test",
- Prod ortam için "Senkron Online Entegrasyon" bilgisi seçilmelidir.

Aşağıdaki adresin ip'si internete açık olup, direk erişim sağlanabilir.

apitestint.mkk.com.tr

Not1: Borsa hattından gelişlerde **host** dosyanıza aşağıdaki tanımın da eklenmesi gerekmektedir.

10.74.0.94 apitest.mkk.com.tr

Not2: https olan tüm adresler için port bilgisi 443'dür.

3.1 SERTİFİKA BİLGİSİ

MKS Online entegrasyon servislerinde Code Sign sertifikasının yanı sıra, aşağıda standartları belirlenen Self Signed sertifikası da kullanılabilir.

Sertifikalar entegre olan her üye kodu için ayrı olarak temin edilmelidir.

Self-Signed Sertifika Üretim Standartları:

- Public key: 4096 bit
- Signature algorithm: sha256withRSA
- CN: Kurumun unvanı
- O: Kurumun MKK Üye Kodu (Zorunlu Değil)
- C: Ülke bilgisi
- ST: Şehir bilgisi (Zorunlu değil)
- L: İlçe/Semt (Zorunlu değil)
- Asgari 1 yıl – Azami 2 yıl termin süresi

Örnek kullanım:

CN: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

O: MKK

C: TR

ST: İstanbul

L: Sarıyer

MKS Online Entegrasyon sertifika ekleme/güncellenme yapılmak istendiğinde MKS uygulaması TU14 Üye Bilgi Tanımlama ekranında “Teknik Yetkili” olarak tanımlı kişi tarafından e-posta ile

[üyelik @ mkk.com.tr] adresine “.cer” ya da “.pem” uzantılı gönderilmesi gerekmektedir.

Bu sertifika MKK ‘ya ulaştırılmalı ve MKS’ye kayıt ettirilmelidir. İlgili sertifika için sistem kullanıcısı MKK tarafından yaratılacaktır. Sistem kullanıcısına üretim ortamında ilgili mesajlar için yetki verilmesi üyenin ana yetkilisi tarafından yapılacaktır. Üretim ortamında PKI anahtarlarının, sunucuların güvenliğinin sağlanması, üyelerin kendi sorumluluğundadır.

Konu hakkında ki soru ve sorunlarınızı aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi <https://www.mkk.com.tr/iletisim-formu>’nu kullanarak iletebilirsiniz.



Lütfen Bir Konu Seçiniz

- ☐ Alım Satım/Temmerrüt
- ☐ Fon İşlemleri
- ☐ İtfâ/Kupon/Getiri/Nakdi Ulaşaı Ödemesi
- ☐ Pay - Diğer
- ☐ Pay Senedi Hariç Sermaye Piyasası Araçları İhraç/Dağıtım İşlemleri
- ☐ Transfer İşlemleri
- ☐ DİBS İşlemleri
- ☐ Haciz
- ☐ Komisyon
- ☐ Pay - Hak Kullanım
- ☐ Rapor/Veri Talebi
- ☐ Üyelik İşlemleri
- ☐ ELÜS İşlemleri
- ☐ Hesap İşlemleri
- ☐ Kurulum/Bağılantı/Erişim
- ☐ Pay - İhraç Dağıtım
- ☐ Temsilci İşlemleri
- ☐ Yetkilendirme İşlemleri
- ☒ MKS Online Entegrasyon (OE)

Lütfen MKS Online Entegrasyon (OE) Konusu Seçiniz

- ☒ Üyelik İşlemleri
- ☐ Online Test Portalı
- ☐ Erişim Sorunları

Lütfen Üyelik İşlemleri Konusu Seçiniz


- ☐ OE Sertifika Tanım
- ☐ OE Sertifika Güncelleme
- ☐ OE IP Ekleme
- ☐ OE Teknik Yetkili Tanım
- ☐ OE Test Sertifika Tanım
- ☐ OE Test Sertifika Güncelleme

3.2 TOKEN

URL	/v1/auth
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

3.2.1 Açıklama

MKS servislerine yapılan her bir mesaj isteği beraberinde doğrulanmış bir JWT token bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Token bilgisinin alınması için kullanılan web servistir.



3.2.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
username	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
password	String	MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı şifresidir. Şifre her kullanıcı için değişmektedir. Şifrenizi MKS uygulamasında YT25 ekranından oluşturmanız gerekmektedir (YT25 ekranını görüntülemek için dokümanda bulunan "Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları" bölümündeki mesaj fonksiyonlarına yetki alınması gerekmektedir). Not: Oluşturulan şifrenin geçerlilik süresi 365 gün olup, şifrenin üye tarafından yenilenmesi gerekmektedir. (İşlemi MKS ana yetkilinize yaptırmalısınız.)	Zorunlu	Şifre 6-10 karakter uzunlukta, sayı, harf ve simge içermelidir.

3.2.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	GK20230601Token001
senderMember	TIB
sender	TIB991
username	TIB991
password	*****


```
"error_subcode": "0x00d30003"  
}
```

3.2.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
U120	Gönderen kullanıcı sistemde tanımlı olmalıdır.
YT011	Kullanıcı durumu aktif olmalıdır

3.2.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
ONLINE_AUTHENTICATE_USER	Online Entegrasyon Kullanıcı Doğrulama	sender	senderMember	YT	Yetki İşlemleri

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümünde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), ihraççı kurum/Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak "YT14 Yetki Atama/Geri Alma" ekranından tanımlanmalıdır.


- ✓ 99x'li online kullanıcı kodunuza şifre oluşturmak için MKS uygulamasında bulunan YT25 ekranı kullanılmalıdır. Bu ekrandan şifre oluşturma/değiştirme işlemini; her üyenin firmasında bulunan MKS ana yetkilisi yapmalıdır.
MKS uygulamasında bulunan **"YT25 Online Entegrasyon Kullanıcı Şifre Değiştirme Ekranı"** görüntülemek için MKS ana yetkilisinin alması gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OE_CHANGE_PASSWORD	YT25 Online Entegrasyon Şifre Değişimi	YT	Yetki İşlemleri
PG_OE_CHANGE_PASSWORD	OE Şifre Değiştirme Sayfası İzleme	PG	Menu Sayfası İzleme


3.2.9 Servis Çalışma Saatleri

7/24 hizmet verecektir.

4. SERVİS ÇAĞRIM YAPISI



STRUCTURE of JSON WEB SIGNATURE (RESPONSE JWS)




Not: Servis çağrımının örnekleri dokümanın sonunda “Servis Çağrım Örnekleri” başlığı altında verilmiştir.

Not2: REST servisler için aşağıdaki link üzerinden paylaşılan şablonu kullanarak swagger uygulaması üzerinden (<https://editor.swagger.io/>) istek ve cevap modellerini inceleyebilirsiniz.

<https://apitest.mkk.com.tr/api/v1/openapi-oi>


<https://apitestint.mkk.com.tr/api/v1/openapi-oi>

Şablon içeriği:




```
{
  "openapi": "3.0.1",
  "info": {
    "title": "MKS OE OpenApi",
    "description": "[MKS Online Entegrasyon REST API Teknik Kılavuz](https://www.mkk.com.tr/saklama-hizmetleri/bilgi-merkezi/fo",
    "termsOfService": "https://www.mkk.com.tr/gizlilik-politikasi",
    "contact": {
      "name": "İletişim Formu",
      "url": "https://www.mkk.com.tr/iletisim-formu"
    },
    "version": "1.0"
  },
  "servers": [
    {
      "url": "https://apitest.mkk.com.tr/v1",
      "description": "Bist test network",
      "variables": { }
    },
    {
      "url": "https://apitestint.mkk.com.tr/v1",
      "description": "Internet test network",
      "variables": { }
    }
  ],
  "security": [
    {
      "BearerJWT": [ ]
    }
  ],
  "paths": {
    "/async/instAsyncServiceResult": {
      "post": {
        "tags": [ "Async Instruction Result Query" ],
        "summary": "InstAsyncServiceResult Service ",
        "description": "Asenkron Talimat Sorgulama Servisi",
        "operationId": "instAsyncServiceResult",
        "requestBody": {
          "content": {
            "application/json": {
              "schema": {
                "$ref": "#/components/schemas/AsyncResultService"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Swagger editor sitesinde default gelen içerik silinerek yukarıda eriştiğiniz şablon sol taraftaki ilgili alana yapıştırılır (Ekranda yukarıda çıkan pop-up da iptal tıklanmalıdır.)



Servis modelleri aşağıdaki gibi görüntülenir.



Async Instruction Result Query

POST /async/instAsyncServiceResult InstAsyncServiceResult Service

Asenkron Talimat Sorgulama Servisi

Parameters [Try it out](#)

No parameters


Request body required [application/json](#)

Example Value [Schema](#)

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "I3E6Ku[1'<IW=r;D-f61G<B&iZy@QANy0ZbQ,4\"~c[d?dk3m/T`j4d5/ML4Dz1q12]P[m)&@-",
    "senderMember": "U87U7HDU",
    "sender": "Z43MTW8NAG"
  },
  "asyncServiceResult": {
    "referenceKey": "string",
    "processDate": "19630602",
    "memberId": "685P9HQ0",
    "serviceName": "InstructionReturn",
    "orderId": 0
  }
}
```

5. YATIRIM FONU SERVİSLERİ

5.1 YATIRIM FONU ALIM/SATIM GENEL BAKIŞ



1- MutualFundTrade: Yatırım Kuruluşu yatırım fonu alım satım işlemlerinin aktarımı için kullanılır.

2- GetMfundTradeDetails: İhraççı tarafından, yatırım kuruluşu tarafından iletilen işlemlerin mesaj bazında sorgulanması için kullanılır.

3- ApproveMfundTrade ve RefuseMfundTrade: İhraççı tarafından mesajların Kabul edilmesi veya ret edilmesi için kullanılır.

4- GetMfundTradeDetails: Yatırım Kuruluşu tarafından İhraççı tarafından kabul edilen veya ret edilen mesajların görüntülenmesi için kullanılır.

5- BulkAsyncService: Yatırım kuruluşu tarafından kabul edilen ve sistem tarafından işlenmesi sonuçlanan emirlerin, sonuçlarının sorgulanması için kullanılır.

5.2 YATIRIM FONU ALIM/SATIM (mutualFundTrade) SERVİSİ

URL	/v1/yf/mutualFundTrade
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

5.2.1 Açıklama

Yatırım Fonu Alım/Satım işlemlerinin toplu olarak MKS'ye ileten REST servsidir. Bir mesaj içerisinde, aynı yatırım fonuna ait **2000** adet alım/satım işlemi gönderilmesi mümkündür.

İstek gönderilen yatırım fonu işleminin başarılı gelip gelmediğinden emin olamadığınız durumda aynı isteği tekrar göndermeden önce **approveMfundTrade** veya **refuseMfundTrade** servisine mutualFundTrade servisinden dönen messageld bilgisi ile istek yaparak teyit edebilirsiniz. İsteğiniz MKK'ya ulaşmadığı durumda onay/red servislerinden kayıt bulunamadı şeklinde uyarı dönecektir.

mutualFundTrade servisinden time out alındığında veya messageld bilgisine erişemediğiniz durumda, getMfundTradeDetails servisine istek yaparak cevabında MKK'ya başarılı iletilmiş işlemleri görebilirsiniz.

Ek olarak; ApproveMfundTrade servisi ile onay verilmediği sürece emirler işlenmeye başlamaz. Aynı kayıttan birden fazla gönderilmesi durumunda; işlenmesi istenen kayıt için sadece onay vererek akış devam ettirilebilir.

5.2.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda	Zorunlu	\S+ 1-255

		iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.		
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
processDate	String	Alım/Satım işleminin yapıldığı tarih. Güncel tarih olmalıdır. "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.	Zorunlu	(19([0- 9]{2}) 2([0- 9]{3}))(0[1- 9] 1[0- 2])(0[1- 9] 1,2)[0- 9] 3[0-1])
isin	String	ISIN	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}
mbrld	String	Yatırım Kuruluşu Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
addDefCode	String	Ek tanım bilgisi. Gönderilmezse varsayılan değer A olarak kabul edilir.	<i>Opsiyonel</i>	[A-Z0-9] 0-9
{ } tradesInfo				
{ } trades				
orderSeqNo	String	İşlem Sıra Numarası	Zorunlu	[0-9]{1,17}
invAccNo	String	Hesap Numarası. Aynı istek içerisinde aynı hesap numarası 1 kere gönderilebilir.	Zorunlu	[A-Z0-9] 1-15
tradeType	String	İşlem Türü	Zorunlu	[B: Alım, S: Satım]
amount	Number	Adet	Zorunlu	0 - 1000000000 00000000

5.2.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	GK20230608List005
senderMember	TIB
sender	TIB991
processDate	20230718
isin	TRYTISB00026
mbrld	TIB
addDefCode	A
orderSeqNo	1
invAccNo	20000009598
tradeType	B
amount	1

5.2.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "GK20230608MF015",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "processDate": "20230718",
  "isin": "TRYTISB00026",
  "mbrId": "TIB",
  "addDefCode": "A",
  "tradesInfo": {
    "trades": [
      {
        "orderSeqNo": "1",
        "invAccNo": "20000009598",
        "tradeType": "B",
        "amount": 10
      },
      {
        "orderSeqNo": "5",
        "invAccNo": "20000012601",
        "tradeType": "S",
        "amount": 1
      }
    ]
  }
}
```

5.2.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	İstek mesajını gönderen üyenin kendisinin belirleyip mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı alan üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	İletilen istek mesajı için MKS sisteminde üretilen unique mesaj numarası Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi	Opsiyonel	[0-9]{1,22}

		dönülmeyecektir. ApproveMfundTrade ve refuseMfundTrade servislerine bu değer gönderilir.		
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj referansı. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	<i>Opsiyonel</i>	0-255

5.2.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "GK20230608MF015",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "875534969"
  },
  "responseCode": "0000",
  "responseDesc": "Başarılı"
}
```

5.2.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
YF91	En fazla iletebilecek emir adedi aşıldı, kayıt sayısını kontrol ediniz.

YF85	Aynı Hesap No bilgisi ile aynı dosya içerisinde ikinci bir emir olamaz
H049	ISIN kodu tanımlı olmalıdır.
BS044	Tanımsız CSV mesaj fonksiyonu bulunmaktadır.
YF45	Yatırımcı hesap numarası maksimum 16 alfanümerik karakterden oluşabilir.
YF42	Alış/Satış sahası B ve S değerlerini alabilir.
HK109	Talep adedi sıfırdan büyük olmalı, maksimum 20 tamsayı, 3 küsurat hanesinden oluşmalıdır.
YF43	Yatırım fonu alım/satım kıymet adedi maksimum 20 tamsayı, 3 küsurat hanesinden oluşmalıdır.

5.2.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
YF48WS_PROCESS_MESSAGE	YF48 Yatırım Fonu Alım Satım Online Entegrasyon	sender	senderMember	YF	Yatırım Fonu
BATCH_TRADE_FILE	YF48 Yatırım Fonu A/S Dosyası	sender	senderMember	YF	Yatırım Fonu
YF50_APPROVE_TRADE	YF50 Yatırım Fonları A/S Giriş Onay	sender	mbrId	YF	Yatırım Fonu

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

5.2.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 2 çalışma saatleri uygulanır.

5.3 YATIRIM FONU ONAY/KABUL ONAY/RET ONAY A/S SORGULAMA (getMfundTradeDetails) SERVİSİ

URL	/v1/yf/getMfundTradeDetails
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

5.3.1 Açıklama

İletilen yatırım fonu alım satım işlemlerinin, mesaj bazında durumunun sorgulanması amacıyla tasarlanmıştır. İhraççı onaylanacak / ret edilecek işlemleri sorgularken, yatırım kuruluşu özellikle ihraççı tarafından ret edilen yatırım fonu alım/satım talep bilgilerini sorgulayabilmektedir.

5.3.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
processDate	String	Alım/Satım işleminin yapıldığı tarih. Güncel tarih olmalıdır. "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.	Opsiyonel	[0-9]{8}
queryType	String	Sorgulayan Üye Tipi I: İhraççı Y: Yatırım Kuruluşu	Zorunlu	[I Y]

issuerMemberCode	String	İhraççı Kurum Kodu Not: queryType "I" gönderildiğinde zorunlu, "Y" iken opsiyoneldir.	Zorunlu/ <i>Opsiyonel</i>	[A-Z0-9]{3,8}
mbrld	String	Yatırım Kuruluşu Kurum Kodu Not: queryType "Y" gönderildiğinde zorunlu, "I" iken opsiyoneldir.	Zorunlu/ <i>Opsiyonel</i>	[A-Z0-9]{3,8}
opStat	string	Kayıt durumu. ON: Onay, KO: Kabul Onay, RO: Ret Onay	<i>Opsiyonel</i>	[A-Z]{2}

5.3.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	GK20230608List005
senderMember	TIB
sender	TIB991
queryType	I
issuerMemberCode	TRISP
mbrld	TIB
processDate	20230718
opStat	ON

5.3.4 Request Örneği

İhraççı Üye Sorgulama

- ✓ İhraççı üyenin (sender); ihraççıya bağlı tüm yatırım kuruluşları için yapılan işlem listesini sorgulama (issuerMemberCode alanında gönderilen ihraççı üye koduna ait mutualFundTrade servisinde gönderilen kayıtların ihraççıya bağlı tüm yatırım kuruluşlar için listesini sorgulama)

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "GK20230608List005",
    "senderMember": "TRISP",
    "sender": "TRISP991"
  },
  "processDate": "20230718",
  "queryType": "I",
  "issuerMemberCode": "TRISP",
  "opStat": "ON"
}
```

- ✓ İhraççı üyenin (sender); ihraççıya bağlı belirli yatırım kuruluşu için yapılan işlem listesini sorgulama (issuerMemberCode alanında gönderilen ihraççı üye kodu ile mbrld alanındaki yatırım kuruluşuna ait mutualFundTrade servisinde gönderilen kayıtların listesini sorgulama)

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "GK20230608List005",
    "senderMember": "TRISP",
    "sender": "TRISP991"
  },
  "processDate": "20230718",
  "queryType": "I",
  "issuerMemberCode": "TRISP",
  "mbrId": "TIB",
  "opStat": "ON"
}
```

İhraççı üye sorgulama için; Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_GET_MFUND_TRADE_DETAILS	REST Yatırım Fonu İhraççı AK Onayı Yapılmışlar	sender	senderMember	YF	Yatırım Fonu
		sender	issuerMemberCode		

Yatırım Kuruluşu Üye Sorgulama

- ✓ Yatırım Kuruluşunun (sender); kendi adına veya farklı bir yatırım kuruluşu adına ilettiği işlem listesini sorgulama (mbrld alanında gönderilen yatırım kuruluşuna ait mutualFundTrade servisinde gönderilen kayıtların listesini sorgulama)

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "GK20230608List005",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "processDate": "20230718",
  "queryType": "Y",
  "mbrId": "TIB",
  "opStat": "ON"
}
```

- ✓ Yatırım Kuruluşunun (sender); kendi adına veya farklı bir yatırım kuruluşu adına ilettiği işlem listesini belirli bir ihraççı üye için sorgulama (mbrld alanında gönderilen yatırım kuruluşu ile issuerMemberCode alanında gönderilen ihraççı üyeye ait mutualFundTrade servisinde gönderilen kayıtların listesini sorgulama)

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "GK20230608List005",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "processDate": "20230718",
  "queryType": "Y",
  "issuerMemberCode": "TRISP",
  "mbrId": "TIB",
  "opStat": "ON"
}
```

Yatırım kuruluşu sorgulama için; Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_GET_MFUND_TRADE_DETAILS	REST Yatırım Fonu İhraççı AK Onayı Yapılmışlar	sender	senderMember	YF	Yatırım Fonu
		sender	mbrId		

5.3.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5

		kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.		
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
{ } mFundTradeDetails				
{ } mFundTradeList				
entryMessageId	String	MKS tarafından, MutualFundTrade servisinde üretilen giriş mesaj ID bilgisidir. ApproveMfundTrade ve refuseMfundTrade servislerine bu değer gönderilir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
fileName	String	ISIN İhraççı Üye _ ISIN _ tarih ve entryMessageId içeren dosya adıdır.	Opsiyonel	[A-Z0-9_-]{1,50}
isin	String	ISIN	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}
addDefCode	String	Ek Tanım	Zorunlu	[A-Z0-9]{0-9}
memberCode	String	Aracı Kurum Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{3,8}
opStat	String	Kayıt durumu. ON: Onay, KO: Kabul Onay, RO: Ret Onay	Opsiyonel	[A-Z]{2}
totalBuyingAmount	String	Toplam Alış Miktarı	Opsiyonel	[0-9]{1,17}([.][0-9]{1,3})?
totalSellingAmount	String	Toplam Satış Miktarı	Opsiyonel	[0-9]{1,17}([.][0-9]{1,3})?
orderCount	String	Toplam İşlem Sayısı	Opsiyonel	[0-9]{1,22}

5.3.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "GK20230608List005",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "875569523"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "mFundTradeDetails": {
    "mFundTradeList": [
      {
        "entryMessageId": "875533927",
```

```
"fileName": "TRISP_TRYTISB00026_20230608_875533927",
"isin": "TRYTISB00026",
"addDefCode": "A",
"memberCode": "TIB",
"opStat": "ON",
"totalBuyingAmount": "15910",
"totalSellingAmount": "50",
"orderCount": "1596"
}
]
```

5.3.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
U067	Üye kodu tanımlı olmalıdır.
U200	Yatırım kuruluşu üye sorgulamalarında mbrId alanı gönderimi zorunludur, boş geçilemez.
U201	İhraççı üye sorgulamalarında issuerMemberCode alanı gönderimi zorunludur, boş geçilemez.
YF92	Kayıt bulunamadı.

5.3.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

İhraççı üye sorgulama için; Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_GET_MFUND_TRADE_DETAILS	REST Yatırım Fonu İhraççı AK Onayı Yapılmışlar	sender	senderMember	YF	Yatırım Fonu
		sender	issuerMemberCode		

Yatırım kuruluşu sorgulama için; Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_GET_MFUND_TRADE_DETAILS	REST Yatırım Fonu İhraççı AK Onayı Yapılmışlar	sender	senderMember	YF	Yatırım Fonu
		sender	mbrId		

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümünde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), İhraççı kurum/Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

5.3.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 1 çalışma saatleri uygulanır.

5.3.10 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "GK20230522Approve001",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "issuerMemberCode": "TRISP",
  "messageId": "870850100"
}
```

5.4 YATIRIM FONU A/S İHRAÇCI KABUL GİRİŞ (approveMfundTrade) SERVİSİ

URL	/v1/yf/approveMfundTrade
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

5.4.1 Açıklama

Yatırım kuruluşu tarafından iletilen alım satım işlemlerinin, ihraççı tarafından onaylanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

5.4.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
messageld	String	GetMfundTradeDetails servisinden gelen entryMessageld veya mutualFundTrade servisinin sonucunda dönen messageld bilgisidir.	Zorunlu	[0-9]{1,22}
issuerMemberCode	String	İhraççı Kurum Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{3,8}

5.4.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	GK20230522Approve001
senderMember	TIB
sender	TIB991
issuerMemberCode	TRISP
messageld	870850100

5.4.4 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255

5.4.5 Response Örneği

```
{
```

```
"responseHeader": {  
  "senderReference": "GK20230522Approve001",  
  "receiverMember": "TIB",  
  "messageId": "870868973"  
},  
"responseCode": "0000",  
"responseDesc": "Başarılı"  
}
```

5.4.6 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
U067	Üye kodu tanımlı olmalıdır.
YF90	Onaylanacak kayıt bulunamamıştır.

5.4.7 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_APPROVE_MFUND_TRADE	OI - REST Yatırım Fonu İhraççı Onay Verme	sender	senderMember	YF	Yatırım Fonu
YF50_FIRST_ACCEPT_TRADE	YF50 Yatırım Fonları A / S İlk Kabul	sender	issuerMemberCode	YF	Yatırım Fonu
YF50_ACCEPT_TRADE	YF50 Yatırım Fonu A/S Kabul Onay	sender	issuerMemberCode	YF	Yatırım Fonu

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümünde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), ihraççı kurum MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak "YT14 Yetki Atama/Geri Alma" ekranından tanımlanmalıdır.

5.4.8 Servis Çalışma Saatleri

Grup 2 çalışma saatleri uygulanır.

5.5 YATIRIM FONU A/S RET (refuseMfundTrade) SERVİSİ

URL	/v1/yf/refuseMfundTrade
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

5.5.1 Açıklama

Yatırım kuruluşu tarafından iletilen alım satım işlemlerinin, ihraççı tarafından uygun bulunmaması halinde ret edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

5.5.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
messageld	String	GetMfundTradeDetails servisinden gelen entryMessageld veya mutualFundTrade servisinin sonucunda dönen messageld bilgisidir.	Zorunlu	[0-9]{1,22}
issuerMemberCode	String	İhraççı Kurum Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{3,8}

5.5.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	GK20230522Refuse001
senderMember	TIB
sender	TIB991
issuerMemberCode	TRISP
messageld	870850100

5.5.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "GK20230522Refuse001",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "issuerMemberCode": "TRISP",
  "messageId": "870850100"
}
```

5.5.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5

responseDesc	String	kodudur. MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
--------------	--------	---	---------	-------

5.5.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "GK20230522Refuse001",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "870868973"
  },
  "responseCode": "0000",
  "responseDesc": "Başarılı"
}
```

5.5.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
U067	Üye kodu tanımlı olmalıdır.
YF92	Kayıt bulunamadı.

5.5.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_REFUSE_MFUND_TRADE	OI - REST Yatırım Fonu İhraççı Red Verme	sender	senderMember	YF	Yatırım Fonu
YF50_FIRST_REFUSE_TRADE	YF50 Yatırım Fonları A / S İlk Red	sender	issuerMemberCode	YF	Yatırım Fonu

YF50_REFUSE_TRADE	YF50 Yatırım Fonu A/S Red Onay	sender	issuerMemberCode	YF	Yatırım Fonu
-------------------	-----------------------------------	--------	------------------	----	--------------


Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümünde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir. İlgili yetki(ler) şirketinizin MKS ana yetkilisi tarafından MKS uygulaması kullanılarak tanımlanmalıdır.

İlgili yetki(ler), İhraççı kurum MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

5.5.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 2 çalışma saatleri uygulanır.

6. KIYMET TRANSFERİ SERVİSLERİ



1- securityTransfer: Üyenin kıymet transferi emrini MKS'ye ileten servistir.


2- bulkAsyncService: Gönderilen mesajın işlem sonucunun görüntüleneceği servistir.

3- security-transfer/statuses: Hem gönderen hem alan üye sorgulama yaparak; gönderilen/alınan tüm kıymet transferi işlemlerinin durumunu görüntüleyebileceği servistir. Alan üye onayında bekleyen emirleri görüntülemek için de kullanır.

4- security-transfer/detail: Kıymet transferi işleminin detay bilgilerinin görüntüleneceği servistir.

5- security-transfer/approve-refuse: Karşı üye onaylı kıymet transferi emirlerinde; alan üyenin "Onay" veya "Ret" işlemi yapabileceği servistir.

6- Asenkron Talimat Sonucu Sorgulama Servisleri: İşlemin nihai sonucunun alınacağı servislerdir.



6.1 KIYMET TRANSFERİ (securityTransfer) SERVİSİ

URL	/v1/kt/securityTransfer
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

6.1.1 Açıklama

Kıymet transferi emrini MKS'ye ileten REST servsidir. Gönderilen Kıymet Transferi mesajına karşılık MKS sisteminden, senkron olarak, cevap döner. Dönen mesaj içeriğinde sonuç kodları yardımıyla işlemin başarılı/başarısız olduğu bilgisi dönülecektir. Mesaja senkron olarak 0000 sonuç kodu dönülmesi, mesajın MKS tarafından başarılı olarak alınıp, Kıymet Transferi sürecinin başlatıldığını ifade eder. 0000 dışında bir sonuç kodu alındıysa, gönderilen mesaj MKS tarafından işleme alınmamıştır.

[bulkAsyncService](#) servisi ile gönderilen kıymet transferi işleminin sonucu görüntülenebilir (securityTransfer servis cevabında dönen messageId değeri ile sorgulanmalıdır). İşlem sonucunun hatalı olması durumunda gönderilen kıymet transfer mesaj isteği kontrol edilerek tekrar istek yapılmalıdır. Başarılı olduğu durumda ise aşağıdaki adımlar takip edilerek nihai sonuç bilgisi alınmalıdır.

MKS de Kıymet Transferi süreci tamamlandıktan sonra, asenkron olarak Kıymet Transferi bilgilerini bildiren cevap oluşur. Oluşan cevabı almak için "[Asenkron Talimat Sonucu Sorgulama Servisleri](#)" ile serviceName = "InstructionReturn" olarak isteği gönderen üye tarafından sorgulanmalıdır. [instNextAsyncResult](#) ve [instAsyncResult](#) servis cevaplarında Talimat Kodu "KTTRN" olan kayıtlar kıymet transferi işlemidir.

Ek olarak; [Kıymet Transferi Durum Sorgulama](#) servisi kullanılarak; gönderilen tüm kıymet transferi işlemlerinin statüsü sorgulanabilir.

6.1.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunl	Biçim/
-----------	------	----------	--------	--------

			u/ Opsiyonel	Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageId bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
processType	String	İşlem türü (1/2/4): 1-Doğrudan, 2- Karşı Üye Onaylı, 4-Karma (sadece Takas Bank için kullanılan işlem tipidir.)	Zorunlu	[1-4]
processDate	String	Transfer işleminin yapıldığı tarih. Güncel tarih olmalıdır. "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))([01-9] 1[0-2])([01-9] 1,2[0-9] 3[0-1])
valueDate	String	Valör Tarihi - İşleminin yapılacağı tarih.	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))([01-9] 1[0-2])([01-9] 1,2[0-9] 3[0-1])
sendMemberCode	String	Kıymet gönderen üye kurum kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sendAccNo	String	Kıymet çıkışı yapılacak olan yatırımcının hesap numarası	Zorunlu	[A-Z0-9] 1-15
sendSubAccNo	String	Kıymet çıkışı yapılacak olan yatırımcının alt hesap numarası	Zorunlu	[A-Z]{4}
sendInvRefNo	String	Kıymet gönderimi yapan yatırımcının referansı. Halka arz amaçlı virmanlarda (reasonCode = 4) bu alana Halka Arz No bilgisi girilmesi zorunludur.	Opsiyonel / Zorunlu	0-20
sendInvRefKey	String	Kıymet gönderen yatırımcı referans anahtarı. Kıymet gönderimi yapan yatırımcı referanslı bir sisteme dahil bir yatırımcı ise bu bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Referanslı sisteme dahil olmayan yatırımcılar için bu alan boş	Opsiyonel	

		geçilebilir.		
sendMemberDesc	String	Kıymet gönderen kurum açıklaması	<i>Opsiyonel</i>	{1,100}
sendInvsDesc	String	Kıymet gönderen yatırımcı açıklaması	<i>Opsiyonel</i>	{1,100}
rcvMemberCode	String	Kıymet girişi olacak alıcı kurumun kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
rcvAccNo	String	Alıcı yatırımcı hesap numarası	Zorunlu	[A-Z0-9]1-15
rcvSubAccNo	String	Alıcı yatırımcı alt hesap numarası	Zorunlu	[A-Z]{4}
rcvInvsName	String	Alıcı yatırımcı adı	<i>Opsiyonel</i>	1-50
rcvInvsSurname	String	Alıcı yatırımcı soyadı	<i>Opsiyonel</i>	1-40
rcvInvsTitle	String	Alıcı yatırımcı unvanı	<i>Opsiyonel</i>	1-100
rcvInvsRegNo	String	Alıcı takas sicil numarası	<i>Opsiyonel</i>	
mic	String	MIC Kodu. Borsa Kodu. Hisse senetleri için 'XIST', Yatırım Fonları için 'XXXX'	Zorunlu	[A-Z]{4}
isin	String	ISIN	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}
secAddDefCode	String	Ek Tanım	Zorunlu	[A-Z0-9]1-9
amount	number	Adet	Zorunlu	0 - 10000000000000000000
reasonCode	String	Transfer Nedeni. (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/15/16/17/18/19): 1-Devir, 2-Hibe, 3-BİST İşlemleri, 4-Halka Arz Amaçlı, 5-Borsa Dışı Lot Altı Alım/Satım, 6-Miras, 7-Ödünç, 9-Teminat, 10-Teminat İade, 11-Mevzuat Nedeniyle Aktarım, 12-Ödünç İadesi, 14- Pay Repo Blokaj Koyma, 15- Pay Repo Blokaj Çözme, 16-Menkul Kıymet Tercihli Repo Blokajına Alma- Takas İçi, 17-Menkul Kıymet Tercihli Repo Blokaj Çözme - Takas İçi, 18- Menkul Kıymet Tercihli Repo Blokajına Alma- Takas Dışı, 19- Menkul Kıymet Tercihli Repo Blokaj Çözme - Takas Dışı	Zorunlu	((1-9) 10 11 12 14 15 16 17 18 19)
earliestExecutionTime	String	En erken gerçekleşme saati. Mesajın valör tarihinde en erken hangi saatte gerçekleşebileceği bilgisidir. 24 saat formatında	Zorunlu	(([01]\d 2[0123])([0-5]\d){2})

		HHMMSS olarak girilmelidir. Varsayılan saat değeri "000100" girilebilir.		
expiryDate	String	Geçerlilik Tarihi. Transferin gerçekleşebileceği son tarihtir. Transfer valöründen küçük olamaz. Varsayılan tarih olarak "Transfer Valör Tarihi" girilebilir. "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2[0-9] 3[0-1])
lastExecutionTime	String	İşlemin geçerlilik tarihinde en son hangi saate kadar geçerli olacağı bilgisidir. 24 saat formatında HHMMSS olarak girilmelidir. Varsayılan saat değeri "235959" olarak girilebilir.	Zorunlu	(([01]\d 2[0123])([0-5]\d){2})
priority	integer	Üye Önceliği. (10-99) Varsayılan değer 50'dir. Bu alanda gönderilen işlem önceliği sırasına göre kayıtlar işleme alınır.	Zorunlu	10-99
sendInvsTaxNo	String	Virmanlayan müşteri Vergi No/Kimlik No	Opsiyonel	[0-9]{10,11}
purchasingDate	String	Kıymet alış tarihi, "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.	Opsiyonel	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2[0-9] 3[0-1])
purchasingCost	number	Alış Maliyeti	Opsiyonel	0-3875820019684212700
taxRate	number	Vergi Oranı	Opsiyonel	0-100
partialTrans	string	Parçalı Transfer mi? Y: Parçalı Transfer yapılır. N: Parçasız Transfer yapılır. Bu alan gönderilmediğinde "N" olarak kabul edilir.	Opsiyonel	[N Y]

6.1.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	GK20230608List005
senderMember	TIB
sender	TIB991
processType	1
processDate	20230904
valueDate	20230904
sendMemberCode	KTK
sendAccNo	10092027
sendSubAccNo	SERB

sendInvRefNo	CTK
sendMemberDesc	Kuveyt Türk
sendInvsDesc	Kuveyt Türk Yatırım
rcvMemberCode	CTK
rcvAccNo	8935419
rcvSubAccNo	SERB
rcvInvsName	Meryem
rcvInvsSurname	Bulut
rcvInvsTitlle	Meryem Bulut
rcvInvsRegNo	21976226
mic	XIST
isin	TRDKTVKK1619
secAddDefCode	A
amount	5
reasonCode	1
earliestExecutionTime	000100
expiryDate	20230904
lastExecutionTime	235959
priority	50
purchasingDate	20230904
purchasingCost	1
taxRate	1
partialTrans	N

6.1.4 Request Örneđi

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MB20230907securityTransfertest1100",
    "senderMember": "CTK",
    "sender": "CTK991"
  },
  "secInfo": {
    "processType": "1",
    "processDate": "20230908",
    "valueDate": "20230908",
    "sendMemberCode": "CTK",
    "sendAccNo": "10092027",
    "sendSubAccNo": "SERB",
    "sendInvRefNo": "CTK",
    "sendInvRefKey": "",
    "sendMemberDesc": "Kuveyt Türk",
    "sendInvsDesc": "Kuveyt Türk Yatırım",
    "rcvMemberCode": "CTK",
    "rcvAccNo": "8935419",
    "rcvSubAccNo": "SERB",
    "rcvInvsName": "Meryem",
    "rcvInvsSurname": "Bulut",
    "rcvInvsTitlle": "Meryem Bulut",
  }
}
```

```

"rcvInvsRegNo": "21976226",
"mic": "XIST",
"isin": "TRDKTVKK1619",
"secAddDefCode": "A",
"amount": 2,
"reasonCode": "1",
"earliestExecutionTime": "000100",
"expiryDate": "20230908",
"lastExecutionTime": "235959",
"priority": 50,
"purchasingDate": "20230908",
"purchasingCost": 1,
"taxRate": 1,
"partialTrans": "N"
}

```

6.1.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	İstek mesajını gönderen üyenin kendisinin belirleyip mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı alan üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	İletilen istek mesajı için MKS sisteminde üretilen unique mesaj numarası Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj referansı. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Opsiyonel	0-255

6.1.6 Response Örneği

```
{
  "responseCode": "0000",
  "responseDesc": "Başarılı",
  "responseHeader": {
    "messageId": "930084523",
    "receiverMember": "KTK",
    "senderReference": "MB20230907securityTransfertest1100"
  }
}
```

6.1.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
KT220	KF ek tanımlı paylar için transfer işlemi oluşturulamaz. İhraççı Şirket ile iletişime geçebilirsiniz.
F050	Gerçekleşme Son saati, Gönderilme saatinden büyük olmalıdır.
H001	MIC Kodu, ISIN kodu tanımlı olmalıdır.
H014	Ek Tanım Kodu tanımlı olmalıdır.
KT010	Valör başlangıç tarihi bitiş tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.
KT011	Valör başlangıç tarihi güncel tarihten küçük olmamalıdır.
KT06	İşlem önceliği değeri 10-99 arasında olmalıdır.
KT102	Anlık emir bilgisi sistemde tanımlı değerlerden (Y,N) biri olmalıdır.
KT105	Virmanlayan Müşteri Vergi No/TC Kimlik No bilgisi numerik olmalıdır, 10 veya 11 karakterden oluşmalıdır.
KT109	Vergi oranı bilgisi nümerik olmalıdır, en fazla 5 hane olabilir, küsurat bilgisi en fazla 2 haneli olabilir.
KT113	Vergi oranı 100.00'dan büyük olamaz.
KT114	Transfer adedi negatif olamaz.
KT116	Alan hesap numarası AKYTLHES ise kıymet transferi yapılamaz.
KT134	TVS üyesine Dibs kıymet sınıfına ait kıymet transferi yapılamaz.
KT135	Karma işlem tipi sadece Takas bank için kullanılabilir.
KT140	Alış Tarihi güncel tarihten büyük olmamalıdır.

KT141	Aynı üye için Gönderen hesap ile Alan hesap aynı ise Gönderen Alt Hesap, Alan Alt Hesaptan farklı olmalıdır.
KT146	Kıymet sınıfı 'EUS' ise gönderen ve alan hesapların yatırımcıları aynı olmalıdır.
KT151	Kimliksiz hesaptan gerçekleştirilen transfer işlemlerinde alan sicil bilgisi iletilmesi zorunludur.
KT152	LDH hesabına virman için son depolama tarihi geçmiş olmalıdır.
KT215	MKK kullanıcısı, alan hesap sınıfı=LDH ise kıymet alan üyeye ait olmalıdır.
KT301	Gönderen veya Alan üye YTM ise güncel tarih girilmelidir.
KT41	Anlık emir ileri valörlü olamaz.
KT57	Bloke nedeni olarak, sistemde tanımlı olan Transfer Tarihinde Bloke, Transfer Tarihinden Geçerlilik Tarihine Bloke, veya Valör Tarihinden Geçerlilik Tarihine Bloke seçeneklerinden birisi girilmiş olmalıdır.
KT67	Transfer tipi bilgisi dolu olmalıdır.
KT68	Transfer tipi sistemde tanımlı olan Doğrudan, Karşı Üye Girişli, Karşı Üye Onaylı veya Karma tiplerinden biri olmalıdır.
M036	Düzeltilme mesaj ID ve Düzeltme Emir Sıra No tanımlı olmalıdır.
M056	Mesaj kodu MESAJ TİPİ listesinde tanımlı olmalıdır
T005	Valör Tarihi Güncel Tarihe eşitse işlemin son gerçekleşme saati güncel saatten küçük olamaz.
T028	Tarih güncel tarihe eşit olmalıdır.
T029	Güncel tarih (ValörTarihi -ihbar günsayısı)'ndan küçük yada eşit olmalıdır.
T088	Transfer valör tarihi, transfer tarihine eşit veya büyük olmalıdır.
TM559	Ad, Soyad, Unvan bilgisi & karakteri içermemelidir.
TM905	Gönderen AltHesap SERB, alan AltHesap TAVB ise Transfer nedeni 'BİST İşlemleri' olmalıdır.
U001	Gönderen Üye kodu tanımlı olmalıdır.
U052	Alan Üye kodu tanımlı olmalıdır.
Y009	Gönderen alt hesap bilgisi dolu olmalıdır.
Y179	Alan Yatırımcı hesap numarası üye koduna ait olmalıdır.

6.1.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
NEW_TRANS	KT10 - Kıymet Transferi	sender	senderMember	KT	Kıymet Transfer İşlemleri
FIRST_ACCEPT_TRANS	KT18 Gelen Transfer İlk Kabul	sender	sendMemberCode	KT	Kıymet Transfer İşlemleri
ACCEPT_TRANS		sender	senderMember	KT	

	KT18 Gelen Transfer Kabul Onay	sender	sendMemberCode		Kıymet Transfer İşlemleri
CONFIRM_BETWEEN_MEMBERS_TRANS	KT18 Giden Kıymet Transfer Onaylama Kurumiçi	sender	senderMember	KT	Kıymet Transfer İşlemleri
		sender	sendMemberCode		
CONFIRM_OUTSIDE_MEMBERS_TRANS	KT18 Giden Kıymet Transfer Onaylama Kurumdışı	sender	senderMember	KT	Kıymet Transfer İşlemleri
		sender	sendMemberCode		

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

6.1.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 2 çalışma saatleri uygulanır.

6.2 KIYMET TRANSFERİ DURUM SORGULAMA (statuses) SERVİSİ

URL	/v1/kt/security-transfer/statuses
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

6.2.1 Açıklama

İletilen kıymet transferi işlemlerinin, mesaj bazında durumunun sorgulanması amacıyla tasarlanmıştır. Kıymet transferi emrini gönderen ve alan üye, emrin durumunu sorgulayabilmektedir. Karşı üye onaylı kıymet transferi işlemlerinde; Alan üye, onayında (ON statüsünde) bekleyen kayıtları görüntülemek için de bu servisi kullanacaktır.

6.2.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
{ securityTransferServiceStatus				

processDate	String	Transfer emir giriş işleminin yapıldığı tarih gönderilmelidir. “YYYYAAGG” formatında olmalıdır.	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2)[0-9] 3[0-1])
valueDate	String	Transfer emir giriş işleminin yapıldığı tarih gönderilmelidir. “YYYYAAGG” formatında olmalıdır.	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2)[0-9] 3[0-1])
queryType	String	Gelen (Alınan) kıymet transferi işlemlerinin durumunu sorgulamak için “R”, Gönderilen kıymet transferi işlemlerinin durumunu sorgulamak için “S” gönderilmelidir.	Zorunlu	[S R]
receiverMember	String	Kıymet transfer işlemini alan üye kodu. <i>queryType parametresi “R” iken zorunlu, “S” iken opsiyoneldir.</i>	Zorunlu/ Opsiyonel	[A-Z0-9] 3-8
sdrMember	String	Kıymet transfer işlemini gönderen üye kodu. <i>queryType parametresi “S” iken zorunlu, “R” iken opsiyoneldir.</i>	Zorunlu/ Opsiyonel	[A-Z0-9] 3-8
opStat	String	Sorgulanmak istenen İşlem Durumu. Bu alan gönderilmediğinde tüm transfer emirleri döner. GR: Giriş ON: Onay RO: Ret Onay KO: Kabul Onay CR: İptal İsteği DO: Kabulde Düzeltme DZ: Düzeltme IP: İptal KG: İlk Kabul KU: KUG Giriş P: Kısmi İptal RG: İlk Ret	Opsiyonel	^[A-Z]{1,2}\$

6.2.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST3000
senderMember	VKF
sender	VKF991
processDate	20240722

valueDate	20240722
queryType	R
receiverMember	VKF
sdrMember	AKB
opStat	ON

6.2.4 Request Örneği

Alan Üye Kıymet Transferi Sorgulama

- ✓ Alan üye koduna (receiverMember) ait kıymet transfer emirleri listelenir. Gönderen üye kodu (sdrMember) gönderilmediğinde alan üye koduna ait tüm kıymet transfer işlemleri listelenir.

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST3000",
    "senderMember": "VKF",
    "sender": "VKF991"
  },
  "securityTransferServiceStatus": {
    "processDate": "20240722",
    "valueDate": "20240722",
    "queryType": "R",
    "receiverMember": "VKF",
    "sdrMember": "AKB",
    "opStat": "ON"
  }
}
```

Alan üye sorgulama için; Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_GET_SEC_TRANS_STATUS	Kıymet Transferi Durum Sorgulama	sender	senderMember	KT	Kıymet Transfer İşlemleri
		sender	receiverMember		

Gönderen Üye Kıymet Transferi Sorgulama

- ✓ Gönderen üye koduna (senderMember) ait kıymet transfer emirleri listelenir. Alan üye kodu (receiverMember) gönderilmediğinde gönderen üye koduna ait tüm kıymet transfer işlemleri listelenir.

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST3000",
    "senderMember": "VKF",
  }
```

```

"sender": "VKF991"
},
"securityTransferServiceStatus": {
  "processDate": "20240722",
  "valueDate": "20240722",
  "queryType": "S",
  "receiverMember": "VKF",
  "sdrMember": "AKB",
  "opStat": "ON"
}
}

```

Gönderen üye sorgulama için; Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_GET_SEC_TRANS_STATUS	Kıymet Transferi Durum Sorgulama	sender	senderMember	KT	Kıymet Transfer İşlemleri
		sender	sdrMember		

6.2.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5

		kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.		
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
[] secTransStatusList				
entryMessageld	String	Kıymet transferi emir girişi işlemine ait messageld bilgisidir. (securityTransfer servisinin cevabında dönen değer)	Zorunlu	[0-9]{1,22}
seqNo	String	Sıra Numarası. (Bu değer securityTransfer web servisi ile iletilen emirler için hep 1 dönecektir. CSV ile okutulan emirler için bir entryMessageld'ye ait tüm sıra numaraları için ayrı ayrı dönecektir.)	Zorunlu	^\d{0,20}\$
sdrMember	String	Kıymet transferi işlemi gönderen üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
receiverMember	String	Kıymet transferi işlemi alan üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
opStat	String	Kayıt durumu. GR: Giriş ON: Onay RO: Ret Onay KO: Kabul Onay CR: İptal İsteği DO: Kabulde Düzeltme DZ: Düzeltme IP: İptal KG: İlk Kabul KU: KUG Giriş P: Kısmi İptal RG: İlk Ret	Zorunlu	^[A-Z]{1,2}\$
instStat	String	Talimat Durumu. opStat alanı Kabul Onay (KO) durumunda iken talimatın son durumu için bu alan kontrol edilebilir. AN: Anlık BB: Bakiye Bekleyen BH: Bakiye Hazır BK: Valör Bekleyen GI: İlk Giriş GO: Ön Giriş IK: Kalanı İptal IT: Tümü İptal OK: Gerçekleşti	Opsiyonel	^[A-Z]{1,2}\$

6.2.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST3000",
    "receiverMember": "VKF",
    "messageId": "875569523"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "secTransStatusList": [
    {
      "entryMessageId": "875533927",
      "seqNo": "1",
      "sdrMember": "VKF",
      "receiverMember": "AKB",
      "opStat": "ON",
      "instStat": "BK"
    },
    {
      "entryMessageId": "875533927",
      "seqNo": "2",
      "sdrMember": "VKF",
      "receiverMember": "AKB",
      "opStat": "GR",
      "instStat": ""
    },
    {
      "entryMessageId": "975533927",
      "seqNo": "1",
      "sdrMember": "VKF",
      "receiverMember": "AKB",
      "opStat": "KO",
      "instStat": "OK"
    }
  ]
}
```

6.2.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
KT303	'queryType' 'R' olduğunda 'receiverMember' alanı dolu olmalıdır.

KT304	'queryType' 'S' olduğunda 'sdrMember' alanı dolu olmalıdır.
-------	---

6.2.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Alan üye sorgulama için; Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_GET_SEC_TRANS_ST ATUS	Kıymet Transferi Durum Sorgulama	sender	senderMember	KT	Kıymet Transfer İşlemleri
		sender	receiverMember		

Gönderen üye sorgulama için; Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_GET_SEC_TRANS_ST ATUS	Kıymet Transferi Durum Sorgulama	sender	senderMember	KT	Kıymet Transfer İşlemleri
		sender	sdrMember		

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

6.2.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 1 çalışma saatleri uygulanır.

6.3 KIYMET TRANSFER DETAY SORGULAMA (detail) SERVİSİ

URL	/v1/kt/security-transfer/detail
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

6.3.1 Açıklama

İletilen kıymet transferi işlemlerinin, mesaj ve sıra numarası bazında (tek tek) detayının sorgulanması amacıyla tasarlanmıştır. Kıymet transferi emrini gönderen ve alan üye, emrin detay bilgilerini sorgulayabilmektedir.

6.3.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
messageld	String	Kıymet transferi emir girişi işlemine ait messageld	Zorunlu	[0-9]{1,22}

		bilgisidir. (securityTransfer servisinin cevabında dönen messageId, getSecurityTransferStatus servisinin cevabında dönen entryMessageId değeridir.)		
seqNo	String	Sıra Numarası. (getSecurityTransferStatus servisinin cevabında dönen seqNo değeridir.)	Zorunlu	^\d{0,20}\$

6.3.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST3000
senderMember	KTk
sender	KTk991
messageId	875533927
seqNo	1

6.3.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST3000",
    "senderMember": "KTk",
    "sender": "KTk991"
  },
  "messageId": "875533927",
  "seqNo": "1"
}
```

6.3.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}

		Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.		
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
{ } secTransDetails				
processType	String	İşlem türü (1/2/4): 1-Doğrudan, 2- Karşı Üye Onaylı, 4-Karma (sadece Takas Bank için kullanılan işlem tipidir.)	Zorunlu	[1-4]
processDate	String	Transfer işleminin yapıldığı tarih.	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2]0[1-9] 1,2[0-9] 3[0-1])
valueDate	String	Valör Tarihi - İşleminin yapılacağı tarih.	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2]0[1-9] 1,2[0-9] 3[0-1])
sendMemberCode	String	Kıymet gönderen üye kurum kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sendAccNo	String	Kıymet çıkışı yapılacak olan yatırımcının hesap numarası	Zorunlu	[A-Z0-9] 1-15
sendSubAccNo	String	Kıymet çıkışı yapılacak olan yatırımcının alt hesap numarası	Zorunlu	[A-Z]{4}
sendInvRefNo	String	Kıymet gönderimi yapan yatırımcının referansı. Halka arz amaçlı virmanlarda (reasonCode = 4) bu alanda	<i>Opsiyonel</i> / Zorunlu	0-20

		Halka Arz No bilgisi döner.		
sendMemberDesc	String	Kıymet gönderen kurum açıklaması	Opsiyonel	.{1,100}
sendInvsDesc	String	Kıymet gönderen yatırımcı açıklaması	Opsiyonel	.{1,100}
rcvMemberCode	String	Kıymet girişi olacak alıcı kurumun kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
rcvAccNo	String	Alıcı yatırımcı hesap numarası	Opsiyonel	[A-Z0-9]1-15
rcvSubAccNo	String	Alıcı yatırımcı alt hesap numarası	Opsiyonel	[A-Z]{4}
rcvInvsName	String	Alıcı yatırımcı adı	Opsiyonel	1-50
rcvInvsSurname	String	Alıcı yatırımcı soyadı	Opsiyonel	1-40
rcvInvsTitle	String	Alıcı yatırımcı unvanı	Opsiyonel	1-100
rcvInvsRegNo	String	Alıcı takas sicil numarası	Opsiyonel	
mic	String	MIC Kodu. Borsa Kodu. Hisse senetleri için 'XIST', Yatırım Fonları için 'XXXX'	Zorunlu	[A-Z]{4}
isin	String	ISIN	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}
secAddDefCode	String	Ek Tanım	Zorunlu	[A-Z0-9]1-9
amount	number	Adet	Zorunlu	0 - 1000000000000000000
actualAmount	number	Gerçekleşen Adet	Zorunlu	0 - 1000000000000000000
reasonCode	String	Transfer Nedeni. (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/15): 1-Devir, 2-Hibe, 3-BİST İşlemleri, 4-Halka Arz Amaçlı, 5-Borsa Dışı Lot Altı Alım/Satım, 6-Miras, 7-Ödünç, 9-Teminat, 10-Teminat İade, 11-Mevzuat Nedeniyle Aktarım, 12-Ödünç İadesi, 14- Pay Repo Blokaj Koyma, 15- Pay Repo Blokaj Çözme	Zorunlu	([1-9] 10 11 12 14 15)
earliestExecutionTime	String	En erken gerçekleşme saati. Mesajın valör tarihinde en erken hangi saatte gerçekleşebileceği bilgisidir. 24 saat formatında HHMMSS olarak döner.	Zorunlu	(([01]\d 2[0123]) ([0-5]\d)){2}
expiryDate	String	Geçerlilik Tarihi. Transferin gerçekleşebileceği son tarihtir. "YYYYAAGG" formatında bilgi döner.	Zorunlu	(19 ([0-9]{2}) 2 ([0-9]{3})) ([01-9] 1[0-2]) ([01-9] 1[2,3] 3[0-1])
lastExecutionTime	String	İşlemin geçerlilik tarihinde en son hangi saate kadar geçerli olacağı bilgisidir.	Zorunlu	(([01]\d 2[0123]) ([0-5]\d)){2}
priority	integer	Üye Önceliği.	Zorunlu	10-99
sendInvsTaxNo	String	Virmanlayan müşteri	Opsiyonel	[0-9]{10,11}

		Vergi No/Kimlik No		
purchasingDate	String	Kıymet alış tarihi, "YYYYAAGG" formatında döner.	<i>Opsiyonel</i>	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2)[0-9] 3[0-1])
purchasingCost	number	Alış Maliyeti	<i>Opsiyonel</i>	0-3875820019684212700
taxRate	number	Vergi Oranı	<i>Opsiyonel</i>	0-100
partialTrans	string	Parçalı Transfer mi? Y: Parçalı Transfer N: Parçasız Transfer	<i>Opsiyonel</i>	[N Y]
refuseReason	String	Ret verilmiş kayıtlar için ret verilme nedenini döner.	<i>Opsiyonel</i>	0-50

6.3.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST3000",
    "receiverMember": "KTK",
    "messageId": "875569523"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "secTransDetails": {
    "processType": "1",
    "processDate": "20230908",
    "valueDate": "20230908",
    "sendMemberCode": "KTK",
    "sendAccNo": "10092027",
    "sendSubAccNo": "SERB",
    "sendInvRefNo": "KTK",
    "sendMemberDesc": "Kuveyt Türk",
    "sendInvsDesc": "Kuveyt Türk Yatırım",
    "rcvMemberCode": "KTK",
    "rcvAccNo": "8935419",
    "rcvSubAccNo": "SERB",
    "rcvInvsName": "Meryem",
    "rcvInvsSurname": "Bulut",
    "rcvInvsTitle": "Meryem Bulut",
    "rcvInvsRegNo": "21976226",
    "mic": "XIST",
    "isin": "TRDKTVKK1619",
    "secAddDefCode": "A",
    "amount": 2,
    "reasonCode": "1",
    "earliestExecutionTime": "000100",
  }
}
```

```
"expiryDate": "20230908",  
"lastExecutionTime": "235959",  
"priority": 50,  
"purchasingDate": "20230908",  
"purchasingCost": 1,  
"taxRate": 1,  
"partialTrans": "N",  
"refuseReason": ""  
}
```

6.3.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
YF92	Kayıt bulunamadı.
KT162	Gönderilen üye koduna ait messageId bilgisi bulunamamıştır.

6.3.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_GET_SEC_TRANS_DE TAILS	Kıymet Transferi Detay Sorgulama	sender	senderMember	KT	Kıymet Transfer İşlemleri

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak "YT14 Yetki Atama/Geri Alma" ekranından tanımlanmalıdır.

6.3.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 1 çalışma saatleri uygulanır.

6.4 KARŞI ÜYE ONAYLI KIYMET TRANSFERİ ONAY/RET (approve-refuse) SERVİSİ

URL	/v1/kt/security-transfer/approve-refuse
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

6.4.1 Açıklama

Karşı üye onaylı gönderilen kıymet transferi işlemlerinin, onay/ret işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kıymet transferi alan üye; önce [statuses](#) servisini çağırarak onayında bekleyen kayıtları görüntüler.

Ardından, [detail](#) servisi ile gelen işlemin detay bilgileri alınır.

approve-refuse servisi ile; onay veya ret verilerek akış tamamlanır.

Onay/Ret servisinde; KT163 (Mesajınız işlenmeye devam etmekte olup bir süre sonra tekrar kontrol edebilirsiniz.) hatasının alınması durumunda gün içinde ara ara aynı messageId-seqNo bilgileri ile işlem denenmelidir.

6.4.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye	Zorunlu	\S+ 1-255

		bazında benzersiz değer içermelidir.		
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-10
messageId	String	Kıymet transferi emir girişi işlemine ait messageId bilgisidir. (securityTransfer servisinin cevabında dönen messageId, getSecurityTransferStatus servisinin cevabında dönen entryMessageId değeridir.)	Zorunlu	[0-9]{1,22}
seqNo		Sıra Numarası. (getSecurityTransferStatus servisinin cevabında dönen seqNo değeridir.)	Zorunlu	^\d{0,20}\$
mbrId	String	Onay vermesi gereken üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{3,8}
appOrRef	String	Onay için "A", Ret için "R" gönderilmelidir.	Zorunlu	[A R]
refuseReason	String	Ret verme nedeni. appOrRef parametresi "R" iken zorunlu, "A" iken opsiyoneldir.	Zorunlu/ Opsiyonel	^\$ ^.{1,50}\$

6.4.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST3000
senderMember	AKB
sender	AKB991
messageId	875533927
seqNo	1
mbrId	AKB
appOrRef	A
refuseReason	Tutar Hatalı

6.4.4 Request Örneği

Onay

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST3000",
    "senderMember": "AKB",
    "sender": "AKB991"
  },
  "messageId": "875533927",
```

```
"seqNo": "1",
"mbrId": "AKB",
"appOrRef": "A"
}
```

Ret

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST3000",
    "senderMember": "AKB",
    "sender": "AKB991"
  },
  "messageId": "875533927",
  "seqNo": "1",
  "mbrId": "AKB",
  "refuseReason": "Tutar Hatalı",
  "appOrRef": "R"
}
```

6.4.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	İstek mesajını gönderen üyenin kendisinin belirleyip mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı alan üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	İletilen istek mesajı için MKS sisteminde üretilen unique mesaj numarası Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj referansı. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak	Opsiyonel	0-255

		sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.		
--	--	---	--	--

6.4.6 Response Örneği

```
{
  "responseCode": "0000",
  "responseDesc": "Başarılı",
  "responseHeader": {
    "messageId": "930084523",
    "receiverMember": "AKB",
    "senderReference": "MKKTEST3000"
  }
}
```

6.4.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
YF92	Kayıt bulunamadı.
KT164	Sadece "ON" statüsündeki kayıtlar için işlem yapılabilir.
MB002	Valör tarihi güncel tarihe eşit olmalıdır.
KT163	Mesajınız işlenmeye devam etmekte olup bir süre sonra tekrar kontrol edebilirsiniz
Y076	Gönderen Hesap HAVUZ hesabı olmamalıdır.
Y077	Yatırımcı Hesabının AK işlem durumu -P: KAPALI- olmalıdır.
Y078	Gönderen yatırımcı hesabı kimliksiz olmamalı veya hesabın yasaklılık durumu normal işlem yapılabilir olmalıdır.
KT26	İlgili mesajın geçerlilik tarihi geçmemiş olmalıdır.
Y001	Gönderen Yatırımcı hesap numarası üye koduna ait olmalıdır.
Y051	Gönderen Yatırımcı hesabının AK İşlem durumu A: Normal, İşlem Yapılabilir olmalıdır.
M002	Mesaj referans numarası sistemde tanımlı olmalıdır.
M008	Emir sıra numarası, mesaj referansına ait olmalıdır.
M040	Emir sıra numarası ilgili KT mesajında tanımlı olmalıdır.
Y004	Gönderen Yatırımcı hesabı hareketsiz olmamalıdır.

Y182	Alan Hesap, HAVUZ hesabı olmamalıdır.
Y183	Alan Yatırımcı Hesabı hareketsiz olmamalıdır.
Y179	Alan Yatırımcı hesap numarası üye koduna ait olmalıdır.
Y180	Alan yatırımcı hesabı kimliksiz olmamalı veya hesabın yasaklılık durumu normal işlem yapabilir olmalıdır.
TM44	ALT HESAP KODU TANIMLI OLMALIDIR
M081	İlk Kabul/İlk Red yada Güncellemeye gönderilecek emir sıra numaralarının durumu ON-Onay veya DO -Düzeltilme veya ilgili Kıymet transfer mesajı KUG ise; KUG Alıcı Giriş olmalıdır.
M080	İşleminiz gerçekleştirilemedi, tekrar deneyiniz.
T005	Valör Tarihi Güncel Tarihe eşitse işlemin son gerçekleşme saati güncel saatten küçük olamaz.

6.4.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Onay İşlemi

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_APP_OR_REF_SEC_TRANS	Karşı Üye Kıymet Transferi Onay/Ret	sender	senderMember	KT	Kıymet Transfer İşlemleri
		sender	mbrId		
FIRST_ACCEPT_TRANS	KT18 Gelen Transfer İlk Kabul	sender	senderMember	KT	Kıymet Transfer İşlemleri
		sender	mbrId		
ACCEPT_TRANS	KT18 Gelen Transfer Kabul Onay	sender	senderMember	KT	Kıymet Transfer İşlemleri

Ret İşlemi

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_APP_OR_REF_SEC_TRANS	Karşı Üye Kıymet Transferi Onay/Ret	sender	senderMember	KT	Kıymet Transfer İşlemleri
		sender	mbrId		
FIRST_REFUSE_TRANS		sender	senderMember	KT	

	KT18 Gelen Transfer İlk Red	sender	mbrld		Kıymet Transfer İşlemleri
REFUSE_TRANS	KT18 Gelen Transfer Red Onay	sender	senderMember	KT	Kıymet Transfer İşlemleri

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.


İlgili yetki(ler), MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

6.4.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 2 çalışma saatleri uygulanır.


7. HALKA ARZ TRANSFER SERVİSLERİ

7.1 HALKA ARZ TRANSFER GENEL BAKIŞ



1- publicOfferingOrder: Yatırım kuruluşları tarafından Halka arz transferi bildiriminin çoklu olarak iletebilmesi için kullanılır.

2- publicOfferingResult: Yatırım kuruluşları tarafından mesaj bazında üyeler tarafından iletilen emirlerin nihai sonucunun görüntüleneceği servistir.



7.2 HALKA ARZ TRANSFER EMİR İLETİM (publicOfferingOrder) SERVİSİ

URL	/v1/ha/publicOfferingOrder
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

7.2.1 Açıklama

Yatırım kuruluşları tarafından Halka arz transferi bildiriminin çoklu olarak iletilebilmesi için kullanılan REST servsidir. Bir mesaj içerisinde, 5000 adet halka arz transfer işlemi gönderilmesi mümkündür.

[publicOfferingResult](#) servisi ile gönderilen mesajın işlem sonucu görüntülenmelidir (**publicOfferingOrder** servis cevabında dönen **messageld** değeri ile istek atılmalıdır).

7.2.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
processDate	String	Halka Arz Transfer işleminin yapıldığı tarih. Güncel tarih olmalıdır. "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-

				2))(0[1-9] [1,2][0-9] 3[0-1])
mbrCode	String	Yatırım Kuruluşu Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
sdrInvsAccNo	String	Halka arz hesap numarası	Zorunlu	[A-Z0-9]1-15
mic	String	MIC Kodu. Borsa Kodu. Hisse senetleri için 'XIST', Yatırım Fonları için 'XXXX'	Zorunlu	[A-Z]{4}
isin	String	ISIN	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}
addDefCode	String	Ek tanım bilgisi. Gönderilmezse varsayılan değer A olarak kabul edilir.	<i>Opsiyonel</i>	[A-Z0-9]0-9
{ } ordersInfo				
{ } orders				
orderSeqNo	String	İşlem Sıra Numarası	Zorunlu	[0-9]{1,17}
invAccNo	String	Alıcı yatırımcı hesap numarası	Zorunlu	[A-Z0-9]1-15
amount	Number	Adet	Zorunlu	0 - 1000000000000000000

7.2.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	GK20230608List005
senderMember	TIB
sender	TIB991
processDate	20231019
mbrCode	IYM
sdrInvsAccNo	1
mic	XIST
isin	TRYTISB00026
addDefCode	A
orderSeqNo	1
invAccNo	20000009598
amount	5

7.2.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "TEST1001",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "processDate": "20231019",
  "mbrCode": "TIB",
  "sdrInvsAccNo": "1",
  "mic": "XIST",
  "isin": "TRYTISB00026",
  "addDefCode": "A",
  "ordersInfo": {
    "orders": [
      {
        "orderSeqNo": "1",
        "invAccNo": "20000009598",
        "amount": 10
      },
      {
        "orderSeqNo": "5",
        "invAccNo": "20000012601",
        "amount": 1
      }
    ]
  }
}
```

7.2.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	İstek mesajını gönderen üyenin kendisinin belirleyip mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı alan üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	İletilen istek mesajı için MKS sisteminde üretilen unique mesaj numarası Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir. Halka Arz Transfer Emir Sonuç Sorgulama servisinin request'inde	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}

		gönderilir.		
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj referansı. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	<i>Opsiyonel</i>	0-255

7.2.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "TEST1001",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "875534969"
  },
  "responseCode": "0000",
  "responseDesc": "Başarılı"
}
```

7.2.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
H049	ISIN kodu tanımlı olmalıdır.
YF91	En fazla iletebilecek emir adedi aşıldı, kayıt sayısını kontrol ediniz.
YF85	Aynı Hesap No bilgisi ile aynı dosya içerisinde ikinci bir emir olamaz, Mükerrer emir no: {0}

YF81	Mesajı ileten üye kodu ile dosya içeriğinde yer alan üye kodu aynı olmalıdır.
T028	Tarih güncel tarihe eşit olmalıdır.
Y001	Gönderen Yatırımcı hesap numarası üye koduna ait olmalıdır.
Y179	Alan Yatırımcı hesap numarası üye koduna ait olmalıdır.
Y076	Gönderen Hesap HAVUZ hesabı olmamalıdır.
Y182	Alan Hesap, HAVUZ hesabı olmamalıdır.
Y051	Gönderen Yatırımcı hesabının AK işlem durumu A: Normal, İşlem Yapılabilir olmalıdır.
Y077	Yatırımcı Hesabının AK işlem durumu -P: KAPALI- olmalıdır.
Y078	Gönderen yatırımcı hesabı kimliksiz olmamalı veya hesabın yasaklılık durumu normal işlem yapabilir olmalıdır.
Y180	Alan yatırımcı hesabı kimliksiz olmamalı veya hesabın yasaklılık durumu normal işlem yapabilir olmalıdır.
Y004	Gönderen Yatırımcı hesabı hareketsiz olmamalıdır.
Y183	Alan Yatırımcı Hesabı hareketsiz olmamalıdır.
E905	Talimat adeti sıfırdan küçük olamaz.
E907	Alan hesap boş ise gönderen hesap boş olamaz.
HA81	Alan hesabın sınıfı {0} değerlerinden biri olmalıdır.
M082	Emir sıra no sayısal değerler içermeli ve 17 karakterden uzun olmamalıdır.
YF45	Yatırımcı hesap numarası maksimum 16 alfanümerik karakterden oluşabilir.
HA89	Halka arz adedi sıfırdan büyük olmalı, maksimum 20 tamsayı, 3 küsurat hanesinden oluşmalıdır.

7.2.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_REST_HA50_PROC ESS_MESSAGE	HA50 Halka Arz Transfer Emir İletim Online Entegrasyon	sender	senderMember	HA	İhraç ve Dağıtım İşlemleri
PUBOFF_TRANS_FILE _ENTRY	Halka Arz Transfer CSV Dosya Yükleme Giriş	sender	senderMember	HA	İhraç ve Dağıtım İşlemleri
PUBOFF_TRANS_FILE _BATCH_CSV	Halka Arz Transfer CSV Dosya Yükleme Onay	sender	mbrCode	HA	İhraç ve Dağıtım İşlemleri

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

7.2.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 2 çalışma saatleri uygulanır.

7.3 HALKA ARZ TRANSFER EMİR SONUÇ SORGULAMA (publicOfferingResult) SERVİSİ

URL	/v1/ha/publicOfferingResult
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

7.3.1 Açıklama

Mesaj bazında üyeler tarafından iletilen emirlerin sonucunun görüntüleneceği servistir. Halka arz transfer iletim servisinde alınan messageid bilgisi ile sorgulama yapılmalıdır.

publicOfferingResult servisi ile gönderilen halka arz transfer sonucu sorgulanıp cevabında;

- Hatalı olan emirler için errorCode ve açıklaması, → halka arz transfer (publicOfferingOrder) mesaj isteği kontrol edilerek tekrar istek yapılmalıdır.
- Başarılı olan emirler için errorcode: 0000 ve errorDesc: Başarılı
- Bekleyen durumunda olan emirler için errorCode: null ve errorDesc "Halka arz hesabında yeterli bakiye yok veya emir henüz işlenmedi" olarak dönecektir.
- Hiç emir oluşmama durumunda orderSeqNo: 0, errorCode ve açıklaması → genel bir hata alınmıştır, mesaj isteği kontrol edilerek tekrar istek yapılmalıdır.

7.3.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Birim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageid bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye	Zorunlu	[A-Z0-9]

		kodu		3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
messageId	String	Halka Arz Transfer Emir İletim servisinin sonucunda dönen messageId bilgisidir.	Zorunlu	[0-9]{1,22}
mbrCode	String	Yatırım Kuruluşu Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8

7.3.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST1007
senderMember	TIB
sender	TIB991
messageId	870850101
mbrCode	TIB

7.3.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST1007",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "messageId": "870850101",
  "mbrCode": "TIB"
}
```

7.3.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}

		dönülmeyecektir.		
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9]3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
{ } orderResult				
{ } orderResultList				
orderSeqNo	String	Emir Sıra Numarası. OK durumundaki (gerçekleşmiş) emir sıra numarası.	Zorunlu	[0-9]{1,20}
errorCode	String	Sorgulama işlemi sonucuna göre verilecek dönüş kodu. Not: Boş olduğu durumda emir henüz işleme alınmamış, bekleyen durumunda demektir.	Zorunlu	[A-Z0-9]3-5
errorDesc	String	Verilen Dönüş Koduna karşılık gelen Dönüş Açıklaması.	Zorunlu	(.){1,3000}

7.3.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST1007",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "874385308"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "orderResult": {
    "orderResultList": [
      {
        "orderSeqNo": "1",
        "errorCode": "0000",
        "errorDesc": "Başarılı"
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "orderSeqNo": "2",
      "errorCode": "",
      "errorDesc": "Halka arz hesabında yeterli bakiye yok veya emir henüz işlenmedi"
    },
    {
      "orderSeqNo": "3",
      "errorCode": "Y179",
      "errorDesc": "Alan Yatırımcı hesap numarası üye koduna ait olmalıdır."
    }
  ]
}

```

Hiç emir oluşmama durumunda dönebilecek cevap örneği:

```

{
  "orderResult": {
    "orderResultList": [
      {
        "errorCode": "SP001",
        "errorDesc": "Eksik Parametre",
        "orderSeqNo": "0"
      }
    ]
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "responseHeader": {
    "messageId": "982135361",
    "receiverMember": "TIB",
    "senderReference": "TEST823748923"
  }
}

```

7.3.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
U067	Üye kodu tanımlı olmalıdır.

YF92	Kayıt bulunamadı.
------	-------------------

7.3.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_REST_HA50_QUER Y_RESULT	HA50 Halka Arz Transfer Emir Sorgulama Online Entegrasyon	sender sender	senderMember mbrCode	HA	İhraç ve Dağıtım İşlemleri

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

7.3.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 1 çalışma saatleri uygulanır.

8. İŞLEM YASAKLI YATIRIMCI BİLGİ SERVİSİ

8.1 İŞLEM YASAKLI YATIRIMCI BİLGİ (prohibitedInvestors) SERVİSİ

URL	/v1/iy/prohibitedInvestors
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

8.1.1 Açıklama

İşlem yasaklı yatırımcıların bilgilerini dönen REST servistir.

8.1.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10

8.1.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST100
senderMember	TIB
sender	TIB991

8.1.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  }
}
```

8.1.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata	Zorunlu	0-255

		kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.		
{ } prohibitedInvestors				
registryNumber	String	Sicil Numarası	Zorunlu	
identityNumber	String	TC Kimlik Numarası	Zorunlu	
taxIdentityNumber	String	Vergi Numarası. Gerçek kişilerde bu alan boş gelmektedir. Tüzel kişilerde dolu gelir.	Zorunlu	
banIsin	String	İşlem Yasaklı ISIN (Kıymet)	Zorunlu	
banStartDate	String	Yasak Başlangıç Tarihi	Zorunlu	
banEndDate	String	Yasak Bitiş Tarihi	Zorunlu	
firstLastName	String	İsim Soyisim	Zorunlu	
title	String	Ünvan	Zorunlu	
reference	String	Referans	Zorunlu	

8.1.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "874385308"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "prohibitedInvestors": [
    {
      "registryNumber": "12345678",
      "identityNumber": "",
      "taxIdentityNumber": "12345678912",
      "banIsin": "TRAVAKK091B7",
      "banStartDate": "08/07/2014",
      "banEndDate": "09/07/2016",
      "firstLastName": "",
      "title": "ABC A.Ş.",
      "reference": "C62",
    },
    {
      "registryNumber": "98765432",
      "identityNumber": "23*****78",
      "taxIdentityNumber": "",
      "banIsin": "TRAVAKK091A7",
      "banStartDate": "04/06/2018",
      "banEndDate": "09/07/2026",
      "firstLastName": "MELİH AÇIK",
      "title": "",
      "reference": "C8C",
    }
  ]
}
```

8.1.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.

8.1.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
PROHIBITED_INVEST ORS_RP260	RP260 İşlem Yasaklı Yatırımcı Raporu Online Servis	sender	senderMember	OE	Online Entegrasyon

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

8.1.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 1 çalışma saatleri uygulanır.

9. YURT DIŞI YERLEŞİK YATIRIMCI SORU SERVİSLERİ

9.1 YURT DIŞI YERLEŞİK YATIRIMCI BİLGİ (resident-abroad-info) SERVİSİ

URL	/v1/th/resident-abroad-info
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

9.1.1 Açıklama

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Tebliğindeki değişiklik kapsamında; yurtdışında yerleşik yani MKK'da adresi Türkiye dışında olan yatırımcılar ile bağlantılı olarak yatırım fonlarının satışına kısıt getirilmektedir. Bu kapsamda; yatırım kuruluşlarının ve portföy yönetim şirketlerinin sicil numarası ile sorgu yaptıklarında yurt dışında yerleşiklik bilgisinin dönüleceği servistir.

Yurtdışında yerleşik bilgisinin belirlenmesinde sadece adresi Türkiye dışında olan bütün yerli ve yabancı yatırımcılar dikkate alınmaktadır.

9.1.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de	Zorunlu	[A-Z0-9]

		tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu		3-10
registryNumber	String	Sicil Numarası	Zorunlu	[0-9]{8}

9.1.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST100
senderMember	TIB
sender	TIB991
registryNumber	12345678

9.1.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "registryNumber": "12345678"
}
```

9.1.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyon el	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
{ } response				

responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
isResidentAbroad	bool	Dönen değer true ise yurt dışı yerleşik kişidir.	Zorunlu	true/false

9.1.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST3000",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "875569523"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "isResidentAbroad": false
}
```

9.1.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
TM994	Sicil Bulunamadı.

9.1.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
RESIDENT_ABROAD_I NV_INFO_OE	Yurt Dışı Yerleşik Yatırımcı Bilgi Online Servisi	sender	senderMember	TH	Hesap İşlemleri

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

9.1.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 1 çalışma saatleri uygulanır.

9.2 YURT DIŞI YERLEŞİK YATIRIMCI FON BAKİYE SORGU (resident-abroad-balance) SERVİSİ

URL	/v1/th/resident-abroad-balance
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

9.2.1 Açıklama

Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin sınırlamalar kapsamında; sahiplik oranına göre portföy sınırlaması fon portföy saklayıcısı tarafından kontrol edilmekte olup, ilgili girişim sermayesi yatırım fonuna sahip yurt dışı yerleşiklerin hesaplarında bulunan bakiye toplam bilgisinin ilgili fon portföy saklayıcısı tarafından online servis ile alınabilmesi için bu servis kullanılır.

Sorgu talep edilen ISIN bilgisinin kıymet tipi F53 (Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) veya F55 (Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu) olabilecektir. Sadece ilgili fonun MKS'de tanımlı portföy saklayıcısı kurum alabilecektir ya da yetki verdiği kurum yapabilecektir.

9.2.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10

processDate	String	Sorgulanan tarih. Güncel ve geçmiş tarihli olarak verilebilir. "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2]([0-9]{1,2}) 3[0-9]{1,2}
memberCode	String	Kıymet koduna ait <u>portföy saklamacı</u> kurum kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{3-8}
isin	String	Kıymet Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}
addDefCode	String	Ek Tanım	<i>Opsiyonel</i>	[A-Z0-9]{0-9}

9.2.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST100
senderMember	TIB
sender	TIB991
processDate	20241101
memberCode	TIB
isin	TRYTISB00026
addDefCode	A

9.2.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "processDate": "20241101",
  "memberCode": "TIB",
  "isin": "TRYTISB00026",
  "addDefCode": "A"
}
```

9.2.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255

receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
{ } balances				
{ } balanceList				
mic	String	Piyasa Kodu (XIST veya XXXX)	Zorunlu	[A-Z0-9] 4-4
addDefCode	String	Ek tanım bilgisi	Zorunlu	[A-Z0-9] 0-9
amount	Number	Tutar	Zorunlu	0 - 10000000 00000000 00

9.2.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "GK20230601GetBalance001",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "872050938"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "balances": {
```

```
"balanceList": [
  {
    "mic": "XXXX",
    "addDefCode": "A",
    "amount": 300.107889
  }
]
```

9.2.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
Y353	memberCode alanında gönderilen değer; kıymetin (isin) portföy saklamacı kurum kodu olmalıdır.
TM05	Tarih güncel tarihten büyük olamaz.
H014	Ek Tanım Kodu tanımlı olmalıdır.
U067	Üye kodu tanımlı olmalıdır.
H049	ISIN kodu tanımlı olmalıdır.
BS040	Kayıt bulunamamıştır.

9.2.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
RESIDENT_ABROAD_I NV_BALANCE_OE	Yurt Dışı Yerleşik Yatırımcı TVSBakiye Online Servisi	sender	senderMember	TH	Hesap İşlemleri
		sender	memberCode		

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

9.2.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 1 çalışma saatleri uygulanır.

10. TOPLU İŞLEM AKTARIMLARI SONUÇ SORGULAMA (bulkAsyncService) SERVİSİ

URL	/v1/yf/bulkAsyncService
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

10.1.1 Açıklama

Toplu iletilen işlem emirlerinin sonuçlarını sorgulayıp cevabını REST olarak döndüren web servistir.

Yatırım fonu alım / satım süreci için; yatırım kuruluşları tarafından iletilen ve ilgili ihraççısı tarafından onaylanan işlemlerin, işlem bazında sonuçları bu servis kullanılarak alınabilir.

Sorgu sonucu “MF100: Mesajınız işlenmeye devam etmekte olup bir süre sonra tekrar kontrol edebilirsiniz” hatası döndüğünde ara ara servise istek atılarak, nihai sonuç tekrar sorgulanmalıdır.

10.1.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK’dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS’de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10

{ } bulkServiceRequest				
mbrId	String	Rapor sorgusu yapan üye kurum ID	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
msgId	String	Toplu işlem servisi ile iletilen emirlere ait mesaj ID	Zorunlu	[0-9]{1,22}
firstMsgSeqNo	String	Toplu işlem servisi ile iletilen emirlerin başlangıç Sıra Numarası	Zorunlu	[0-9]{1,20}
lastMsgSeqNo	String	Toplu işlem servisi ile iletilen emirlerin bitiş Sıra Numarası	Zorunlu	[0-9]{1,20}

10.1.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	GKmfundrealisations_20230606_008
senderMember	TIB
sender	TIB991
mbrId	TIB
msgId	874378073
firstMsgSeqNo	1
lastMsgSeqNo	5000

10.1.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "GKmfundrealisations_20230606_008",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "bulkServiceRequest": {
    "mbrId": "TIB",
    "msgId": "874378073",
    "firstMsgSeqNo": "1",
    "lastMsgSeqNo": "5000"
  }
}
```

10.1.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Birim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255

receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9]3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
{ } bulkResult				
{ } bulkList				
msgSeqNo	String	Emir Sıra Numarası	Zorunlu	[0-9]{1,20}
errorCode	String	Sorgulama işlemi sonucuna göre verilecek dönüş kodu. Not: Boş olduğu durumda emir henüz işleme alınmamış, bekleyen durumda demektir.	Zorunlu	[A-Z0-9]3-5
errorDesc	String	Verilen Dönüş Koduna karşılık gelen Dönüş Açıklaması.	Zorunlu	(.){1,3000}

10.1.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "GKmfundrealisations_20230606_008",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "874385303"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
}
```

```
"bulkResult": {
  "bulkList": [
    {
      "msgSeqNo": "1",
      "errorCode": "0000",
      "errorDesc": "HATASIZ"
    },
    {
      "msgSeqNo": "2",
      "errorCode": "0000",
      "errorDesc": "HATASIZ"
    }
  ]
}
```

10.1.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
U001	Gönderen Üye kodu tanımlı olmalıdır.
RP008	Sorgu sonucu kayıt yoktur
RP100	5000 den fazla sıra numarası sorgulanamaz.
B065	Bakiye yetersizdir. Not: Yatırımcı hesabına bakiye gelmesi durumunda bu işlemler MKS tarafından tekrar işletilir, tekrar emir gönderimi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
B067	IHRACSAT hesabının bakiyesi yetersizdir. Not: IHRACSAT hesabına bakiye gelmesi durumunda bu işlemler gün sonuna kadar MKS tarafından tekrar işletilir, tekrar emir gönderimi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
B101	"Batch sonu emir iptali" Bakiye sağlanıp, emrin tekrar gönderilmesi gerekmektedir.
MF100	Mesajınız işlenmeye devam etmekte olup bir süre sonra tekrar kontrol edebilirsiniz.

10.1.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_CSV_QUERY	Online Entegrasyon CSV Sorgulama	sender	senderMember	YT	Yetki İşlemleri

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümünde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir. İlgili yetki(ler) şirketinizin MKS ana yetkilisi tarafından MKS uygulaması kullanılarak tanımlanmalıdır.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

10.1.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 1 çalışma saatleri uygulanır.

11. YATIRIMCI BLOKAJI / ÇÖZÜLMESİ SORGULAMA SERVİSİ

Yatırımcının, e-Yatırımcı, sesli yanıt sistemi üzerinden gerçekleştirdiği yatırımcı blokajı koyma/çözme işlemleri sonucu oluşan üye bilgilendirme mesajlarının [Asenkron Talimat Sonucu Sorgulama Servisleri](#) ile (InstructionReturn) alabilir ve kendi sisteminizde işleyebilirsiniz.

Asenkron talimat sonucu sorgulama servisleriyle **YBLKG** (yatırımcı blokaj koyma), **YBLKC** (yatırımcı blokaj kaldırma) talimat kodları için bilgilendirme mesajları üye tarafından alınabilir. Mesajların oluşabilmesi için üyenin [yatirimcidestek @ mkk.com.tr] e-posta adresine mail göndererek öncesinde gerekli kural tanımlamalarının yapılması için talep iletmeleri gerekmektedir.

Yatırımcıların (müşteri) 7*24 blokaj işlemi yapabileceklerini, asenkron sorgu servislerinin (01:00 - 23:00) x 365 gün hizmette olduğunu, servisleri çağırmadığınız gün(ler) ve saatler için gün başında geçmişe dönük bekleyen sorgusu yapılabileceğinizi ve ilgili servisleri kullanarak işlemleri alabileceğinizi hatırlatır, müşteri (yatırımcı) memnuniyeti için yapınızı buna göre hazırlamanız önemlidir.

12. ELÜS SERVİSLERİ

12.1 RP388 ELÜS ISIN ÖZELLİK BİLGİ RAPORU (isin-features) SERVİSİ

URL	/v1/rp/elus/isin-features
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

12.1.1 Açıklama

MKS de bulunan RP388 ELÜS ISIN Özellik Bilgi Raporunun online entegrasyon REST servisidir.

Bu serviste pagination (sayfalama) yapılmaktadır. İstek içerisinde gönderilen **pageKey** değeri; ilk sayfa için boş gönderilmelidir. Sonraki sayfalardaki değerleri almak için, bir önceki istek sonucu dönen **“pageKey”** değeri; servis isteğinde pageKey alanında gönderilmelidir. Her istekte 100 kayıt dönmektedir. Tüm kayıtları almak için cevapta dönen **isLastPage** parametresi **True** dönene kadar servise tekrar **pageKey** değeri ile istek yapılmalıdır.

12.1.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10

pageKey	String	Pagination yapısına uygun olarak sayfa belirteç bilgisidir. İlk sayfa için bu alan boş gönderilmelidir. Sonraki sayfalardaki değerleri almak için bir önceki istek sonucu dönen "pageKey" değeri bu alanda gönderilmelidir. Her istekte 100 kayıt dönmektedir. Tüm kayıtları almak için cevapta dönen isLastPage parametresi True dönene kadar servise tekrar pageKey değeri ile istek yapılmalıdır.	Opsiyonel	Max 256
IdMemberCode	String	LD Üye Kodu	Opsiyonel	[A-Z0-9]3-8
branchCode	String	LD Şube Kodu	Opsiyonel	[A-Z0-9]{3,15}
isin	String	ISIN	Opsiyonel	[A-Z0-9]{12}
lastDepositDate	String	Son depolama tarihi bilgisi. "YYYYAAAGG" formatında olmalıdır. Güncel tarihe eşit veya büyük olan tarih bilgisi ile sorgulanmalıdır. Bu alanda gönderilen tarihe ait tüm kıymetler döner. Bu alan gönderilmediğinde güncel tarihe eşit veya büyük olan tüm kıymet bilgileri döner.	Opsiyonel	(19 [0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] [1,2][0-9] 3[0-1])

12.1.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST100
senderMember	TIB
sender	TIB991
pageKey	MTIzNTQ1NDY4NA
IdMemberCode	TRTRKLD
branchCode	LULEBURGAZ
isin	TRXERMAN1234
lastDepositDate	20240802

12.1.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "pageKey": "MTIzNTQ1NDY4NA",
  "ldMemberCode": "TRTRKLD",
  "branchCode": "LULEBURGAZ",
  "isin": "TRXERMAN1234",
  "lastDepositDate": "20240802"
}
```

12.1.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
isLastPage	bool	false ise sonraki sayfada kayıt gelecektir, true ise bu son sayfa	Zorunlu	True/false

		demektir ve servise tekrar istek atılmasına gerek yoktur.		
pageKey	String	Pagination yapısına uygun olarak sayfa belirteç bilgisidir. Sonraki istekler için bu alan servis isteğinde kullanılmalıdır.	Zorunlu	\S* 0-255
[] elusIsinFeatureList				
lastDepositDate	String	Son Depolama Tarihi	Opsiyonel	Max 10
harvestDate	String	Hasat Dönemi	Opsiyonel	Max 10
classDesc	String	Sınıf	Opsiyonel	Max 50
commUnit	String	Ölçü Birimi	Opsiyonel	Max 10
commDesc	String	Tip/Çeşit/Bölge	Opsiyonel	Max 100
branchCode	String	Şube Kodu	Zorunlu	Max 56
groupDesc	String	Grup/Çırcırlama Yönt./Boy	Opsiyonel	Max 100
secTypeDesc	String	Kıymet Tipi	Zorunlu	Max 50
secClassCode	String	Kıymet Sınıfı	Zorunlu	Max 50
subGroupDesc	String	Alt Grup	Opsiyonel	Max 100
isin	String	ISIN	Zorunlu	Max 12
isinDesc	String	ISIN açıklama	Zorunlu	Max 100
ldMemberCode	String	LD Üye Kodu	Zorunlu	Max 8
stockCodeDesc	String	Borsa	Zorunlu	Max 100
origin	String	Menşei (Yerli/İthal)	Opsiyonel	Max 10
secStat	String	Kıymet Durumu Y: Aktif N: Pasif	Zorunlu	Max 1

12.1.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST3000",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "875569523"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "isLastPage": false,
  "pageKey": "NDQ50DQ4NjUxNjE2",
  "elusIsinFeatureList": [
    {
      "lastDepositDate": "04/11/2024",
      "harvestDate": "2017",
      "classDesc": "Düşük Vasıflı",
      "commUnit": "Kg",
      "commDesc": "At Dişi Mısırlar",
      "branchCode": "LULEBURGAZ",
      "groupDesc": "MSE Grup",
      "secTypeDesc": "MISIR",
      "secClassCode": "MSR",

```

```

"subGroupDesc": "",
"isin ": "TRXERMB01620",
"isinDesc": "TARIM MISIR ATDIŞI 2. SINIF BG953 25072024",
"ldMemberCode": "TRTRKLD",
"stockCodeDesc": "UIB-Urun İhtisas Borsası",
"origin": "İthal",
"secStat": "Y"
},
{
"lastDepositDate": "28/04/2028",
"harvestDate": "2019",
"classDesc": "1.SINIF",
"commUnit": "Kg",
"commDesc": "Makarnalık",
"branchCode": "LULEBURGAZ",
"groupDesc": "BEYAZ SERT",
"secTypeDesc": "Buğday",
"secClassCode": "BGD",
"subGroupDesc": "SEPHİAS",
"isin ": "TRXERMAN1234",
"isinDesc": "TEST ISIN",
"ldMemberCode": "TRTRKLD",
"stockCodeDesc": "UIB-Urun İhtisas Borsası",
"origin": "Yerli",
"secStat": "N"
}
]
}

```

12.1.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
US42	Son depolama tarihi, güncel tarihten büyük olmalıdır.
OE003	Servis isteğinde gönderilen pageKey değeri geçersizdir.

12.1.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
RPP388_ELUS_ISIN_R EPORT_OE	RP388 ELÜS ISIN Özellik Bilgileri Online Servisi	sender	senderMember	US	Elektronik Ürün Senedi İşlemleri

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

12.1.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 1 çalışma saatleri uygulanır.

12.2 ELÜS İHRAÇ BİLDİRİM SERVİSİ

MKS de ELÜS İhraç süreci tamamlandıktan sonra, asenkron olarak İhraç bilgilerini bildiren cevap oluşur. Oluşan cevabı almak için [Asenkron Talimat Sonucu Sorgulama Servisleri](#) ile (InstructionReturn) alabilir ve kendi sisteminizde işleyebilirsiniz.

Asenkron talimat sonucu sorgulama servisleriyle **USIHC** (ELÜS İhraç Transfer Havuz Çıkış) talimat kodu için bilgilendirme mesajları üye tarafından alınabilir. Mesajların oluşabilmesi için üyenin [eko @ mkk.com.tr] e-posta adresine mail göndererek öncesinde gerekli kural tanımlamalarının yapılması için talep iletmeleri gerekmektedir.

12.3 ELÜS İPTAL BİLGİ (export-cancel-info) SERVİSİ

URL	/v1/us/export-cancel-info
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

12.3.1 Açıklama

ELÜS iptal bilgilerini, durumunu gösteren web servistir.

12.3.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
referenceNo	String	ELÜS İptal Referans Numarası.	Zorunlu	^[A-Za-z0-9]{1,10}\$
queryMemberType	String	Sorgulama yapan üye tipi bilgisidir. Lisanslı Depo sorgulama için "L", Aracı Kurum sorgulama için "B" Gönderilmelidir.	Zorunlu	[L B]
IdMemberCode	String	referenceNo'ya ait Lisanslı Depo kurum kodu bilgisidir. queryMemberType alanında "L"	Zorunlu/ Opsiyonel	[A-Z0-9] 3-8

		gönderildiğinde bu alan zorunludur. "B" gönderildiğinde opsiyonel bir alandır.		
bhMemberCode	String	referenceNo'ya ait Aracı Kurum kodu bilgisidir. queryMemberType alanında "B" gönderildiğinde bu alan zorunludur. "L" gönderildiğinde opsiyonel bir alandır.	Zorunlu/ <i>Opsiyonel</i>	[A-Z0-9] 3-8

12.3.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST100
senderMember	CTK
sender	CTK991
referenceNo	123456
queryMemberType	B
ldMemberCode	TRASLDS
bhMemberCode	CTK

12.3.4 Request Örneđi

Lisanslı Depo Sorgulama:

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "TRASLDS",
    "sender": "TRASLDS991"
  },
  "referenceNo": "123456",
  "queryMemberType": "L",
  "ldMemberCode": "TRASLDS",
  "bhMemberCode": "CTK"
}
```

LD sorgulama için; Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
ELUS_EXPORT_CANCE L_INFO	ELUS İhraç İptal Bilgi Online Servisi	sender	senderMember	US	Elektronik Ürün Senedi İşlemleri
		sender	ldMemberCode		

Aracı Kurum Sorgulama

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "KTK",
    "sender": "KTK991"
  },
  "referenceNo": "123456",
  "queryMemberType": "B",
  "ldMemberCode": "TRASLDS",
  "bhMemberCode": "KTK"
}
```

AK sorgulama için; Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
ELUS_EXPORT_CANCE L_INFO	ELUS İhraç İptal Bilgi Online Servisi	sender	senderMember	US	Elektronik Ürün Senedi İşlemleri
		sender	bhMemberCode		

12.3.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5

		kodudur.		
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
{ } elusExportCancelInfo				
cancelDate	String	İptal Tarihi	Opsiyonel	Max 10
ldMemberCode	String	LD Üye Kodu	Opsiyonel	[A-Z0-9]{3,8}
branchCode	String	LD Şube Kodu	Opsiyonel	[A-Z0-9]{3,15}
isin	String	Kıymet Kodu	Opsiyonel	[A-Z0-9]{12}
type	String	"Mislen Açık" → A "Mislen Kapalı" → Z "Aynen" → K	Opsiyonel	A Z K
reason	String	İptal nedeni "İptal" → "C", "Ürün Karıştırma" → "M"	Opsiyonel	C M
addDefCode	String	Ek Tanım	Opsiyonel	[A-Z0-9]{0,9}
secTypeCodeDesc	String	Kıymet Tipi Kodu ve Açıklaması	Opsiyonel	Max 50
secClassCodeDesc	String	Kıymet Sınıfı Kodu ve Açıklaması	Opsiyonel	Max 50
invMemberCode	String	Aracı Kurum Üye Kodu	Opsiyonel	[A-Z0-9]{3,8}
accountNo	String	Hesap Numarası	Opsiyonel	[A-Z0-9]{1,15}
identityOrTaxNo	String	T.C. Kimlik No/ Vergi No	Opsiyonel	[0-9]{10-11}
firstLastName	String	Ad- Soy ad	Opsiyonel	0-255
title	String	Ünvan	Opsiyonel	0-255
opStat	String	Durum Kodu	Opsiyonel	^[A-Z]{1,2}\$
starterMemberCode	String	İhraç İptal Başlatan Kurum Kodu	Opsiyonel	[A-Z0-9]{3,8}
amount	Number	Miktar	Opsiyonel	0 - 1000000000000000000
amountDetail	String	Miktar Detay	Opsiyonel	0-255
depositDayCount	String	Depo Gün Sayısı	Opsiyonel	[0-9]{0,10}

12.3.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "receiverMember": "TRASLDS",
    "messageId": "875569523"
  },
  "response": {
```

```
"responseCode": "0000",
"responseDesc": "Başarılı"
},
"elusExportCancelInfo": {
  "cancelDate": "04/11/2024",
  "ldMemberCode": "TRASLDS",
  "branchCode": "MERKEZASL",
  "isin": "TRXASLA00001",
  "type": "K",
  "reason": "C",
  "addDefCode": "A",
  "secTypeCodeDesc": "BDY-BUĞDAY",
  "secClassCodeDesc": "EUS-ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ",
  "invMemberCode": "TRASLDS",
  "accountNo": "1234",
  "identityOrTaxNo": "12345678912",
  "firstLastName": "MELİH AÇIK",
  "title": "ABC A.Ş.",
  "opStat": "IO",
  "starterMemberCode": "TRASLDS",
  "amount": 10,
  "amountDetail": "",
  "depositDayCount": "5"
}
```

12.3.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
US294	Gönderilen referenceNo'ya ait kayıt bulunamamıştır.
US292	'queryMemberType' 'B' olduğunda 'bhMemberCode' alanı dolu olmalıdır.
US293	'queryMemberType' 'L' olduğunda 'ldMemberCode' alanı dolu olmalıdır.

12.3.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Lisanslı Depo Sorgulama

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
ELUS_EXPORT_CANCE L_INFO	ELUS İhraç İptal Bilgi Online Servisi	sender	senderMember	US	Elektronik Ürün Senedi İşlemleri
		sender	IdMemberCode		

Aracı Kurum Sorgulama

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
ELUS_EXPORT_CANCE L_INFO	ELUS İhraç İptal Bilgi Online Servisi	sender	senderMember	US	Elektronik Ürün Senedi İşlemleri
		sender	bhMemberCode		

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

12.3.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 1 çalışma saatleri uygulanır.

12.4 RP420 SÖZLEŞME BAZINDA ELÜS ALIM SATIM RAPOR (trading-based-contract) SERVİSİ

URL	/v1/rp/elus/trading-based-contract
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

12.4.1 Açıklama

TÜRİB’de sözleşme bazında gerçekleşen alım satım işlemlerinin takibi için MKS uygulamasında kullanılan “RP420 Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım” raporunun online entegrasyon REST servisidir.

12.4.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyon el	Bicim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK’dan dönen cevap içerisinde messageId bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS’de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
exchStartDate	String	Takas Başlangıç Tarihi. “YYYYAAAGG” formatında olmalıdır. Not: En fazla 7 gün öncesi için sorgulama yapılabilir.	Zorunlu	(19([0-9]{2})) 2([0-9]{3})) 0([1-9]) 1([0-2]) 0([1-9]) 1,2 0-9 3([0-1])

exchEndDate	String	Takas Bitiş Tarihi. “YYYYAAGG” formatında olmalıdır.	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))([01-9] 1[0-2])([01-9] 1,2[0-9] 3[0-1])
accountNo	String	Hesap Numarası	<i>Opsiyonel</i>	[A-Z0-9]1-15
isin	String	Kıymet Kodu	<i>Opsiyonel</i>	[A-Z0-9]{12}
transactionType	String	İşlem Tipi. B: Alış S: Satış	<i>Opsiyonel</i>	[B S]

12.4.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST100
senderMember	TIB
sender	TIB991
exchStartDate	20250115
exchEndDate	20250117
accountNo	1
isin	TRXERMAN1234
transactionType	B

12.4.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "exchStartDate": "20250115",
  "exchEndDate": "20250117",
  "accountNo": "1",
  "isin": "TRXERMAN1234",
  "transactionType": "B"
}
```

12.4.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				

senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
{ } tradingInfos				
transactionDate	String	İşlem Tarihi	Zorunlu	
settlementDate	String	Takas Tarihi	Zorunlu	
contractNo	String	Sözleşme Numarası	Zorunlu	
processTime	String	İşlem Süresi	Zorunlu	
sellerMbrId	String	Satıcı Üye	Opsiyonel	
sellerAccNo	String	Satıcı Hesap Numarası	Opsiyonel	
buyerMbrId	String	Alıcı Üye	Opsiyonel	
buyerAccNo	String	Alıcı Hesap Numarası	Opsiyonel	
errorCodeDesc	String	Hata Açıklaması	Opsiyonel	
isin	String	Kıymet Kodu	Opsiyonel	
addDefCode	String	Ek tanım	Zorunlu	
amount	String	Sözleşme Miktarı	Zorunlu	
opStat	String	Sözleşme Durumu	Zorunlu	
contractType	String	Sözleşme Türü. O : Organize B: Birebir T: Temerrüt	Zorunlu	

12.4.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST3000",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "875569523"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "tradingInfos": [
    {
      "transactionDate": "15/01/2025",
      "settlementDate": "15/01/2025",
      "contractNo": "12345678910111213145",
      "processTime": "14:40:33",
      "sellerMbrId": "TIB",
      "sellerAccNo": "1",
      "buyerMbrId": "KTK",
      "buyerAccNo": "5",
      "errorCodeDesc": "",
      "isin": "TRXERMAN1234",
      "addDefCode": "A",
      "amount": "10",
      "opStat": "HT",
      "contractType": "B"
    }
  ]
}
```

12.4.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
US295	Takas işlem tarihi başlangıç ve bitiş tarihleri bugünden büyük olamaz.
US296	Takas işlem bitiş tarihi, başlangıç tarihinden büyük olmalıdır.
US297	En fazla 7 gün öncesi için sorgulama yapılabilir.
OE003	Servis isteğinde gönderilen pageKey değeri geçersizdir.
H049	ISIN kodu tanımlı olmalıdır.
US316	transactionType değeri B veya S olmalıdır.

12.4.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
RP420_ELUS_TRADIN G_REPORT_OE	RP420 Sözleşme Bazında Elüs Alım Satım Online Servisi	sender	senderMember	US	Elektronik Ürün Senedi İşlemleri
		sender	memberCode		

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

12.4.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 3 çalışma saatleri uygulanır.

12.5 RP421 NET TAKAS HATALI EMİRLER RAPOR (trade-faulty-orders) SERVİSİ

URL	/v1/rp/elus/trade-faulty-orders
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

12.5.1 Açıklama

Üye bazında net takas alım satım işlemleri sonucunda üyenin hesabına ilişkin alınan hatalar sebebiyle ÜPAK/SPAK'ların "UPHATAP" alt hesabına yönlendirilen ELÜS'lerin takibi ve hataların izlenmesi için kullanılan servistir.

Bu serviste pagination (sayfalama) yapılmaktadır. İstek içerisinde gönderilen **pageKey** değeri; ilk sayfa için boş gönderilmelidir. Sonraki sayfalardaki değerleri almak için, bir önceki istek sonucu dönen **"pageKey"** değeri; servis isteğinde pageKey alanında gönderilmelidir. Her istekte 100 kayıt dönmektedir. Tüm kayıtları almak için cevapta dönen **isLastPage** parametresi **True** dönene kadar servise tekrar **pageKey** değeri ile istek yapılmalıdır.

12.5.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyon el	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageId bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de	Zorunlu	[A-Z0-9]

		tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu		3-10
pageKey	String	Pagination yapısına uygun olarak sayfa belirteç bilgisidir. İlk sayfa için bu alan boş gönderilmelidir. Sonraki sayfalardaki değerleri almak için bir önceki istek sonucu dönen "pageKey" değeri bu alanda gönderilmelidir. Her istekte 100 kayıt dönmektedir. Tüm kayıtları almak için cevapta dönen isLastPage parametresi True dönene kadar servise tekrar pageKey değeri ile istek yapılmalıdır.	Opsiyonel	Max 256
tranStartDate	String	Takas Başlangıç Tarihi. "YYYYAAAGG" formatında olmalıdır. Not: İşlem tarih aralığı 7 güne kadar olan kayıtlar için sorgulama yapılabilmektedir.	Zorunlu	(19([0-9]{2})) 2([0-9]{3})))(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2)[0-9] 3[0-1])
tranEndDate	String	Takas Bitiş Tarihi. "YYYYAAAGG" formatında olmalıdır.	Zorunlu	(19([0-9]{2})) 2([0-9]{3})))(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2)[0-9] 3[0-1])
isin	String	Kıymet Kodu	Opsiyonel	[A-Z0-9]{12}
dcFlag	String	Borç Alacak Bilgisi D: Debit- Satım C: Credit- Alım	Opsiyonel	[D C]

12.5.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST100
senderMember	TIB
sender	TIB991
pageKey	MTIzNTQ1NDY4NA
tranStartDate	20250115
tranEndDate	20250117
memberCode	TIB
mic	ELUS
isin	TRXERMAN1234
dcFlag	D

12.5.4 Request Örneği

```
{
```

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "pageKey": "MTIzNTQ1NDY4NA",
  "tranStartDate": "20250115",
  "tranEndDate": "20250117",
  "isin": "TRXERMAN1234",
  "dcFlag": "D"
}
```

12.5.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
isLastPage	bool	false ise sonraki sayfada kayıt gelecektir, true ise bu son sayfa demektir ve servise tekrar istek atılmasına gerek yoktur.	Zorunlu	True/false

pageKey	String	Pagination yapısına uygun olarak sayfa belirteç bilgisidir. Sonraki istekler için bu alan servis isteğinde kullanılmalıdır.	Zorunlu	\S* 0-255
[] tradingErrorOrderInfos				
memberCode	String	Aracı Kurum Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
isin	String	Kıymet Kodu		[A-Z0-9]{12}
addDefCode	String	Ek tanım	Zorunlu	[A-Z0-9] 0-9
accountNo	String	Hesap Numarası	Opsiyonel	[A-Z0-9] 1-15
amount	String	Miktar	Zorunlu	
transactionType	String	İşlem Tipi B: Alım S: Satım	Zorunlu	[B S]
exchDate	String	Takas Tarihi	Zorunlu	
error_code	String	Hata Kodu	Zorunlu	
errorCodeDesc	String	Hata Açıklaması	Opsiyonel	

12.5.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST3000",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "875569523"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "isLastPage": false,
  "pageKey": "NDQ5ODQ4NjUxNjE2",
  "tradingErrorOrderInfos": [
    {
      "memberCode": "TIB",
      "isin": "TRXERMAN1234",
      "addDefCode": "A",
      "accountNo": "1",
      "amount": "10",
      "transactionType": "B",
      "exchDate": "15/01/2025",
      "errorCode": "Y011",
      "errorCodeDesc": "Aracı kurum Hesap Yasaklılık durumu "Normal İşlem Yapabilir " olmalıdır."
    }
  ]
}
```

12.5.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
OE003	Servis isteğinde gönderilen pageKey değeri geçersizdir.
US296	Takas işlem bitiş tarihi, başlangıç tarihinden büyük olmalıdır.
US319	Tarih aralığı en fazla bir hafta olmalıdır.
US317	dcFlag değeri D veya C olmalıdır.

12.5.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
RP421_ELUS_TRADIN G_ERROR_ORDER_OE	RP421 Net Takas Hatalı Emirler Online Servisi	sender	senderMember	US	Elektronik Ürün Senedi İşlemleri
		sender	memberCode		

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

12.5.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 3 çalışma saatleri uygulanır.

12.6 RP422 YATIRIMCI BAZINDA ELÜS ORGANİZE PİYASA ALIM SATIM RAPORU (org-trade-based-inv) SERVİSİ

URL	/v1/rp/elus/org-trade-based-inv
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

12.6.1 Açıklama

Yatırımcı bazında ELÜS organize piyasa alım satım raporunun online entegrasyon kanalı ile rapor oluşturma isteğini ileten REST servsidir.

Gönderilen rapor oluşturma mesaj isteğine karşılık MKS sisteminden, senkron olarak, cevap döner. Dönen mesaj içeriğinde sonuç kodları yardımıyla işlemin başarılı/başarısız olduğu bilgisi dönülecektir. Mesaja senkron olarak 0000 sonuç kodu dönülmesi, mesajın MKS tarafından başarılı olarak alınıp, rapor oluşturma sürecinin başlatıldığını ifade eder. 0000 dışında bir sonuç kodu alındıysa, gönderilen mesaj MKS tarafından işleme alınmamıştır.

12.6.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyon el	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageId bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de	Zorunlu	[A-Z0-9]

		tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu		3-10
exchDate	String	Takas Tarihi. “YYYYAAGG” formatında olmalıdır. Not: İşlem tarih aralığı 7 güne kadar olan kayıtlar için sorgulama yapılabilmektedir.	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))([01-9] 1[0-2])([01-9] 1,2[0-9] 3[0-1])
accountNo	String	Hesap Numarası	<i>Opsiyonel</i>	[A-Z0-9]1-15
isin	String	Kıymet Kodu	<i>Opsiyonel</i>	[A-Z0-9]{12}
netDcFlag	String	Net Borç Alacak Bilgisi D: Satım C: Alım	<i>Opsiyonel</i>	[D C]
showBalanceInfo	bool	Bakiye bilgisini göster/gösterme true: Bakiye bilgisini döner false: Bakiye bilgisini dönmez Bu alan gönderilmezse false olarak sorgulama yapılmış olur.	<i>Opsiyonel</i>	true/false

12.6.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST100
senderMember	TIB
sender	TIB991
exchDate	20250123
accountNo	12345
isin	TRXERMAN1234
netDcFlag	D
getBalanceInfo	false

12.6.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "exchDate": "20250123",
  "accountNo": "12345",
  "isin": "TRXERMAN1234",
  "netDcFlag": "D",
  "getBalanceInfo": false
}
```

12.6.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyon el	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
{ } orgMarketTradingInfo				
exchDate	String	Takas Tarihi	Zorunlu	Max 10
memberCode	String	Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
accountNo	String	Hesap Numarası	Zorunlu	[A-Z0-9] 1-15
isin	String	Kıymet Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}
addDefCode	String	Ek Tanım	Zorunlu	[A-Z0-9] 0-9
startingAmountOfDay	String	Gün Başı Miktarı	Zorunlu	
remaining	String	Kalan Miktar	Zorunlu	
dcFlag	String	Alacaklı/Borçlu Bilgisi A: Alacak B: Borçlu	Zorunlu	

12.6.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST3000",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "875569523"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "orgMarketTradingInfo": [
    {
      "exchDate": "23/01/2025",
      "memberCode": "TIB",
      "accountNo": "12345",
      "isin": "TRXERMAN1234",
      "addDefCode": "A",
      "startingAmountOfDay": "1",
      "remaining": "1",
      "dcFlag": "B"
    }
  ]
}
```

12.6.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
OE003	Servis isteğinde gönderilen pageKey değeri geçersizdir.
US297	En fazla 7 gün öncesi için sorgulama yapılabilir.
US318	netDcFlag değeri 'D' veya 'C' olmalıdır.

12.6.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
RP422_ELUS_ORG_M ARKET_TRADING_OE	RP422 Organize Piyasa Alım Satım Raporu Online Servisi	sender	senderMember	US	Elektronik Ürün Senedi İşlemleri

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

12.6.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 3 çalışma saatleri uygulanır.

12.7 ELÜS ISIN DETAY BİLGİLERİ BİLDİRİM (NotifyEclsinDetails) SERVİSİ

12.7.1 Açıklama

MKS de ELÜS ISIN detayı tanımlandıktan veya güncellendikten sonra, asenkron olarak cevap oluşur. Oluşan cevabı almak için [“Asenkron ELÜS İşlem Sonucu Sorgulama”](#) servisleri ile serviceName= **“NotifyEclsinDetails”** olarak sizin tarafınızdan sorgulanmalıdır.

Mesajların oluşabilmesi için üyenin [eko @ mkk.com.tr] e-posta adresine mail göndererek öncesinde gerekli kural tanımlamalarının yapılması için talep iletmeleri gerekmektedir.

12.7.2 Response Parametreleri

[elusNextAsyncServiceResult](#) ve [elusAsyncServiceResult](#) servislerine **serviceName** değeri **“NotifyEclsinDetails”** olarak gönderildiğinde dönecek cevap aşağıdaki gibidir:

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
{ } response				
{ } notifyEclsinDetails				
{ } notifyEclsinDetailsInfo				
processType	String	İşlem Tipi; T: Yeni Tanımlama, G: Güncelleme	Zorunlu	(.){1}
lwMemberCode	String	LD Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{3,8}
lwBranchCode	String	LD Şube Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{1,16}
isin	String	ISIN	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}

secClassCode	String	Kıymet Sınıfı	Zorunlu	(.){1,3}
secClassDesc	String	Kıymet Sınıfı Açıklama	Zorunlu	(.){1,50}
secType	String	Kıymet Tipi	Zorunlu	(.){1,3}
secTypeDesc	String	Kıymet Tipi Açıklama		(.){1,50}
typeVarietyRegion	String	Tip/Çeşit/Bölge Kodu	Zorunlu	(.){1,10}
typeVarietyRegionDesc	String	Tip/Çeşit/Bölge Açıklaması	Zorunlu	(.){1,100}
groupGinningMethodSize	String	Grup/Çırcırlama Yöntemi / Boy Kodu	<i>Opsiyonel</i>	(.){1,10}
groupGinningMethodSizeDesc	String	Grup/Çırcırlama Yöntemi / Boy Açıklama	<i>Opsiyonel</i>	(.){1,100}
unitOfMeasurement	String	Ölçü Birimi	<i>Opsiyonel</i>	(.){1,10}
classValue	String	Sınıf Kodu	Zorunlu	(.){1,10}
classValueDesc	String	Sınıf Açıklaması	Zorunlu	(.){1,100}
subGroup	String	Alt Grup Kodu	<i>Opsiyonel</i>	(.){1,10}
subGroupDesc	String	Alt Grup Açıklaması	<i>Opsiyonel</i>	(.){1,100}
lastDepositDate	String	Son Depolama Tarihi	Zorunlu	[0-9]{8}
harvestPeriod	String	Hasat Dönemi	Zorunlu	[0-9]{4}
origin	String	Menşei Bilgisi (Yerli/İthal)	Zorunlu	
isinDesc	String	Kıymet Tanımı	Zorunlu	
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
memberId	String	Sorgulayan Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
orderId	String	Sıra Numarası (Gün içinde tarih, üye, servis bazında oluşan sıra numarası)	Zorunlu	1-17
processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19 [0-9]{2}) 2 ([0-9]{3}) ([0-9]{1} 1[0-2]) ([0-9]{1} 1,2 [0-9]{3} 3[0-1])
referenceKey	String	Referans	Zorunlu	0-100

responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
serviceName	String	Servis İsmi – "NotifyEcIsinDetails" döner.	Zorunlu	1-255

12.7.3 Response Örneği

```
{
  "response": {
    "notifyEcIsinDetails": {
      "notifyEcIsinDetailsInfo": {
        "classDesc": "1.Sınıf",
        "classValue": "1",
        "groupGinningMethodSize": "KI",
        "groupGinningMethodSizeDesc": "KIRMIZI",
        "harvestPeriod": "2025",
        "isin": "TRXKTUBC2516",
        "isinDesc": "MKK TEST ISIN",
        "lastDepositDate": "20260110",
        "lwBranchCode": "TRASLDS",
        "lwMemberCode": "MERKEZ",
        "origin": "Verli",
        "processType": "G",
        "secClassCode": "EUS",
        "secClassDesc": "ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ",
        "secType": "BDY",
        "secTypeDesc": "BUĞDAY",
        "typeVarietyRegion": "E",
        "typeVarietyRegionDesc": "Ekmeklik",
        "unitOfMeasurement": "Kg"
      },
      "responseHeader": {
        "messageId": "1335376830",
        "mkkSenderReference": "197684005",
        "receiverMember": "KTK",
        "senderReference": "MKK1335376830"
      }
    },
    "memberId": "KTK",
    "orderId": "1",
    "processDate": "20250117",
    "referenceKey": "KTK_3862321510_NOTIFYECISINDETAILS",
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı",
    "serviceName": "NotifyEcIsinDetails"
  }
}
```



```
},  
"responseHeader": {  
  "messageId": "1335506950",  
  "receiverMember": "KTK",  
  "senderReference": "MBTEST100232"  
}  
}
```

12.8 ELÜS İPTAL ONAYININ VEYA REDDİNİN BİLDİRİMİ (NotifyAppOrRefOfCancellation) SERVİSİ

12.8.1 Açıklama

MKS de Lisanslı Depo tarafından, Aracı Kuruluş tarafından girilmiş iptal Onay emrilerinin, onayı veya reddi yapıldığında, asenkron olarak cevap oluşur. Oluşan cevabı almak için [“Asenkron ELÜS İşlem Sonucu Sorgulama”](#) servisleri ile serviceName= **“NotifyAppOrRefOfCancellation”** olarak sizin tarafınızdan sorgulanmalıdır.

Mesajların oluşabilmesi için üyenin [eko @ mkk.com.tr] e-posta adresine mail göndererek öncesinde gerekli kural tanımlamalarının yapılması için talep iletmeleri gerekmektedir.

12.8.2 Response Parametreleri

[elusNextAsyncServiceResult](#) ve [elusAsyncServiceResult](#) servislerine **serviceName** değeri **“NotifyAppOrRefOfCancellation”** olarak gönderildiğinde dönecek cevap aşağıdaki gibidir:

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
{ } response				
{ } notifyAppOrRefOfCancellation				
{ } notifyAppOrRefOfCancellationInfo				
referenceNo	String	Elüs İptal referans NUMarası	Zorunlu	[0-9]{1,10}
deliveredCommAmount	String	Teslim Edilen Ürün Miktarı Not: İşlem Tipi (processType) “O”	<i>Opsiyonel</i>	([0-9]{1,20})?

		ise bu alanda değer döner.		
processType	String	İşlem Tipi O: Onay R: Red	Zorunlu	(.){1}
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
memberId	String	Sorgulayan Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
orderId	String	Sıra Numarası (Gün içinde tarih, üye, servis bazında oluşan sıra numarası)	Zorunlu	1-17
processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))([0-9]{1} 1[0-2])([0-9]{1} 1,2 [0-9] 3[0-1])
referenceKey	String	Referans	Zorunlu	0-100
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9]3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
serviceName	String	Servis İsmi – "NotifyAppOrRefOfCancellation" döner.	Zorunlu	1-255

12.8.3 Response Örneği

```
{
  "response": {
    "notifyAppOrRefOfCancellation": {
      "notifyAppOrRefOfCancellationInfo": {
        "deliveredCommAmount": "1",
        "processType": "0",
        "referenceNo": "30900"
      },
      "responseHeader": {
        "messageId": "1337791481",
        "mkkSenderReference": "198243987",
        "receiverMember": "KTK",
        "senderReference": "MKK1337791481"
      }
    },
    "memberId": "KTK",
    "orderId": "1",
    "processDate": "20250120",
    "referenceKey": "KTK_5342605418_NOTIFYAPPORREFOFCANCELLATION",
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı",
    "serviceName": "NotifyAppOrRefOfCancellation"
  },
  "responseHeader": {
    "messageId": "1337795614",
    "receiverMember": "KTK",
    "senderReference": "MBTEST100232"
  }
}
```

12.9 ELÜS İPTAL İLK ONAYININ BİLDİRİMİ (NotifyFirstCancellation) SERVİSİ

12.9.1 Açıklama

MKS de Lisanslı Depo tarafından iptal işlemlerinin ilk talep onayı yapıldığında, asenkron olarak ilgili yatırım kuruluşuna cevap oluşturulur. Oluşan cevabı almak için [“Asenkron ELÜS İşlem Sonucu Sorgulama”](#) servisleri ile serviceName= **“NotifyFirstCancellation”** olarak sizin tarafınızdan sorgulanmalıdır.

Mesajların oluşabilmesi için üyenin [eko @ mkk.com.tr] e-posta adresine mail göndererek öncesinde gerekli kural tanımlamalarının yapılması için talep iletmeleri gerekmektedir.

12.9.2 Response Parametreleri

[elusNextAsyncServiceResult](#) ve [elusAsyncServiceResult](#) servislerine **serviceName** değeri **“NotifyFirstCancellation”** olarak gönderildiğinde dönecek cevap aşağıdaki gibidir:

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
{ } response				
{ } notifyFirstCancellation				
{ } notifyFirstCancellationInfo				
referenceNo	String	Referans Numarası	Zorunlu	[0-9]{1,10}
isin	String	Kıymet Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}
custodyType	String	Depolama Türü K:Aynen	Zorunlu	[A K Z]

		A: Mislen Açık Z: Mislen Kapalı		
reason	String	İptal Nedeni 3: İptal 4: Ürün Karıştırma	Zorunlu	[3 4]
lwMemberCode	String	LD Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{3,8}
lwBranchCode	String	LD Şube Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{1,15}
processDate	String	Talep Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	[0-9]{8}
instCode	String	Aracı Kurum Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{3,8}
invsAccNo	String	Aracı Kurum Hesap Numarası	Zorunlu	[A-Z0-9]{1,15}
opStartMemberCode	String	İptal işlemi başlatan kurum kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{3,8}
elusReference	String	ELÜS Referansı	Opsiyonel	[0-9]{1,10}
amount	String	Adet	Zorunlu	[0-9]{1,17}([.][0-9]{1,3})?
addDefCode	String	Ek Tanım	Opsiyonel	[A-Za-z0-9]{1,9}
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
memberId	String	Sorgulayan Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
orderId	String	Sıra Numarası (Gün içinde tarih, üye, servis bazında oluşan sıra numarası)	Zorunlu	1-17
processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))([01-9] 1[0-2])([01-9] 1,2)[0-9] 3[0-1])
referenceKey	String	Referans	Zorunlu	0-100
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın	Zorunlu	0-255

		başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.		
serviceName	String	Servis İsmi – “NotifyFirstCancellation” döner.	Zorunlu	1-255

12.9.3 Response Örneği

```
{
  "response": {
    "notifyFirstCancellation": {
      "notifyFirstCancellationInfo": {
        "referenceNo": "30900",
        "isin": "TRXKTUBC2516",
        "custodyType": "A",
        "reason": "3",
        "lwMemberCode": "TRASLDS",
        "lwBranchCode": "MERKEZ",
        "processDate": "20250220",
        "instCode": "KTK",
        "invsAccNo": "12345",
        "opStartMemberCode": "TRASLDS",
        "amount": "1",
        "addDefCode": "A"
      },
      "responseHeader": {
        "messageId": "930084545",
        "mkkSenderReference": "142885949",
        "receiverMember": "KTK",
        "senderReference": "MBTEST100"
      }
    },
    "memberId": "KTK",
    "orderId": "1",
    "processDate": "20250020",
    "referenceKey": "",
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "",
    "serviceName": "NotifyFirstCancellation"
  },
  "responseHeader": {
    "messageId": "930080391",
    "receiverMember": "KTK",
    "senderReference": "MBTEST100232"
  }
}
```

13. LİSANSLI DEPO SERVİSLERİ

13.1 US30 LİSANSLI DEPO (LD) ELÜS İPTAL TALEP GİRİŞ (ld-export-cancel) SERVİSİ

URL	/v1/us/ld-export-cancel
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

13.1.1 Açıklama

Lisanslı depo ELÜS iptal talep giriş isteğini MKS'ye ileten servistir. Bu servis isteği ile MKS de bulunan US30 ve US32 ekranlarının süreci gerçekleştirilerek, IO (İlk Onay) durumunda kayıt oluşturulmaktadır.

99x kodlu online kullanıcı koduna şube bazında yetki verilmesi gerekmektedir. MKS uygulamasında “US12 Şube Bazında Yetkilendirme” ekranından tanım yapılmalıdır.

13.1.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10

IdMemberCode	String	LD Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
branchCode	String	LD Şube Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{3,15}
{ } depositorInfos				
memberCode	String	Yatırım Kuruluşu Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
accountNo	String	Hesap Numarası	Zorunlu	[A-Z0-9]1-15
identityOrTaxNo	String	T.C. Kimlik No/ Vergi No	Zorunlu	[0-9]{10-11}
{ } cancelInfos				
type	String	“Mislen Açık” seçimi içibende n → A “Mislen Kapalı” seçimi için → Z “Aynen” seçimi için → K	Zorunlu	A Z K
reason	String	İptal nedeni “İptal” seçimi için → “C”	Zorunlu	C
isin	String	Kıymet Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}
amount	Number	Miktar	Zorunlu	0 - 1000000000 00000000
exactExportReference	String	Referans Numarası. Type alanında “Aynen” gönderildiğinde exactExportReference gönderimi zorunludur.	<i>Opsiyonel</i>	[A-Z0-9]0-255

13.1.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST100
senderMember	TRASLDS
sender	TRASLDS991
IdMemberCode	TRASLDS
branchCode	MERKEZASL
memberCode	KTK
accountNo	1234
identityOrTaxNo	12345678912
type	K
reason	C
isin	TRXERMAN1234
amount	10
exactExportReference	123456

13.1.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "TRASLDS",
    "sender": "TRASLDS991"
  },
  "ldMemberCode": "TRASLDS",
  "branchCode": "MERKEZASL",
  "depositorInfos": {
    "memberCode": "KTK",
    "accountNo": "1234",
    "identityOrTaxNo": "12345678912"
  },
  "cancelInfos": {
    "type": "K",
    "reason": "C",
    "isin": "TRXERMAN1234",
    "amount": 10,
    "exactExportReference": "123456"
  }
}
```

13.1.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.		[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5

		cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.		
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
referenceNo	String	İletilen ELÜS iptal talebi başarılı olduğunda; işleme özel oluşan unique bir değerdir.	<i>Opsiyonel</i>	^[A-Za-z0-9]{1,10}\$

13.1.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST3000",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "875569523"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "referenceNo": "1234567"
}
```

13.1.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
US290	senderMember ile IdMemberCode alanında gönderilen üye kodu bilgisi aynı olmalıdır.
US291	Type alanında 'K' (Aynen) gönderildiğinde exactExportReference gönderimi zorunludur.
H001	MIC Kodu, ISIN kodu tanımlı olmalıdır.
H004	Kıymet kodu ve Ek Tanım yasaklılık durumu -Normal yasaksız- olmalıdır.
H064	Kıymet türü KB olmalıdır.
U006	Gönderen üye işlem durumu "MKK da geçici İşlem Yapamaz" olmamalıdır

U027	Üye türü İHRAÇCI olmalıdır.
U063	Alan Üye işlem durumu "İflas" veya "Tasfiye" olmamalıdır.
U064	Gönderen Üye işlem durumu "SPK İşlem yasağı" olmamalıdır.
U065	Alan Üye işlem durumu "SPK İşlem yasağı" olmamalıdır.
U052	Alan Üye kodu tanımlı olmalıdır.
U053	Alan Üye işlem durumu "MKK'da Geçici işlem yapamaz" olmamalıdır.
U055	Alan Üyenin türü YATIRIM KURULUŞU, İHRAÇCI yada DİĞER olmalıdır.
U057	Gönderen Üyenin türü, Yatırım Kuruluşu, İhraççı yada Diğer olmalıdır.
U058	Üyenin türü, Yatırım Kuruluşu, Takasbank yada İhraççı olmalıdır.
U062	Gönderen Üye işlem durumu "İflas" veya "Tasfiye" olmamalıdır.
B065	Bakiye yetersizdir.
M080	İşleminiz gerçekleştirilemedi, tekrar deneyiniz.
H103	Kıymet Durumu AKTİF olmalıdır.
US36	Kullanıcının şube bazında yetkisi olmalıdır.
US41	Lütfen Mudi bilgilerinin doğruluğu kontrol edip, tekrar deneyiniz.
US28	Lisanslı depo işletmesinin üye statüsü kapalı olmamalıdır.
US29	Kaydın durumu IG olmalıdır.
US38	Kıymet ELÜS olmalı ve ELÜS ISIN Detay bilgileri girilmiş olmalıdır.
US35	ISIN+Şube kodu tutarlı olmalıdır.
US37	Şube işlem durumu aktif olmalıdır.
US50	İşlem yapmak istediğiniz üyenin statüsü 'Aktif' olmalıdır.

13.1.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
ELUS_LD_EXPORT_CA NCEL_ENTRY_OE	ELUS LD İptal Talep Giriş Online Servisi	sender	senderMember	US	Elektronik Ürün Senedi İşlemleri

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak "YT14 Yetki Atama/Geri Alma" ekranından tanımlanmalıdır.

13.1.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 3 çalışma saatleri uygulanır.

13.2 US30 LİSANSLI DEPO (LD) ELÜS İPTAL TALEP GİRİŞ – SON DEPOLAMA İPTAL (ld-last-deposit-cancel) SERVİSİ

URL	/v1/us/ld-last-deposit-cancel
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

13.2.1 Açıklama

ISIN son depolama tarihi dolan ve LDH havuz hesabına aktarılmış bakiyelerin; ürün çıkış işleminin yapıldığı servistir. İstek sonucu başarılı olduğu durumda KO durumunda kayıt oluşturulmaktadır ve banka onayı olmadan ürün çıkışı direk gerçekleşmektedir.

MKS de bulunan “US30 Lisanslı Depo ELÜS İptal Talep Giriş” ekranında “Son Depolama İptal” tiki işaretlendiğindeki akışın online servisidir.

99x kodlu online kullanıcı koduna şube bazında yetki verilmesi gerekmektedir. MKS uygulamasında “US12 Şube Bazında Yetkilendirme” ekranından tanım yapılmalıdır.

13.2.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK’dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS’de	Zorunlu	[A-Z0-9]

		tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu		3-10
IdMemberCode	String	LD Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
branchCode	String	LD Şube Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{3,15}
{ } depositorInfos				
memberCode	String	Yatırım Kuruluşu Üye Kodu	Opsiyonel	[A-Z0-9]3-8
accountNo	String	Hesap Numarası	Opsiyonel	[A-Z0-9]1-15
identityOrTaxNo	String	T.C. Kimlik No/ Vergi No	Opsiyonel	[0-9]{10-11}
{ } cancellInfos				
type	String	"Mislen Açık" seçimi içibende n → A "Mislen Kapalı" seçimi için → Z "Aynen" seçimi için → K	Zorunlu	A Z K
reason	String	İptal nedeni "İptal" seçimi için → "C"	Zorunlu	C
isin	String	Kıymet Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}
amount	Number	Miktar	Zorunlu	0 - 1000000000 00000000
exactExportReference	String	Referans Numarası. Type alanında "Aynen" gönderildiğinde exactExportReference gönderimi zorunludur.	Opsiyonel	[A-Z0-9]0-255

13.2.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST100
senderMember	TRASLDS
sender	TRASLDS991
IdMemberCode	TRASLDS
branchCode	MERKEZASL
memberCode	KTK
accountNo	1234
identityOrTaxNo	12345678912
type	K
reason	C
isin	TRXERMAN1234
amount	10
exactExportReference	123456

13.2.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "TRASLDS",
    "sender": "TRASLDS991"
  },
  "ldMemberCode": "TRASLDS",
  "branchCode": "MERKEZASL",
  "depositorInfos": {
    "memberCode": "KTK",
    "accountNo": "1234",
    "identityOrTaxNo": "12345678912"
  },
  "cancelInfos": {
    "type": "K",
    "reason": "C",
    "isin": "TRXERMAN1234",
    "amount": 10,
    "exactExportReference": "123456"
  }
}
```

13.2.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönlümecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönlülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.		[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5

		cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.		
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
referenceNo	String	İletilen ELÜS iptal talebi başarılı olduğunda; işleme özel oluşan unique bir değerdir.	<i>Opsiyonel</i>	^[A-Za-z0-9]{1,10}\$

13.2.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST3000",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "875569523"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "referenceNo": "1234567"
}
```

13.2.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
US290	senderMember ile IdMemberCode alanında gönderilen üye kodu bilgisi aynı olmalıdır.
US291	Type alanında 'K' (Aynen) gönderildiğinde exactExportReference gönderimi zorunludur.
US298	appOrRef alanında 'A' (Onay) gönderildiğinde deliveredProductAmount gönderimi zorunludur.
H001	MIC Kodu, ISIN kodu tanımlı olmalıdır.
H004	Kıymet kodu ve Ek Tanım yasaklılık durumu -Normal yasaksız- olmalıdır.
H064	Kıymet türü KB olmalıdır.

U006	Gönderen üye işlem durumu "MKK da geçici İşlem Yapamaz" olmamalıdır.
U027	Üye türü İHRAÇCI olmalıdır.
U063	Alan Üye işlem durumu "İflas" veya "Tasfiye" olmamalıdır.
U064	Gönderen Üye işlem durumu "SPK İşlem yasağı" olmamalıdır.
U065	Alan Üye işlem durumu "SPK İşlem yasağı" olmamalıdır.
U052	Alan Üye kodu tanımlı olmalıdır.
U053	Alan Üye işlem durumu "MKK'da Geçici işlem yapamaz" olmamalıdır.
U055	Alan Üyenin türü YATIRIM KURULUŞU, İHRAÇCI yada DİĞER olmalıdır.
U057	Gönderen Üyenin türü, Yatırım Kuruluşu, İhraççı yada Diğer olmalıdır.
U058	Üyenin türü, Yatırım Kuruluşu, Takasbank yada İhraççı olmalıdır.
U062	Gönderen Üye işlem durumu "İflas" veya "Tasfiye" olmamalıdır.
B065	Bakiye yetersizdir.
M080	İşleminiz gerçekleştirilemedi, tekrar deneyiniz.
H103	Kıymet Durumu AKTİF olmalıdır.
US36	Kullanıcının şube bazında yetkisi olmalıdır.
US41	Lütfen Mudi bilgilerinin doğruluğu kontrol edip, tekrar deneyiniz.
US28	Lisanslı depo işletmesinin üye statüsü kapalı olmamalıdır.
US29	Kaydın durumu IG olmalıdır.
US38	Kıymet ELÜS olmalı ve ELÜS ISIN Detay bilgileri girilmiş olmalıdır.
US35	ISIN+Şube kodu tutarlı olmalıdır.
US37	Şube işlem durumu aktif olmalıdır.
US50	İşlem yapmak istediğiniz üyenin statüsü 'Aktif' olmalıdır.

13.2.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
ELUS_LD_EXPORT_LA ST_DEP_CANCEL_OE	ELUS LD Son Depolama İptal Online Servisi	sender	senderMember	US	Elektronik Ürün Senedi İşlemleri

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

13.2.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 3 çalışma saatleri uygulanır.

13.3 US38-40 LD ONAY/İPTAL (approve-refuse) SERVİSİ

URL	/v1/us/ld-export-cancel/approve-refuse
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

13.3.1 Açıklama

ELÜS İptal süreci başlatılan referans için banka onayı sonrası; MKS uygulamasında US38-40 LD Onay /İptal ekranına düşen ON durum kodundaki işlem Girişte bekleyen seçiminde görülür, işlemin referans tiki işaretlenir ve “Teslim edilen ürün miktarı” (iptal başlangıcındaki miktarda kadar veya daha düşük miktar girilebilir) adeti girildikten sonra “İlk Onay” ile işlem onaylanır ya da “İlk Red” işlemi ile işlemin reddi gerçekleşir. Bu işlemin online entegrasyon servsidir.

13.3.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyon el	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK’dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS’de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
appOrRef	String	Onay için “A”, Ret için “R” gönderilmelidir.	Zorunlu	[A R]

referenceNo	String	ELÜS İptal Referans Numarası.	Zorunlu	^[A-Za-z0-9]{1,10}\$
deliveredProductAmount	Number	Teslim Edilen Ürün Miktarı appOrRef alanı "A" iken zorunlu, "R" iken opsiyoneldir.	Opsiyonel / Zorunlu	NUMBER(26,6)

13.3.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST100
senderMember	TRASLDS
sender	TRASLDS991
appOrRef	A
referenceNo	123456
deliveredProductAmount	500

13.3.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "TRASLDS",
    "sender": "TRASLDS991"
  },
  "appOrRef": "A",
  "referenceNo": "123456",
  "deliveredProductAmount": 500
}
```

13.3.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}

mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.		[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
formId	String	ELÜS iptal formuna özel oluşan değerdir. Ret işlemlerinde bu alan boş döner.	<i>Opsiyonel</i>	^[A-Za-z0-9]{1,10}\$

13.3.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "receiverMember": "TRASLDS",
    "messageId": "875569523"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "formId": "654321"
}
```

13.3.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.

US298	appOrRef alanında 'A' (Onay) gönderildiğinde deliveredProductAmount gönderimi zorunludur.
BS040	Kayıt bulunamamıştır.

13.3.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
ELUS_LD_APP_REF_O E	ELUS LD Onay/Ret Online Servisi	sender	senderMember	US	Elektronik Ürün Senedi İşlemleri

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak "YT14 Yetki Atama/Geri Alma" ekranından tanımlanmalıdır.

13.3.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 3 çalışma saatleri uygulanır.

13.4 ELÜS İPTAL FORMU-PDF (form-pdf) SERVİSİ

URL	/v1/us/ld-export-cancel/form-pdf
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

13.4.1 Açıklama

ELÜS İptal başarılı olarak tamamlandığında oluşan işlem özetinin PDF olarak paylaşıldığı servistir.

MKS uygulamasında; US38-40 LD Onay/İptal ekranında “Onay Bekleyenler” adımıyla işlem onaylandığında ekranda pop-up ile çıkan ELÜS iptal formu PDF’i servis cevabında dönecektir.

Pdf başarılı olarak üretildiğinde **application/pdf** formatında dönüş sağlanacaktır.

13.4.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyon el	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK’dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS’de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
formId	String	ld-export-cancel/approve-refuse servisi ile onay işlemi başarılı olarak	Zorunlu	^[A-Za-z0-9]{1,10}\$

		tamamlandığında servis cevabında dönen formld bilgisidir.		
--	--	---	--	--

13.4.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST100
senderMember	TRASLDS
sender	TRASLDS991
formId	21565

13.4.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "TRASLDS",
    "sender": "TRASLDS991"
  },
  "formId": "123456"
}
```

13.4.5 Response Parametreleri

Hata Aldığı Durumlarda Response:

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyon el	Birim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönlülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.		[0-9]{1,22}

{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255

Pdf başarılı olarak üretildiğinde application/pdf formatında dönüş sağlanacaktır.

13.4.6 Response Örneği

Hata aldığı durumda:

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "receiverMember": "TRASLDS",
    "messageId": "875569523"
  },
  "response": {
    "responseCode": "BS040",
    "responseDesc": "Kayıt bulunamamıştır."
  }
}
```

Pdf başarılı olarak üretildiğinde application/pdf formatında dönüş sağlanacaktır.

13.4.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.

MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
BS040	Kayıt bulunamamıştır.

13.4.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
ELUS_LD_CANCEL_FO RM	ELUS İptal Formu Online Servisi	sender	senderMember	US	Elektronik Ürün Senedi İşlemleri

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), Yatırım Kuruluşu MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

13.4.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 3 çalışma saatleri uygulanır.

13.5 LİSANSLI DEPO İHRAÇ ONAY DETAY BİLDİRİMİ (NotifyElusConfirmNewExport) SERVİSİ

13.5.1 Açıklama

MKS de ihraç onayı tanımlandıktan sonra, asenkron olarak cevap oluşur. Oluşan cevabı almak için [“Asenkron ELÜS İşlem Sonucu Sorgulama”](#) servisleri ile serviceName= **“NotifyElusConfirmNewExport”** olarak sizin tarafınızdan sorgulanmalıdır.

Mesajların oluşabilmesi için üyenin [eko @ mkk.com.tr] e-posta adresine mail göndererek öncesinde gerekli kural tanımlamalarının yapılması için talep iletmeleri gerekmektedir.

13.5.2 Response Parametreleri

[elusNextAsyncServiceResult](#) ve [elusAsyncServiceResult](#) servislerine **serviceName** değeri **“NotifyElusConfirmNewExport”** olarak gönderildiğinde dönecek cevap aşağıdaki gibidir:

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
{ } response				
{ } notifyElusConfirmNewExport				
{ } notifyElusConfirmNewExportInfo				
akMbrId	String	Aracı kurum kodu	Zorunlu	(.){1,10}
commGroup	String	İhraç edilen ürün grubu/çırcırlama yöntemi	Zorunlu	[A-Z0-9]{3,8}
amount	String	Adet	Zorunlu	[A-Z0-9]{1,16}
commSubGroup	String	İhraç edilen alt grup	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}

messageId	String	MKS tarafından, istemci tarafından gönderilen mesaj için üretilen Message Id	Zorunlu	(.){1,3}
entrySenderReference	String	Online Mesaj Referans Bilgisi	Zorunlu	(.){1,50}
reference	String	Referans	Zorunlu	(.){1,3}
branchCode	String	Şube Kodu		(.){1,50}
ldMbrld	String	LD Üye Kodu	Zorunlu	(.){1,10}
custodyType	String	Depolama Yöntemi	Zorunlu	(.){1,100}
commType	String	Tip/Çeşit/Bölge Açıklaması	<i>Opsiyonel</i>	(.){1,10}
mernisTaxNo	String	Mernis/VKN	<i>Opsiyonel</i>	(.){1,100}
nameTitle	String	Ünvan	<i>Opsiyonel</i>	(.){1,10}
commClass	String	Sınıf Kodu	Zorunlu	(.){1,10}
accNo	String	Hesap No	Zorunlu	(.){1,100}
ldMbrldTitle	String	LD Üye Ünvanı	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,20}([.][0-9]{1,6})?
isin	String	ISIN	<i>Opsiyonel</i>	(.){1,10}
depositDate	String	Son Depolama Tarihi	<i>Opsiyonel</i>	(.){1,100}
akMbrldTitle	String	Aracı kurum kodu	<i>Opsiyonel</i>	(.){1,20}
elusReference	String	Elüs Referansı	Zorunlu	[0-9]{8}
preparationDate	String	İşlem Tarihi	Zorunlu	[0-9]{4}
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
memberId	String	Sorgulayan Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
orderId	String	Sıra Numarası (Gün içinde tarih, üye, servis bazında oluşan sıra numarası)	Zorunlu	1-17
processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19 [0-9]{2}) 2([0-9]{3}) ([0-9]{1} 1[0-2])([0-9]{1} [1,2][0-9] 3[0-1])
referenceKey	String	Referans	Zorunlu	0-100
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın	Zorunlu	[A-Z0-9]

		Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.		3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
serviceName	String	Servis İsmi – "NotifyElusConfirmNewExport" döner.	Zorunlu	1-255

13.5.3 Response Örneği

```
{
  "response": {
    "notifyElusConfirmNewExport": {
      "notifyElusConfirmNewExportInfo": {
        "accNo": "12345",
        "akMbrId": "KTK",
        "akMbrIdTitle": "MKK TEST",
        "amount": "1",
        "branchCode": "MERKEZ",
        "commClass": "1.Sınıf",
        "commGroup": "KIRMIZI",
        "commSubGroup": "",
        "commType": "Ekmeklik",
        "custodyType": "A",
        "depositDate": "20250120",
        "elusReference": "",
        "entrySenderReference": "MKK1338062115",
        "isin": "TRTESTLD2025",
        "ldMbrId": "TRASLDS",
        "ldMbrIdTitle": "TEST LD",
        "mernisTaxNo": "12345678912",
        "messageId": "1338062213",
        "nameTitle": "Furkan Fatih",
        "preparationDate": "20250120",
        "reference": "303329"
      },
      "responseHeader": {
        "messageId": "1338062213",
        "mkkSenderReference": "MKK1338062213",
        "receiverMember": "TRASLDS",
        "senderReference": "MKK1338062213"
      }
    },
    "memberId": "TRASLDS",
    "orderId": "1",
    "processDate": "20250120",
    "referenceKey": "TRASLDS_5342654325_NOTIFYELUSCONFIRMNEWEXPORT",
    "responseCode": "0000",
  }
}
```




```
"responseDesc": "Başarılı",  
"serviceName": "NotifyElusConfirmNewExport"  
},  
"responseHeader": {  
  "messageId": "1338062617",  
  "receiverMember": "TRASLDS",  
  "senderReference": "MBTEST100232"  
}  
}
```

14. ASENKRON TALİMAT SONUCU SORGULAMA SERVİSLERİ

Bu servisler aşağıdaki asenkron servisi sorgulamak için kullanılabilir:

- InstructionReturn



14.1 ASENKRON BEKLEYEN MESAJ SAYISI SORGULAMA (instPendingAsyncServiceResultCnt) SERVİSİ

URL	/v1/async/instPendingAsyncServiceResultCnt
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

14.1.1 Açıklama

Üye tarafından belirtilen servis bazında bekleyen mesaj sayısı bu servis ile sorgulanabilmektedir. Sorgulama sonucu bekleyen asenkron mesaj sayısı 0'dan büyük bir değer geliyorsa [“Sıradaki Mesajı Sorgulama \(InstNextAsyncServiceResult\) servisi”](#) sonuç verecektir. Aksi takdirde Sıradaki Mesajı Sorgulama servisi hata vermektedir.

14.1.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKS'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
{ } pendingAsyncServiceResultCnt				

processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[1,2][0-9] 3[0-1])
memberId	String	Sorgulayan üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
serviceName	String	Servis İsmi	Zorunlu	Enum [InstructionReturn]

14.1.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MB20230908test1001
senderMember	CTK
sender	CTK991
processDate	20230908
memberId	CTK
serviceName	InstructionReturn

14.1.4 Request Örneđi

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MB20230908test1001",
    "senderMember": "CTK",
    "sender": "CTK991"
  },
  "pendingAsyncResultCnt": {
    "processDate": "20230908",
    "memberId": "CTK",
    "serviceName": "InstructionReturn"
  }
}
```

14.1.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Bicim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	İstek mesajını gönderen üyenin kendisinin belirleyip mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı alan üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8

messageId	String	İletilen istek mesajı için MKS sisteminde üretilen unique mesaj numarası Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj referansı. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
{ } response				
pendingResultCount	String	Bekleyen mesaj sayısını döner. İstek içinde gönderilen tarih, üye ve <i>InstructionReturn</i> servisi bazında bekleyen sorgulanmamış mesaj sayısını döner.	Zorunlu	0 - 20
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255

14.1.6 Response Örneği

```
{
  "response": {
    "pendingResultCount": "1",
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": ""
  },
  "responseHeader": {
    "messageId": "930085256",
    "receiverMember": "KTK",
    "senderReference": "MB20230908test1001"
  }
}
```

14.1.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
-----------	----------

0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
BS046	serviceName parametresinin değeri hatalı gönderilmiştir.

14.1.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
QUERY_ASYNC_RESPONSE_INSTRUCTION	Talimat Asenkron Cevap Sorgulama	sender	senderMember	OE	Online Entegrasyon

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

14.1.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 4 çalışma saatleri uygulanır.

14.2 ASENKRON MAKSİMUM SIRA NUMARASI SORGULAMA (instMaxAsyncServiceOrderId) SERVİSİ

URL	/v1/async/instMaxAsyncServiceOrderId
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

14.2.1 Açıklama

Üye tarafından belirtilen servis bazında MKS sistemine o günde sorgulanmış maksimum sıra numarasını alma isteği gönderilir. Gönderilen isteğe karşılık gün içinde sorgulanmış maksimum sıra numarası dönülür. O gün içinde belirtilen servis hiç sorgulanmadı ise “0” cevabı dönülür. İstemci tarafından bu servis, “[Sıradaki Mesajı Sorgulama \(InstNextAsyncResult\) servisindeki](#)” bir sonraki sıra numarasının ne olacağını bulmak için kullanılabilir.

14.2.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKS’den dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS’de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
{ } maxAsyncServiceOrderIdResult				

processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2[0-9] 3[0-1])
memberId	String	Sorgulayan üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
serviceName	String	Servis İsmi	Zorunlu	Enum [InstructionReturn]

14.2.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	GK20230608List005
senderMember	TIB
sender	TIB991
processDate	20230908
memberId	TIB
serviceName	InstructionReturn

14.2.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MB20230908TEST3000",
    "senderMember": "KTK",
    "sender": "KTK991"
  },
  "maxAsyncServiceOrderIdResult": {
    "processDate": "20230908",
    "memberId": "KTK",
    "serviceName": "InstructionReturn"
  }
}
```

14.2.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Bçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	İstek mesajını gönderen üyenin kendisinin belirleyip mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255

receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı alan üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
messageId	String	İletilen istek mesajı için MKS sisteminde üretilen unique mesaj numarası Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj referansı. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
{ } response				
maxOrderId	number	Sorgulanmış maksimum sıra numarası	Zorunlu	
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9]3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255

14.2.6 Response Örneği

```
{
  "response": {
    "maxOrderId": 2,
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": ""
  },
  "responseHeader": {
    "messageId": "930088681",
    "receiverMember": "KTK",
    "senderReference": "MB20230908TEST3000"
  }
}
```

14.2.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI

MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
BS046	serviceName parametresinin değeri hatalı gönderilmiştir.

14.2.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
QUERY_ASYNC_RESPONSE_INSTRUCTION	Talimat Asenkron Cevap Sorgulama	sender	senderMember	OE	Online Entegrasyon

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

14.2.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 4 çalışma saatleri uygulanır.

14.3 ASENKRON SIRADAKİ MESAJI SORGULAMA (instNextAsyncServiceResult) SERVİSİ

URL	/v1/async/instNextAsyncServiceResult
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

14.3.1 Açıklama

Üye tarafından istek içerisinde gönderilen tarih, üye ve **InstructionReturn** servisi bazında oluşmuş bir sonraki mesajı sorgulama isteğinin gönderildiği REST servsidir. Sorgulanan mesajlara üye tarafından orderId sahasında belirtilmiş sıra numarası atanır. Bu işlem esnasında aşağıda, “İş Hata Kodları” bölümünde belirtilmiş hatalar alınabilir.

İstek mesajında gönderilecek/atanacak orderId bilgisinin ardışık olup olmayacağının kuralını üye belirleyebilir. Ardışık olmasını isteyen üyeler için yapılan tanım sonrası gönderilen numaranın ardışık olarak iletilmesi gerekir. Örneğin [InstMaxAsyncServiceOrderId](#) servsinden **maxOrderId** 5 döndüğü durumda **InstNextAsyncServiceResult** servisinde **orderId** alanında 6 gönderilmesi beklenir, altında veya üstünde gönderilen her değer için hata döner.

Bu servis ile daha önce hiç **sorgulanmamış** mesajlar (sıra numarası atanmamış mesajlar) alınabilmektedir, ancak teknik aksaklıklar sebebi ile daha önce almış olduğunuz bir mesajı tekrar sorgulamanız gerektiğinde [“Asenkron Talimat Sorgulama \(InstAsyncServiceResult\) Servisi”](#) kullanılabilir.

14.3.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK’dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni	Zorunlu	\S+ 1-255

		mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.		
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-10
{ } nextAsyncServiceResult				
processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19 [0-9]{2}) 2 [0-9]{3})(0 [1-9] 1 [0-2])(0 [1-9] 1 [2,][0-9] 3 [0-1])
memberId	String	Sorgulayan üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
serviceName	String	Servis İsmi	Zorunlu	Enum [InstructionReturn]
orderId	Number	Sıra Numarası. Gün içinde belirtilen serviste ilk kez sorgulama yapılıyorsa bu alanda belirtilen sıra numarası günün ilk mesajına atanmaktadır. Sıra numarası 0 verilememektedir. Sorgulanmış sıra numarasından küçük veya eşit bir sıra numarası ile sorgulama yapıldığı takdirde sistem tarafından "BS041:Belirtilen sıra numarası sistemdeki sıra numarasından büyük olmalıdır." hatası verilir. Sistemde belirtilen servis ismi bazında sorgulanmamış kayıt kalmadığı takdirde "BS040: Kayıt bulunamamıştır" hatası verilir.	Zorunlu	0-11

14.3.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MB20230908test3000
senderMember	CTK
sender	CTK991
processDate	20230908
memberId	CTK
serviceName	InstructionReturn

orderId	1
---------	---

14.3.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MB20230908test3000",
    "senderMember": "KTK",
    "sender": "KTK991"
  },
  "nextAsyncServiceResult": {
    "processDate": "20230908",
    "memberId": "KTK",
    "serviceName": "InstructionReturn",
    "orderId": 1
  }
}
```

14.3.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{} responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
{} response				
{} instructionReturn				
{} instructionResult				
amount	Number	Transfer adedi	Zorunlu	0 - 1000000000000000000 0
instCode	String	Talimat kodu	Zorunlu	[A-Z]{5}
instDate	String	Talimat tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19 [0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-

				2))([0-9] [1,2][0-9] 3[0-1])
instId	String	Talimat numarası	Zorunlu	[0-9] 1-20
instStat	String	Talimat durumu	Zorunlu	[A-Z]{2}
instTime	String	Talimat saati	Zorunlu	(([01]\d 2[0123])([0-5]\d){2}
isin	String	ISIN	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}
mic	String	MIC Kodu - Borsa Kodu. Hisse senetleri için 'XIST', Yatırım Fonları için 'XXXX'	Zorunlu	[A-Z]{4}
msgSeqNo	String	Emir sıra numarası	Zorunlu	[0-9] 1-20
rcvAccNo	String	Kıymet alan hesap numarası	Opsiyonel	[A-Z0-9] 1-15
rcvMemberCode	String	Kıymet alan üye kodu	Opsiyonel	[A-Z0-9] 3-8
rcvSubAccNo	String	Kıymet alan alt hesap numarası	Opsiyonel	[A-Z]{4}
remainder	Number	Kalan Adet	Zorunlu	0 - 1000000000000000 0
secAddDefCode	String	Ek Tanım	Zorunlu	[A-Z0-9] 1-9
sendAccNo	String	Kıymet veren müşteri hesap numarası	Opsiyonel	[A-Z0-9] 1-15
sendMemberCode	String	Kıymet veren üye kodu	Opsiyonel	[A-Z0-9] 3-8
sendSubAccNo	String	Kıymet veren müşteri alt hesap numarası	Opsiyonel	[A-Z]{4}
sendInvsTaxNo	String	Virmanlayan müşteri vergi numarası	Opsiyonel	[0-9] 10-11
transferDate	String	Transfer tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))([01-9] 1[0-2])([01-9] 1[2][0-9] 3[0-1])
transferTime	String	Transfer saati	Zorunlu	(([01]\d 2[0123])([0-5]\d){2}
purchasingCost	Number	Kıymet Alış Maliyeti	Opsiyonel	0 - 38758200196842127 00
purchasingDate	String	Kıymet Alış Tarihi (YYYYMMDD)	Opsiyonel	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))([01-9] 1[0-2])([01-9] 1[2][0-9] 3[0-1])
taxRate	Number	Vergi Oranı	Opsiyonel	0 - 999
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj	Opsiyonel	[0-9]{1,22}

		için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.		
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
memberId	String	Sorgulayan Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
orderId	String	Sıra Numarası (Gün içinde tarih, üye, servis bazında oluşan sıra numarası)	Zorunlu	1-17
processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])0[1-9] ([1,2][0-9] 3[0-1])
referenceKey	String	Referans	Zorunlu	0-100
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
serviceName	String	Servis İsmi – "InstructionReturn" döner.	Zorunlu	1-255

14.3.6 Response Örneği

```
{
  "response": {
    "instructionReturn": {
      "instructionResult": {
        "amount": 2,
        "instCode": "KTRN",
        "instDate": "20230908",
        "instId": "614062248",
        "instStat": "OK",
        "instTime": "102122",
        "isin": "TRDKTVKK1619",
        "mic": "XIST",
        "msgSeqNo": "1",
        "rcvAccNo": "8935419",
        "rcvMemberCode": "KTK",
        "rcvSubAccNo": "SERB",
        "remainder": 0,
        "secAddDefCode": "A",
        "sendAccNo": "10092027",
        "sendMemberCode": "KTK",
        "sendSubAccNo": "SERB",
        "transferDate": "20230908",
        "transferTime": "102122"
      },
      "responseHeader": {
        "messageId": "930084523",
        "mkkSenderReference": "142883944",
        "receiverMember": "KTK",
        "senderReference": "MB20230907securityTransfertest1100"
      }
    },
    "memberId": "KTK",
    "orderId": "1",
    "processDate": "20230908",
    "referenceKey": "KTK_3862321510_INSTRUCTIONRETURN",
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "",
    "serviceName": "InstructionReturn"
  },
  "responseHeader": {
    "messageId": "930087091",
    "receiverMember": "KTK",
    "senderReference": "MB20230908test3000"
  }
}
```

14.3.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.

MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
BS041	Belirtilen sıra numarası sistemdeki sıra numarasından büyük olmalıdır.
BS042	Sıra numarası ardışık olmalıdır. Son sıra numarası = {0}
BS040	Kayıt bulunamamıştır.
BS046	serviceName parametresinin değeri hatalı gönderilmiştir.

14.3.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
QUERY_ASYNC_RESPONSE_INSTRUCTION	Talimat Asenkron Cevap Sorgulama	sender	senderMember	OE	Online Entegrasyon

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

14.3.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 4 çalışma saatleri uygulanır.

14.4 ASENKRON MESAJ SORGULAMA (instAsyncServiceResult) SERVİSİ

URL	/v1/async/instAsyncServiceResult
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

14.4.1 Açıklama

Üye tarafından MKS sistemine belirtilen servis bazında sorgulama isteği gönderilir. Bu servis ile [“Asenkron Sıradaki Mesajı Sorgulama \(InstNextAsyncServiceResult\) servisi”](#) ile daha önce sorgulaması yapılmış mesajlar sorgulanabilir, sorgulama yapılmamış mesajlar bu servis ile görüntülenmez. Kayıtlar tekrar sorgulanmak istendiğinde üye kodu, sıra numarası, tarih ve servis ismi (InstructionReturn) ile veya üye parametreleri olmaksızın sadece referans değeri ile sorgulama yapılabilir.

14.4.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
{ } asyncServiceResult				

referenceKey	String	Bu alan gönderildiğinde processDate, memberId, serviceName, orderId alanları gönderilmemelidir.	Zorunlu / Opsiyonel	0-100
processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19 [0-9]{2}) 2([0-9]{3}))([01-9] 1[0-2])([01-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[0-1])
memberId	String	Sorgulayan Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
serviceName	String	Servis İsmi	Zorunlu	Enum [InstructionReturn]
orderId	Number	Sıra Numarası	Zorunlu	0-11

14.4.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	GK20230608List005
senderMember	TIB
sender	TIB991
referenceKey	KTk_3863631011_INSTRUCTIONRETURN
processDate	20230908
memberId	TIB
serviceName	InstructionReturn
orderId	1

14.4.4 Request Örneği

Üye Kodu, tarih, servis ismi ve sıra numarası bilgileri ile istek mesajı:

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MB20230908test4000",
    "senderMember": "KTK",
    "sender": "KTK991"
  },
  "asyncServiceResult": {
    "referenceKey": "",
    "processDate": "20230915",
    "memberId": "KTK",
    "serviceName": "InstructionReturn",
    "orderId": 1
  }
}
```


isin	String	ISIN	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}
mic	String	MIC Kodu - Borsa Kodu. Hisse senetleri için 'XIST', Yatırım Fonları için 'XXXX'	Zorunlu	[A-Z]{4}
msgSeqNo	String	Emir Sıra Numarası	Zorunlu	[0-9] 1-20
rcvAccNo	String	Kıymet Alan Hesap Numarası	Opsiyonel	[A-Z0-9] 1-15
rcvMemberCode	String	Kıymet Alan Üye Kodu	Opsiyonel	[A-Z0-9] 3-8
rcvSubAccNo	String	Kıymet Alan Alt Hesap Numarası	Opsiyonel	[A-Z]{4}
remainder	Number	Kalan Adet	Zorunlu	0 - 1000000000000000000 0
secAddDefCode	String	Ek Tanım	Zorunlu	[A-Z0-9] 1-9
sendAccNo	String	Kıymet Veren Müşteri Hesap Numarası	Opsiyonel	[A-Z0-9] 1-15
sendMemberCode	String	Kıymet Veren Üye Kodu	Opsiyonel	[A-Z0-9] 3-8
sendSubAccNo	String	Kıymet Veren Müşteri Alt Hesap Numarası	Opsiyonel	[A-Z]{4}
sendInvsTaxNo	String	Virmanlayan Müşteri Vergi Numarası	Opsiyonel	[0-9] 10-11
transferDate	String	Transfer Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2)[0-9] 3[0-1])
transferTime	String	Transfer Saati	Zorunlu	([01]\d 2[0123])([0-5]\d){2}
purchasingCost	Number	Kıymet Alış Maliyeti	Opsiyonel	0 - 38758200196842127 00
purchasingDate	String	Kıymet Alış Tarihi (YYYYMMDD)	Opsiyonel	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2)[0-9] 3[0-1])
taxRate	Number	Vergi Oranı	Opsiyonel	0 - 999
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen	Opsiyonel	[0-9]{1,22}

		unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.		
memberId	String	Sorgulayan Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
orderId	String	Sıra Numarası (Gün içinde tarih, üye, servis bazında oluşan sıra numarası)	Zorunlu	1-17
processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2[0-9])3[0-1])
referenceKey	String	Referans	Zorunlu	0-100
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
serviceName	String	Servis İsmi – "InstructionReturn" döner.	Zorunlu	1-255

14.4.6 Response Örneği

```
{
  "response": {
    "instructionReturn": {
      "instructionResult": {
        "amount": 2,
        "instCode": "KTTRN",
        "instDate": "20230908",
        "instId": "614062248",
        "instStat": "OK",
        "instTime": "102122",
        "isin": "TRDKTVKK1619",
        "mic": "XIST",
        "msgSeqNo": "1",
        "rcvAccNo": "8935419",
        "rcvMemberCode": "KTK",
        "rcvSubAccNo": "SERB",
        "remainder": 0,
        "secAddDefCode": "A",
        "sendAccNo": "10092027",
        "sendMemberCode": "KTK",
        "sendSubAccNo": "SERB",
        "transferDate": "20230908",
        "transferTime": "102122"
      },
      "responseHeader": {
        "messageId": "930084523",
        "mkkSenderReference": "142883944",
        "receiverMember": "KTK",
        "senderReference": "MB20230907securityTransfertest1100"
      }
    },
    "memberId": "KTK",
    "orderId": "1",
    "processDate": "20230908",
    "referenceKey": "KTK_3862321510_INSTRUCTIONRETURN",
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "",
    "serviceName": "InstructionReturn"
  },
  "responseHeader": {
    "messageId": "930092794",
    "receiverMember": "KTK",
    "senderReference": "MB20230908test4000"
  }
}
```

14.4.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
BS043	Sorgulama için gerekli parametreler dolu olmalıdır.
BS040	Kayıt bulunamamıştır.
OE001	Ulaşılan veri JSON mesajına dönüştürülemedi.
BS046	serviceName parametresinin değeri hatalı gönderilmiştir.

14.4.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
QUERY_ASYNC_RESPONSE_INSTRUCTION	Talimat Asenkron Cevap Sorgulama	sender	senderMember	OE	Online Entegrasyon

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak "YT14 Yetki Atama/Geri Alma" ekranından tanımlanmalıdır.


14.4.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 4 çalışma saatleri uygulanır.

15. ASENKRON ELÜS İŞLEM SONUCU SORGULAMA SERVİSLERİ

Bu servisler aşağıdaki asenkron servisi sorgulamak için kullanılabilir:

- NotifyEclsinDetails
- NotifyAppOrRefOfCancellation
- NotifyFirstCancellation
- NotifyElusConfirmNewExport



15.1 ASENKRON BEKLEYEN MESAJ SAYISI SORGULAMA (elusPendingAsyncServiceResultCount) SERVİSİ

URL	/v1/async-us/elusPendingAsyncServiceResultCount
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

15.1.1 Açıklama

Üye tarafından belirtilen servis bazında bekleyen mesaj sayısı bu servis ile sorgulanabilmektedir. Sorgulama sonucu bekleyen asenkron mesaj sayısı 0'dan büyük bir değer geliyorsa "[Sıradaki Mesajı Sorgulama \(elusNextAsyncServiceResult\) servisi](#)" sonuç verecektir. Aksi takdirde Sıradaki Mesajı Sorgulama servisi hata vermektedir.

15.1.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageId bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin	Zorunlu	[A-Z0-9]

		MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu		3-10
{ } pendingAsyncServiceResultCnt				
processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0([1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2[0-9] 3[0-1])
memberId	String	Sorgulayan üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
serviceName	String	Servis İsmi	Zorunlu	Enum [NotifyEclsinDetails, NotifyAppOrRefOfCancellation, NotifyFirstCancellation, NotifyElusConfirmNewExport]

15.1.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MB20230908test1001
senderMember	CTK
sender	CTK991
processDate	20230908
memberId	CTK
serviceName	NotifyEclsinDetails

15.1.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MB20230908test1001",
    "senderMember": "CTK",
    "sender": "CTK991"
  },
  "pendingAsyncServiceResultCnt": {
    "processDate": "20230908",
    "memberId": "CTK",
    "serviceName": "NotifyEclsinDetails"
  }
}
```

15.1.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/	Biçim/
-----------	------	----------	----------	--------

			Opsiyonel	Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	İstek mesajını gönderen üyenin kendisinin belirleyip mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı alan üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	İletilen istek mesajı için MKS sisteminde üretilen unique mesaj numarası Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj referansı. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
{ } response				
pendingResultCount	String	Bekleyen mesaj sayısını döner. İstek içinde gönderilen tarih, üye ve servis ismi bazında bekleyen sorgulanmamış mesaj sayısını döner.	Zorunlu	0 - 20
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255

15.1.6 Response Örneği

```
{
  "response": {
    "pendingResultCount": "1",
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "responseHeader": {
    "messageId": "930085256",
    "receiverMember": "KTK",
    "senderReference": "MB20230908test1001"
  }
}
```

15.1.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
BS046	serviceName parametresinin değeri hatalı gönderilmiştir.

15.1.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
QUERY_ASYNC_RESPONSE_ELUS	ELÜS Servisleri Asenkron Cevap Sorgulama	sender	senderMember	OE	Online Entegrasyon

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak "YT14 Yetki Atama/Geri Alma" ekranından tanımlanmalıdır.

15.1.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 4 çalışma saatleri uygulanır.

15.2 ASENKRON MAKSİMUM SIRA NUMARASI SORGULAMA (elusMaxAsyncServiceOrderId) SERVİSİ

URL	/v1/async-us/elusMaxAsyncServiceOrderId
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

15.2.1 Açıklama

Üye tarafından belirtilen servis bazında MKS sistemine o günde sorgulanmış maksimum sıra numarasını alma isteği gönderilir. Gönderilen isteğe karşılık gün içinde sorgulanmış maksimum sıra numarası dönülür. O gün içinde belirtilen servis hiç sorgulanmadı ise “0” cevabı dönülür. İstemci tarafından bu servis, [“Sıradaki Mesajı Sorgulama \(elusNextAsyncServiceResult\) servisi”](#) bir sonraki sıra numarasının ne olacağını bulmak için kullanılabilir.

15.2.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK’dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS’de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
{ } maxAsyncServiceOrderIdResult				

processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2[0-9] 3[0-1])
memberId	String	Sorgulayan üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
serviceName	String	Servis İsmi	Zorunlu	Enum [NotifyEclsinDetails, NotifyAppOrRefOfCancellation, NotifyFirstCancellation, NotifyElusConfirmNewExport]

15.2.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	GK20230608List005
senderMember	TIB
sender	TIB991
processDate	20230908
memberId	TIB
serviceName	NotifyEclsinDetails

15.2.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MB20230908TEST3000",
    "senderMember": "KTK",
    "sender": "KTK991"
  },
  "maxAsyncServiceOrderIdResult": {
    "processDate": "20230908",
    "memberId": "KTK",
    "serviceName": "NotifyEclsinDetails"
  }
}
```

15.2.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Birim/ Uzunluk
-----------	------	----------	-----------------------	-------------------

{ } responseHeader				
senderReference	String	İstek mesajını gönderen üyenin kendisinin belirleyip mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı alan üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	İletilen istek mesajı için MKS sisteminde üretilen unique mesaj numarası Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj referansı. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
{ } response				
maxOrderId	number	Sorgulanmış maksimum sıra numarası	Zorunlu	
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255

15.2.6 Response Örneği

```
{
  "response": {
    "maxOrderId": 2,
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": ""
  },
  "responseHeader": {
    "messageId": "930088681",
    "receiverMember": "KTK",
    "senderReference": "MB20230908TEST3000"
  }
}
```

15.2.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
BS046	serviceName parametresinin değeri hatalı gönderilmiştir.

15.2.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
QUERY_ASYNC_RESPONSE_ELUS	ELÜS Servisleri Asenkron Cevap Sorgulama	sender	senderMember	OE	Online Entegrasyon

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak "YT14 Yetki Atama/Geri Alma" ekranından tanımlanmalıdır.

15.2.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 4 çalışma saatleri uygulanır.

15.3 ASENKRON SIRADAKİ MESAJI SORGULAMA (elusNextAsyncServiceResult) SERVİSİ

URL	/v1/async-us/elusNextAsyncServiceResult
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

15.3.1 Açıklama

Üye tarafından istek içerisinde gönderilen tarih, üye ve servis ismi bazında oluşmuş bir sonraki mesajı sorgulama isteğinin gönderildiği REST servsidir. Sorgulanan mesajlara üye tarafından orderId sahasında belirtilmiş sıra numarası atanır. Bu işlem esnasında aşağıda, “İş Hata Kodları” bölümünde belirtilmiş hatalar alınabilir.

İstek mesajında gönderilecek/atanacak orderId bilgisinin ardışık olup olmayacağının kuralını üye belirleyebilir. Ardışık olmasını isteyen üyeler için yapılan tanım sonrası gönderilen numaranın ardışık olarak iletilmesi gerekir. Örneğin [elusMaxAsyncServiceOrderId](#) servsinden **maxOrderId** 5 döndüğü durumda **elusNextAsyncServiceResult** servisinde **orderId** alanında 6 gönderilmesi beklenir, altında veya üstünde gönderilen her değer için hata döner.

Bu servis ile daha önce hiç **sorgulanmamış** mesajlar (sıra numarası atanmamış mesajlar) alınabilmektedir, ancak teknik aksaklıklar sebebi ile daha önce almış olduğunuz bir mesajı tekrar sorgulamanız gerektiğinde [“Asenkron Talimat Sorgulama \(InstAsyncServiceResult\) Servisi”](#) kullanılabilir.

15.3.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyon el	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK’dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference	Zorunlu	\S+ 1-255

		bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.		
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-10
{ } nextAsyncServiceResult				
processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19 [0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2[0-9] 3[0-1])
memberId	String	Sorgulayan üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
serviceName	String	Servis İsmi	Zorunlu	Enum [NotifyEclsinDetails, NotifyAppOrRefOfCancellation, NotifyFirstCancellation, NotifyElusConfirmNewExport]
orderId	Number	Sıra Numarası. Gün içinde belirtilen serviste ilk kez sorgulama yapılıyorsa bu alanda belirtilen sıra numarası günün ilk mesajına atanmaktadır. Sıra numarası 0 verilememektedir. Sorgulanmış sıra numarasından küçük veya eşit bir sıra numarası ile sorgulama yapıldığı takdirde sistem tarafından "BS041:Belirtilen sıra numarası sistemdeki sıra numarasından büyük olmalıdır." hatası verilir. Sistemde belirtilen servis ismi bazında sorgulanmamış kayıt kalmadığı takdirde "BS040: Kayıt bulunamamıştır" hatası verilir.	Zorunlu	0-11

15.3.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	MKKTEST100
-----------------	------------

senderMember	KTK
sender	KTK991
processDate	20250120
memberId	KTK
serviceName	NotifyEclsinDetails
orderId	1

15.3.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "KTK",
    "sender": "KTK991"
  },
  "nextAsyncServiceResult": {
    "processDate": "20250120",
    "memberId": "KTK",
    "serviceName": "NotifyEclsinDetails",
    "orderId": 1
  }
}
```

15.3.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{} responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
{} response				
{} (Requestte gönderilen serviceName değerine göre sadece ilgili liste dönmektedir.				
- NotifyEclsinDetails				
- NotifyAppOrRefOfCancellation				

- NotifyFirstCancellation - NotifyElusConfirmNewExport				
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
memberId	String	Sorgulayan Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
orderId	String	Sıra Numarası (Gün içinde tarih, üye, servis bazında oluşan sıra numarası)	Zorunlu	1-17
processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2)[0-9] 3[0-1])
referenceKey	String	Referans	Zorunlu	0-100
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9]3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
serviceName	String	İstekte gönderilen servis ismi dönmektedir. [NotifyEclsInDetails, NotifyAppOrRefOfCancellation, NotifyFirstCancellation, NotifyElusConfirmNewExport]	Zorunlu	1-255

15.3.6 Response Örneği

Requestte gönderilen serviceName değerine göre dönen cevap değişmektedir. Her serviceName parametresinin örnek cevabı dokümanda ilgili başlık altından incelenebilir.

- [Elüs Isın Detay Bilgileri Bildirim \(NotifyEclsinDetails\) Servisi](#)
- [Elüs İptal Onayının veya Reddinin Bildirimi \(NotifyAppOrRefOfCancellation\) Servisi](#)
- [Elüs İptal İlk Onayının Bildirimi \(NotifyFirstCancellation\) Servisi](#)
- [Lisanslı Depo İhraç Onay Detay Bildirimi \(NotifyElusConfirmNewExport\) Servisi](#)

15.3.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
BS041	Belirtilen sıra numarası sistemdeki sıra numarasından büyük olmalıdır.
BS042	Sıra numarası ardışık olmalıdır. Son sıra numarası = {0}
BS040	Kayıt bulunamamıştır.
BS046	serviceName parametresinin değeri hatalı gönderilmiştir.

15.3.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
QUERY_ASYNC_RESPONSE_ELUS	ELÜS Servisleri Asenkron Cevap Sorgulama	sender	senderMember	OE	Online Entegrasyon

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak “YT14 Yetki Atama/Geri Alma” ekranından tanımlanmalıdır.

15.3.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 4 çalışma saatleri uygulanır.

15.4 ASENKRON MESAJ SORGULAMA (elusAsyncServiceResult) SERVİSİ

URL	/v1/async-us/elusAsyncServiceResult
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı
Host prod	https://api.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apiint.mkk.com.tr → İnternet hattı

15.4.1 Açıklama

Üye tarafından MKS sistemine belirtilen servis bazında sorgulama isteği gönderilir. Bu servis ile [“Asenkron Sıradaki Mesajı Sorgulama \(elusNextAsyncServiceResult\) servisi”](#) ile daha önce sorgulaması yapılmış mesajlar sorgulanabilir, sorgulama yapılmamış mesajlar bu servis ile görüntülenmez. Kayıtlar tekrar sorgulanmak istendiğinde üye kodu, sıra numarası, tarih ve servis ismi ile veya üye parametreleri olmaksızın sadece referans değeri ile sorgulama yapılabilir.

15.4.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
{ } asyncServiceResult				

referenceKey	String	Bu alan gönderildiğinde processDate, memberId, serviceName, orderId alanları gönderilmemelidir.	Zorunlu / Opsiyonel	0-100
processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	(19{[0-9]{2}} 2{[0-9]{3}})(0{1-9} 1{0-2})(0{1-9} [1,2]{0-9}) 3{0-1})
memberId	String	Sorgulayan Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
serviceName	String	Servis İsmi	Zorunlu	Enum [NotifyEclsinDetails, NotifyAppOrRefOfCancellation, NotifyFirstCancellation, NotifyElusConfirmation, NotifyElusConfirmationNewExport]
orderId	Number	Sıra Numarası	Zorunlu	0-11

15.4.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	GK20230608List005
senderMember	CTK
sender	CTK991
referenceKey	CTK_3862321510_NOTIFYECISINDETAILS
processDate	20250120
memberId	CTK
serviceName	NotifyEclsinDetails
orderId	1

15.4.4 Request Örneği

Üye Kodu, tarih, servis ismi ve sıra numarası bilgileri ile istek mesajı:

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST100",
    "senderMember": "CTK",
    "sender": "CTK991"
  },
  "asyncServiceResult": {
    "processDate": "20250120",
    "memberId": "CTK",
    "serviceName": "NotifyEclsinDetails",
    "orderId": 1
  }
}
```

```
}

```

Referans numarası ile istek mesajı:

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "MKKTEST1001",
    "senderMember": "KTK",
    "sender": "KTK991"
  },
  "asyncServiceResult": {
    "referenceKey": "KTK_3862321510_NOTIFYECISINDETAILS"
  }
}
```

15.4.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
{ } response				
{ } (Requestte gönderilen serviceName değerine göre sadece ilgili liste dönmektedir.				
- NotifyEclsInDetails				
- NotifyAppOrRefOfCancellation				
- NotifyFirstCancellation				
- NotifyElusConfirmNewExport)				
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageld	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj	Opsiyonel	[0-9]{1,22}

		hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.		
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
memberId	String	Sorgulayan Üye Kodu	Zorunlu	[A-Z0-9]3-8
orderId	String	Sıra Numarası (Gün içinde tarih, üye, servis bazında oluşan sıra numarası)	Zorunlu	1-17
processDate	String	Talimat Tarihi (YYYYMMDD)	Zorunlu	{19([0-9]{2}) 2([0-9]{3}))0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1,2)[0-9] 3[0-1]}
referenceKey	String	Referans	Zorunlu	0-100
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9]3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Zorunlu	0-255
serviceName	String	İstekte gönderilen servis ismi dönmektedir. [NotifyEclsinDetails, NotifyAppOrRefOfCancellation, NotifyFirstCancellation, NotifyElusConfirmNewExport]	Zorunlu	1-255

15.4.6 Response Örneği

Requestte gönderilen serviceName değerine göre dönen cevap değişmektedir. Her serviceName parametresinin örnek cevabı dokümanda ilgili başlık altından incelenebilir.

- [Elüs Isın Detay Bilgileri Bildirim \(NotifyEclsinDetails\) Servisi](#)
- [Elüs İptal Onayının veya Reddinin Bildirimi \(NotifyAppOrRefOfCancellation\) Servisi](#)
- [Elüs İptal İlk Onayının Bildirimi \(NotifyFirstCancellation\) Servisi](#)
- [Lisanslı Depo İhrac Onay Detay Bildirimi \(NotifyElusConfirmNewExport\) Servisi](#)

15.4.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
BS043	Sorgulama için gerekli parametreler dolu olmalıdır.
BS040	Kayıt bulunamamıştır.
OE001	Ulaşılan veri JSON mesajına dönüştürülemedi.
BS046	serviceName parametresinin değeri hatalı gönderilmiştir.

15.4.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
QUERY_ASYNC_RESPONSE_ELUS	ELÜS Servisleri Asenkron Cevap Sorgulama	sender	senderMember	OE	Online Entegrasyon

Production ve test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

İlgili yetki(ler), MKS ana yetkilisi tarafından uygulama kullanılarak "YT14 Yetki Atama/Geri Alma" ekranından tanımlanmalıdır.

15.4.9 Servis Çalışma Saatleri

Grup 4 çalışma saatleri uygulanır.

16. TEST YARDIMCI SERVİSLERİ

Test servisleri, entegre olacak kurumların kendi test döngülerini MKK destek ihtiyacı olmaksızın koşabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Bu servisler sadece test ortamlarında çalışmaktadır.

16.1 BAKİYE OLUŞTURMA (createBalance) SERVİSİ

URL	/v1/test/createBalance
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı

16.1.1 Açıklama

Test amaçlı üye hesap bazında bakiye oluşturma REST servsidir. Bu servis üretim ortamında kullanılmamaktadır.

16.1.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Birim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
{ } balance				

mbrld	String	Bakiye oluşturulmak istenen hesabın ait olduğu üye	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
accountNo	String	Bakiye oluşturulmak istenen hesap numarası	Zorunlu	[A-Z0-9] 1-15
subAccount	String	Alt hesap (HACZ, RHNV, RHNA için bakiye oluşturulamaz.)	Zorunlu	[A-Z0-9] 4-4
mic	String	Borsa Kodu. Hisse senetleri için 'XIST', Yatırım Fonları için 'XXXX'	Zorunlu	[A-Z0-9] 4-4
isin	String	ISIN	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}
addDefCode	String	Ek tanım bilgisi. Gönderilmezse varsayılan değer A olarak kabul edilir.	Zorunlu	[A-Z0-9] 0-9
amount	Number	Adet	Zorunlu	0 - 1000000000 00000000

16.1.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	GK20230601Balance009
senderMember	TIB
sender	TIB991
mbrld	TIB
accountNo	20001911821
subAccount	SERB
mic	XXXX
isin	TRYTISB00026
addDefCode	A
amount	100.05788888

16.1.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "GK20230601Balance009",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "balance": {
    "mbrld": "TIB",
    "accountNo": "20001911821",
    "subAccount": "SERB",
    "mic": "XXXX",
    "isin": "TRYTISB00026",
    "addDefCode": "A",
    "amount": 2000
  }
}
```

16.1.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönülen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	Opsiyonel	[0-9]{1,22}
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.	Opsiyonel	0-255

16.1.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "GK20230601Balance009",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "872035198"
  },
  "responseCode": "0000",
  "responseDesc": "Başarılı"
}
```

16.1.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
TST01	Bu servis sadece Test ortamında çalışır.
H048	MIC kodu tanımlı olmalıdır.
TM407	Ek Tanım kodu tanımlı olmalıdır
HC004	Alt Hesap Sistemde Bulunamadı
TM413	Üye kodu tanımlı olmalıdır.
H049	ISIN kodu tanımlı olmalıdır.
Y001	Gönderen Yatırımcı hesap numarası üye koduna ait olmalıdır.

16.1.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_TEST_CREATE_BALANCE	Online Entegrasyon Test için Bakiye Yaratım Servisi	sender	senderMember	OR	Ortak İşlemler
		sender	MbrId		

Test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümünde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

16.2 BAKİYE LİSTELEME (getBalances) SERVİSİ

URL	/v1/test/getBalances
Method	POST
Version	1.0
Host test – MKS Beta	https://apitest.mkk.com.tr → Borsa hattı https://apitestint.mkk.com.tr → İnternet hattı

16.2.1 Açıklama

Test amaçlı üye hesap bazında bakiye sorgulama REST servisi. Bu servis üretim ortamında kullanılmamaktadır.

16.2.2 Request Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Biçim/ Uzunluk
{ } requestHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans. MKK'dan dönen cevap içerisinde messageld bilgisi olmadığı durumlarda eski senderReference bilgisi ile yeni mesaj gönderilebilir, diğer tüm durumlarda iletilen mesaj isteklerinde senderReference bilgisi üye bazında benzersiz değer içermelidir.	Zorunlu	\S+ 1-255
senderMember	String	Mesajı gönderen üyenin MKS üye kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
sender	String	Mesajı gönderen üyenin MKS'de tanımlı Online Entegrasyon kullanıcı kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-10
mbrId	String	Bakiye sorgusu yapılmak istenen hesabın ait olduğu üye	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
accountNo	String	Bakiye sorgusu yapılmak istenen hesap numarası	Zorunlu	[A-Z0-9] 1-15

16.2.3 Örnek Test Data Bilgileri

senderReference	GK20230601GetBalance001
senderMember	TIB
sender	TIB991
mbrId	TIB
accountNo	20001911821

16.2.4 Request Örneği

```
{
  "requestHeader": {
    "senderReference": "GK20230601GetBalance001",
    "senderMember": "TIB",
    "sender": "TIB991"
  },
  "mbrId": "TIB",
  "accountNo": "20000009598"
}
```

16.2.5 Response Parametreleri

Alan İsmi	Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Opsiyonel	Birim/ Uzunluk
{ } responseHeader				
senderReference	String	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği unique referans	Zorunlu	1-255
receiverMember	String	Alıcı Üye, mesajı gönderen üyenin kodu	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
messageId	String	MKS sisteminde gönderilen mesaj için üretilen unique mesaj numarası. Not: MKS sistemine gelmeden mesaj hata almış ise bu alanda bilgi dönülmeyecektir.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
mkkSenderReference	String	MKS sisteminde asenkron olarak cevaplanan mesajlar için üretilen unique mesaj numarası. Senkron olarak dönen mesajlarda bu bilgi yer almayacaktır.	<i>Opsiyonel</i>	[0-9]{1,22}
{ } response				
responseCode	String	MKS'ye iletilen mesajın Başarılı veya Başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek dönüş kodu. Max 5 hane olacak şekilde cevabın durumunu tanımlayan hata kodudur.	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-5
responseDesc	String	MKS'ye iletilen mesajın	Zorunlu	0-255

		başarılı/başarısız olarak sonuçlanmasına göre verilecek hata kodunun açıklamasıdır. Başarılı mesajlarda herhangi bir bilgi içermeyebilir.		
{ } balances				
{ } balanceList				
mbrId	String	Bakiye sorgusu yapılan hesabın ait olduğu üye	Zorunlu	[A-Z0-9] 3-8
accountNo	String	Bakiye sorgusu yapılan hesap numarası	Zorunlu	[A-Z0-9] 1-15
subAccount	String	Alt hesap (HACZ, RHNH, RHNA için bakiye oluşturulamaz.)	Zorunlu	[A-Z0-9] 4-4
mic	String	Borsa Kodu. Hisse senetleri için 'XIST', Yatırım Fonları için 'XXXX'	Zorunlu	[A-Z0-9] 4-4
isin	String	ISIN	Zorunlu	[A-Z0-9]{12}
addDefCode	String	Ek tanım bilgisi. Gönderilmezse varsayılan değer A olarak kabul edilir.	Zorunlu	[A-Z0-9] 0-9
amount	Number	Adet	Zorunlu	0 - 10000000 00000000 00

16.2.6 Response Örneği

```
{
  "responseHeader": {
    "senderReference": "GK20230601GetBalance001",
    "receiverMember": "TIB",
    "messageId": "872050938"
  },
  "response": {
    "responseCode": "0000",
    "responseDesc": "Başarılı"
  },
  "balances": {
    "balanceList": [
      {
        "mbrId": "TIB",
        "accountNo": "20001911821",
        "subAccount": "SERB",
        "mic": "XXXX",
        "isin": "TRYTISB00026",
        "addDefCode": "A",
        "amount": 300.107889
      }
    ]
  }
}
```

16.2.7 İş Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
0000	BAŞARILI
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı (99x kodlu kullanıcı) bilgisi giriniz.
MY04	Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.
MY199	Online servisi çalıştırmak için uygun kullanıcı bilgisi giriniz.
MF04	Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.
TST01	Bu servis sadece Test ortamında çalışır.
X014	Hesabın Bakiye kaydı yoktur.

16.2.8 Yetki Alınacak Mesaj Fonksiyonları

Online Entegrasyon Kullanıcısına (99x kodlu kullanıcı) yetki verilmesi gereken mesaj fonksiyonları:

Mesaj Fonksiyonu	Mesaj Fonksiyonu Açıklaması	Sender	SenderMember	Mesaj Tipi	Mesaj Tipi Açıklaması
OI_TEST_GET_BALANCE	Online Entegrasyon Test için Bakiye Sorgu Servisi	sender	senderMember	OR	Ortak İşlemler
		sender	mbrld, bakiye sogulanacak hesabın ait olduğu üye bilgisi		

Test ortamı için entegre etmek istediğiniz servis için, yukarıda iletilen bölümünde yer alan fonksiyonlara online kullanıcı kodunuz için yetki alınması gerekmektedir.

17. GENEL HATA KOD VE AÇIKLAMALARI

Hata Kodu	Açıklama
OI000	No error.
OI001	Generic Error!
OI002	Schema Validation Error
OI003	Service unavailable.
OI004	Service unavailable.
OI005	Invalid backend:
OI006	Access denied by policy.
OI010	No certificate found for the sender member!
OI011	Unknown canonicalization algorithm for SignedInfo node set.
OI012	Signature verification failed!
OI013	No transformation algorithm set for Reference.
OI014	Unknown transformation algorithm for Reference.
OI015	Hash value does not match for reference.
OI016	Request not signed.
OI020	Service not defined.
OI021	Sender member not defined.
OI030	Service error.
OI031	Request cannot be processed due to internal error.
OI032	No route defined for the member!
OI040	Found no messages!
OI044	Message query result cannot be processed!
OI045	Service cannot be queried!

Not: MKS'den üretilen Hata Kod ve açıklamalarının tam listesi her servis başlığı altında "İş Hata Kodları" bölümünde verilmektedir.

Backend Üzerinden Verilen Sistemsel Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
SP001	Eksik Parametre
XS013	Sistem hatası oluştu
SYS0	Sistem hatası oluştu

18. SERVİS ÇALIŞMA SAATLERİ

Grup Numarası	Açıklama	Çalışma Saatleri
GRUP 1	Bakiye güncellemesine neden olmayan servisler	(01:00 – 23:00) x 365 gün
GRUP 2	Bakiye güncellemesine neden olan servisler	(08:30 - 21:00) x 5 iş günü (08:30 - 16:00) yarım günler
GRUP 3	Elüs servisleri	(01:00 -23:00) x 365 gün
GRUP 4	Asenkron Dönüşler	(01:00 -23:00) x 365 gün

19. SERVİS ÇAĞIRIM ÖRNEKLERİ

19.1 TOKEN SERVİS ÖRNEKLERİ

REQUEST – CURL

```
curl --location --request POST 'https://apitest.mkk.com.tr/v1/auth' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data-raw '{  
  "requestHeader": {  
    "senderReference": "MKK645879002",  
    "senderMember": "TIB",  
    "sender": "TIB991"  
  },  
  "username": "TIB991",  
  "password": "*****"  
}'
```

REQUEST – C# RestSharp

```
var client = new RestClient("https://apitest.mkk.com.tr/v1/auth");  
client.Timeout = -1;  
var request = new RestRequest(Method.POST);  
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");  
var body = @"{  
  + "\n" +  
  @"  "requestHeader": {  
    + "\n" +  
    @"    "senderReference": "MKK645879002",  
    + "\n" +  
    @"    "senderMember": "TIB",  
    + "\n" +  
    @"    "sender": "TIB991"  
    + "\n" +  
    @"  },  
    + "\n" +  
    @"  "username": "TIB991",  
    + "\n" +  
    @"  "password": "*****"  
    + "\n" +  
  @"}";  
request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);  
IRestResponse response = client.Execute(request);  
Console.WriteLine(response.Content);
```

REQUEST – Java OkHttp

```
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()  
    .build();  
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");  
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\r\n  \"requestHeader\": {\r\n    \"senderR  
eference\": \"MKK645879002\", \r\n    \"senderMember\": \"TIB\", \r\n    \"sender\": \"TIB991\" \r\n  }, \r\n  \"username\": \"TIB991\", \r\n  \"password\": \"*****\" \r\n}");  
Request request = new Request.Builder()  
    .url("https://apitest.mkk.com.tr/v1/auth")  
    .method("POST", body)  
    .addHeader("Content-Type", "application/json")
```




REQUEST JSON

DÖNEN JWS RESPONSE

RESPONSE JSON

```
{
  "mfundTradeDetails": {},
  "response": {
    "responseCode": "MF04",
    "responseDesc": "MF04: Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır."
  },
  "responseHeader": {
    "receiverMember": "MKK",
    "senderReference": "ME TEST YF 121"
  }
}
```

}